

|                 |                                                                             |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>kerakoll</b> | Criteri Ambientali Minimi<br>DM 23 giugno 2022 -<br>Emissioni dei materiali | FO409.03 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|

Sassuolo, 09/03/2023

**OGGETTO:**

**2.5.1 – 3.2.8 – Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)**

Si dichiara che il prodotto Biocalce Zoccolatura realizzato presso gli stabilimenti di Kerakoll S.p.A. rispetta gli standard emissivi introdotti dal DM 23/06/2022, di seguito riportati.

| <b>Limite di emissione (µg/m³) a 28 giorni</b>                                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Benzene<br>Tricloroetilene (trielina)<br>di-2-etilesilftalato (DEHP)<br>Dibutilftalato (DBP) | 1 (per ogni sostanza) |
| VOC totali                                                                                   | 1000                  |
| Formaldeide                                                                                  | < 10                  |
| Acetaldeide                                                                                  | < 200                 |
| Toluene                                                                                      | < 300                 |
| Tetracloroetilene                                                                            | < 250                 |
| Xilene                                                                                       | < 200                 |
| 1,2,4-Trimetilbenzene                                                                        | < 1000                |
| 1,4-diclorobenzene                                                                           | < 60                  |
| Etilbenzene                                                                                  | < 750                 |
| 2-Butossietanolo                                                                             | < 1000                |
| Stirene                                                                                      | < 250                 |

Tale conformità è attestata dal rispetto dei limiti di emissione a 28 giorni. La determinazione delle emissioni è avvenuta in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.

A tal fine si allega:

- ☒ Certificato di marcatura EMICODE EC1 / EC1 Plus (GEV) e scheda tecnica di prodotto recante l'evidenza della conformità alla classe A+ per la marcatura francese sulle emissioni VOC
- ☐ Rapporto di prova da laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Il Legale Rappresentante  
Romano Sghedoni

