

Reinigungsset Fugalite

kerakoll

Fugalite Produkte



Fugalite Color

Dekorative feine wasserundurchlässige Epoxidharzfuge für das Verfugen und Verkleben von Keramikfliesen, Mosaik und Naturstein. Leicht zu reinigen, fleckenabweisend.



Fugalite Invisible

Dekoratives Harz, wasserundurchlässig und fotochromatisch, für das Verfugen und Verkleben von Glasmosaik und Keramik mit geringer Dicke. Gewährleistet durchgängige Ästhetik.

Reinigungsmittel und Abwaschhilfe



Fuga-Wash

Reinigungsmittel als Reinigungswasser-Zusatz von Fugalite.

- Erleichtert die Reinigung der Beläge
- Hält den Schwamm sauber



Fuga-Soap

Reinigungsmittel für die Reinigung von Fugalite-Schleiern.

- Ideal für die Reinigung nach dem Verfugen
- Geeignet für alle Oberflächen



Fuga-Shock

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für die Entfernung von Rückständen und Rändern von Epoxidharzen.

- Hohe Wirksamkeit
- An Wand und Boden

Schwämme und Zubehör



Epoxid-Fugbrett

Epoxid-Fugbrett zum Auftragen von Fugalite.
Ermöglicht perfektes Füllen der Fugen.

→ ANWENDUNG



Cellulose-Schwamm

Natürlicher Cellulose-Schwamm mit Arretierung für den Griff.
Hohe Reinigungswirkung.
Bleibt länger sauber.

→ REINIGUNG



Abrasiver Filz

Abrasiver weißer Filz mit Arretierung für Filz und Griff.
Mechanisch hoch wirksam.

→ REINIGUNG UND ABRASION



Schaumgummischwamm

Schaumgummischwamm mit feinen Poren und Arretierung für den Griff.
Ideal für eine besonders feine Oberfläche.

→ GLÄTTEN

Vorbereitung




1.



Erstreinigung mit Epoxid-Fugbrett

Sobald das Verfüllen der Fugen abgeschlossen ist, sofort die überschüssige, auf den Fliesen verbliebene Fugenmasse mit der Epoxid-Fugbrett entfernen (diagonal arbeiten).

2.



Zugabe von Fuga-Wash zum Abwaschwasser

Empfohlene Dosierung:
1 Dosierkappe auf 5 Liter Wasser. Waschwanne **A** zum Ausführen des ersten Reinigungsgangs verwenden und die überschüssige Fugenmasse mit Celluloseschwamm oder abrasivem Filz vom Boden entfernen.

Mit Waschwanne **B** den zweiten Durchgang zur Endreinigung durchführen, indem die Masse in der Fuge nachgearbeitet und geglättet wird.

Das Waschwasser häufig wechseln und stets sauber halten. Schwamm oder Filz austauschen, wenn sie mit dem Produkt durchtränkt sind.

Erster Durchgang



3.



Reinigung mit Celluloseschwamm

Die Reinigung der noch frischen Fugenmasse erfolgt mit dem im Wasser der Waschwanne **A** getränkten Celluloseschwamm. Kreisende Bewegungen durchführen, um die Fugenmasse auf den Fliesen zu emulgieren und die Fugen nachzuarbeiten. Mit dem Schwamm die auf den Fliesen entstandene Emulsion aufnehmen.

4.



Reinigung mit abrasivem Filz für Oberflächen mit Struktur

Bei Oberflächen mit stärkerer Struktur erfolgt die Reinigung der noch frischen Fugenmasse mit einem im Wasser der Waschwanne **A** getränkten Filz. Kreisende Bewegungen durchführen, um die Fugenmasse auf den Fliesen zu emulgieren und die Fugen nachzuarbeiten. Mit dem Schwamm die auf den Fliesen entstandene Emulsion aufnehmen.

Zweiter Durchgang



5.



Nachbearbeitung mit Celluloseschwamm

Die Reinigung mit dem im Wasser der Waschwanne B getränkten Celluloseschwamm abschließen, dabei diagonal zu den Fliesen arbeiten, um die Fugen nicht auszuwaschen.

Die noch feuchten Bodenbeläge erst nach mindestens 12 - 24 Stunden begehen, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.

6.



Nachbearbeitung mit Schaumgummischwamm für glattere Fugen

Für ein glattes Oberflächen-Finish die Reinigung mit dem im Wasser der Waschwanne B getränkten Schaumgummischwamm abschließen, dabei diagonal zu den Fliesen arbeiten, um die Fugen nicht auszuwaschen.

Ein Tag später

- Nach Erhärten der Fugenmasse können Schmutz und Schleier mit Fuga-Soap - verdünnt je nach Menge der zu entfernenden Rückstände und Trocknungszeit von Fugalite Color - entfernt werden.
Empfohlene Dosierung:
2 – 3 Teile Wasser
1 Teil Fuga-Soap am Tag danach; nach 3 Tagen unverdünnt verwenden.
- Das Produkt mit einem abrasiven Filz auf der zu reinigende Fläche verteilen;
dabei einen dünnen und gleichmäßigen Flüssigkeitsfilm hinterlassen.
Fuga-Soap ca. 10/30 Minuten lang einwirken lassen.
- Die Reinigungslösung mit Schwamm, Gummirakel oder bei großen Oberflächen mit Flüssigkeitssauger aufnehmen.
Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen.
- Sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen oder Flüssigkeitssauger einsetzen ohne das restliche Wasser verdunsten zu lassen.



Außerordentliche Reinigung

Bei bereits erhärteter Fugenmasse (nach mindestens 7 Tagen) können Rückstände und Schleier mit Fuga-Shock entfernt werden.

Das Produkt pur mit einem abrasiven Filz auf der zu reinigenden Fläche verteilen. Fuga-Shock ca. 3 - 5 Minuten lang einwirken lassen, dann die gleichen Nachspül- und Trockenvorgänge ausführen wie bei der Reinigung nach einem Tag.

kerakoll



kerakoll.com