

Idroscud y Mantek

Membranas líquidas impermeabilizantes

kerakoll

Idroscud



Impermeabilizante líquido acrílico para cubiertas planas y a dos aguas, y sobre viejas membranas bituminosas.

Idroscud es una membrana impermeabilizante líquida acrílica en base agua. Es adecuado para cubiertas planas y a dos aguas, láminas bituminosas y superficies exteriores, es resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos.

RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013 RAL 8004

- → Encapsula elementos de amianto
- → Restablece la estanqueidad
- → Cool Roof (color blanco)
- → Rehabilita viejas láminas bituminosas
- → Según UNE 1504-2
- → A brocha, llana o airless

Idroscud Antiskid



Revestimiento antideslizante para impermeabilizaciones realizadas con las gamas Idroscud y Mantek. Resistente a los rayos UV.

Idroscud Antiskid es un revestimiento antideslizante para superficies transitables impermeabilizadas con las membranas líquidas de las gamas Idroscud y Mantek. Garantiza una mayor durabilidad y la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.

RAL 7035

- → Antideslizante
- → Transitable
- → Resistente al desgaste
- → Listo al uso
- → Resistente el agua encharcada
- → Resistente a los rayos UV

Mantek Synt



Membrana líquida a base de copolímeros termoplásticos para la impermeabilización de cubiertas y viejas membranas bituminosas.

Mantek Synt es una membrana líquida lista al uso, en base disolvente, que permite crear una capa continua, impermeable, elástica y duradera, capaz de adaptarse a cualquier sustrato, geometría y detalle constructivo, incluso a temperaturas inferiores a cero térmico.

RAL 9010 RAL 7035 RAL 8004

- → Funcional a -40 ºC
- → Contención de agua
- → Cool Roof (color blanco)
- → Rehabilita viejas láminas bituminosas
- → Según UNE 1504-2
- → A rodillo o airless

Idroscud Fiber



Impermeabilizante líquido acrílico fibrado para cubiertas y viejas membranas bituminosas.

Idroscud Fiber es una membrana impermeabilizante líquida acrílica fibrada al agua. Adecuado para tejados, láminas bituminosas y superficies exteriores transitables. Resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos.

RAL 9010 RAL 7035

- → Resistente a los encharcamientos
- → Rehabilita viejas láminas bituminosas
- → Cool Roof (color blanco)
- → Fibrado
- → Según UNE 1504-2

Idroscud BT



Impermeabilizante líquido bituminoso al agua para cubiertas, viejas membranas bituminosas y cimentaciones.

Idroscud BT es una membrana líquida impermeabilizante bituminosa en base agua. Adecuado para cubiertas, láminas asfálticas y estructuras de hormigón. Elastomérico, resistente a los rayos UV, a los agentes atmosféricos y al estancamiento de agua.

- → Superficies contra terreno
- → Contención de agua
- → Rehabilita viejas láminas bituminosas
- → Alta elasticidad y adhesión
- → Listo al uso, base agua
- → Impermeabilización continua

Idroscud BT Fix



Adhesivo-sellante bituminoso específico para la reparación de viejas membranas bituminosas.

Idroscud BT FIX es específico para el encolado en frío y la reparación de telas asfálticas o membranas bituminosas preformadas dañadas, evitando el uso de soplete.
Es idóneo para el encolado de paneles aislantes resistentes a los disolventes y para la unión de materiales no absorbentes.

- → Encolado en frío
- → Repara membranas bituminosas
- → Encolado panel resistentes
- → Unión materiales no absorbentes
- → Idóneo para soportes porosos

Idroscud TNT



Tejido no tejido de poliéster de fibras cortas como armadura de refuerzo.

Idroscud TNT garantiza un refuerzo homogéneo en toda la superficie y aumenta la resistencia a la tracción, al desgarro y a la perforación de los sistemas impermeabilizantes líquidos de las gamas Idroscud y Mantek.

- → Idroscud, Mantek Synt e Idroscud BT
- → Sin ligantes químicos
- → Punzonado y termofijado

Idroscud Primer



Imprimación al disolvente para soportes no absorbentes o ligeramente absorbentes.

Idroscud Primer es un promotor de adhesión específico para antiguas membranas bituminosas prefabricadas lisas, hormigón y madera, antes de la aplicación de Idroscud, Idroscud BT e Idroscud Fiber.

- → Para viejas láminas bituminosas
- → Para hormigón y madera
- → Aplicaciones sobre grandes superficies

Idroscud DL



Diluyente al disolvente específico para la dilución de Mantek Synt.

Idroscud DL es una mezcla de disolventes puros, aumenta la capacidad de penetración de Mantek Synt al aplicarse sobre soportes absorbentes. Adecuado para eliminar residuos de Mantek Synt y limpiar las herramientas.

- → Aumenta poder humectante
- → Incrementa saturación porosidad
- → Alta pureza disolventes
- → Elimina restos Mantek Synt

kerakoll



kerakoll.com

MKT-TEC ES code 11/2026