

Kit limpeza Fugalite

kerakoll

Los productos Fugalite



Fugalite Color

Resina decorativa impermeable para el rejuntado y el encolado de baldosas cerámicas, mosaicos y piedras naturales. Fácil de limpiar, antimanchas.



Fugalite Invisible

Resina decorativa impermeable y fotocromática para el rejuntado y el encolado de mosaicos vítreos y laminas cerámicas de bajo espesor. Garantiza la continuidad estética.

Detergentes y limpiador



Fuga-Wash

Detergente para la aditivación del agua de limpieza de Fugalite.

- Facilita la limpieza de los revestimientos
- Mantiene la esponja más limpia



Fuga-Soap

Detergente para la limpieza de velos de Fugalite.

- Ideal para la limpieza después de la colocación
- Idóneo para cualquier superficie



Fuga-Shock

Limpiador listo para usar para la eliminación de residuos y manchas de resinas epoxídicas.

- Alta eficacia
- Suelos y paredes

Esponjas y accesorios



Llana de goma

Llana de goma para la aplicación de Fugalite.
Garantiza el perfecto relleno de la junta.

→ APLICACIÓN



Esponja de celulosa

Esponja de celulosa natural con soporte para mango.
Alta acción limpiadora.
Permanece limpia más tiempo.

→ LIMPIEZA



Fieltro abrasivo

Fieltro abrasivo blanco con soporte para fieltro y mango.
Eficaz acción mecánica.

→ LIMPIEZA Y DESINCRUSTADO



Esponja de gomaespuma

Esponja de gomaespuma de poro fino con soporte para mango. Ideal para un acabado extrafino.

→ ALISADO

Preparación



1.



Limpieza previa con llana de goma

Una vez completado el relleno de las juntas, eliminar inmediatamente con la llana de goma (actuando en diagonal) el excedente depositado sobre las baldosas.

2.



Aditivación de agua de limpieza con Fuga-Wash

Dosificación aconsejada: 1 tapón cada 5 litros de agua. Utilizar el cubo **A** para realizar la primera pasada de limpieza con esponja de celulosa o el fieltro abrasivo, eliminando el exceso de producto sobre la baldosa. Realizar con el cubo **B** la segunda pasada de limpieza final, acabando y alisando el mortero en la junta.

Cambiar con frecuencia el agua para mantenerla limpia. Sustituir la esponja o el fieltro en caso de que estén impregnados de producto.

Primera pasada



3.



Limpieza con esponja de celulosa

Realizar la limpieza cuando la junta esté aún fresca. Usar la esponja de celulosa humedecida con agua del cubo **A**. Realizar movimientos en sentido circular para emulsionar la junta sobre las baldosas y dar el acabado a las juntas. Recoger con la esponja la emulsión formada sobre las baldosas.

4.



Limpieza con fieltro abrasivo para superficies rugosas o texturizadas

Para superficies con texturas más pronunciadas, realizar una limpieza cuando la junta esté aún fresca usando un fieltro humedecido con agua del cubo **A**. Realizar movimientos en sentido circular para emulsionar la junta sobre las baldosas y dar acabado a las juntas. Recoger con la esponja la emulsión formada sobre las baldosas.

Segunda pasada



5.



Finalizado con esponja de celulosa

Finalizar la limpieza con la esponja de celulosa humedecida con agua del cubo **B**, actuando en sentido diagonal a las baldosas para evitar el vaciado de las juntas. No pisar el suelo todavía húmedo por lo menos durante 12-24 horas para evitar depositar suciedad.

6.



Finalizado con esponja de gomaespuma para una junta más lisa

Para un acabado liso, finalizar la limpieza con una esponja de gomaespuma con agua del cubo **B**, actuando en sentido diagonal a las baldosas para evitar el vaciado de las juntas.

El día después

- Una vez endurecida la junta, al menos 24 h después de la colocación, los restos de suciedad y manchas se podrán eliminar con Fuga-Soap diluido según la cantidad de residuo a eliminar y según los tiempos de curado de Fugalite Color.
Dosificaciones aconsejadas:
 - al día siguiente, 2- 3 partes de agua.
 - después de 3 días aplicar sin diluir.
- Distribuir el producto sobre la superficie a tratar usando el fieltro abrasivo dejando un fino y uniforme velo de líquido.
Dejar actuar Fuga-Soap alrededor de 10/30 minutos.
- Recoger la solución detergente con la esponja, rastrillo de goma o máquina para aspirar líquidos en grandes superficies.
Enjuagar abundantemente con agua limpia.
- Secar inmediatamente después con un paño seco o máquina aspira líquidos sin dejar evaporar el agua residual.



Limpieza extraordinaria

Una vez endurecida la junta (tras al menos 7 días), restos de suciedad y manchas se podrán eliminar con Fuga-Shock.

Distribuir el producto sobre la superficie a tratar usando el fieltro abrasivo. Dejar actuar Fuga-Shock durante 3/5 minutos, después realizar las mismas operaciones de enjuagado y secado indicadas para la limpieza del día después.

kerakoll



kerakoll.com