

Idroscud e Mantek

Membranas líquidas impermeabilizantes

kerakoll

Idroscud

Impermeabilizante líquido acrílico para coberturas e telas betuminosas velhas.

O Idroscud é uma membrana líquida impermeabilizante acrílica de base aquosa. Adequado para coberturas planas e inclinadas, membranas betuminosas e superfícies exteriores, resistente aos raios UV e agentes atmosféricos.



RAL 9010 | RAL 7035 | RAL 1013 | RAL 8004

- → Encapsula elementos de amianto
- → Recupera a estanquidade
- → Cool Roof (cor branca)
- → Reabilita membranas betuminosas velhas
- → Em conformidade com a NP 1504-2
- → Pincel, espátula ou airless

Idroscud Antiskid

Revestimento antiderrapante para impermeabilizações realizadas com a gama Mantek e Idroscud.

O Idroscud Antiskid é um revestimento antiderrapante para superfícies transitáveis (tráfego pedonal) impermeabilizadas com membranas líquidas da gama Mantek e Idroscud, garante um aumento da durabilidade e a máxima resistência aos agentes atmosféricos e aos raios UV.



RAL 7035

- → Antiderrapante
- → Tráfego pedonal
- → Resistente ao desgaste
- → Pronto a usar
- → Resistente à água estagnada
- → Resistente aos raios UV

Mantek Synt



Membrana líquida à base de copolímeros termoplásticos para a impermeabilização de coberturas e membranas betuminosas velhas.

O Mantek Synt é uma membrana líquida pronta a usar em dispersão solvente, que permite a realização de uma camada contínua, impermeável, elástica e durável, capaz de se adaptar a qualquer suporte, geometria e detalhe de construção, mesmo com temperaturas inferiores a zero térmico.

RAL 9010 RAL 7035 RAL 8004

- → Funcional a -40 ºC
- → Para a contenção de água
- → Cool Roof (cor branca)
- → Reabilita membranas betuminosas velhas
- → Em conformidade com a NP 1504-2
- → Com rolo ou airless

Idroscud Fiber



Impermeabilizante líquido acrílico com fibras para coberturas e membranas betuminosas velhas.

O Idroscud Fiber é uma membrana líquida impermeabilizante com fibras acrílica de base aquosa. Adequada para telhados, membranas betuminosas e superfícies exteriores transitáveis (tráfego pedonal ligeiro), resistente a raios UV e agentes atmosféricos.

RAL 9010 RAL 7035

- → Resistente à água estagnada
- → Reabilita membranas betuminosas velhas
- → Cool Roof (cor branca)
- → Com fibras
- → Em conformidade com a NP 1504-2

Idroscud BT



Impermeabilizante líquido betuminoso de base aquosa para coberturas, membranas betuminosas velhas e fundações.

O Idroscud BT é uma membrana líquida impermeabilizante betuminosa de base aquosa. Adequada para telhados, membranas betuminosas e elementos em betão, elastomérica, resistente aos raios UV, agentes atmosféricos e água estagnada.

- → Superficies em contacto com o solo
- → Contenção de água
- → Reabilita membranas betuminosas velhas
- → Elevada aderência e elasticidade
- → Pronto a usar, de base aquosa
- → Impermeabilização contínua

Idroscud BT Fix



Adesivo-selante betuminoso para a reparação de membranas betuminosas velhas.

O Idroscud BT FIX é específico para a colagem a frio e para a recuperação de lesões em membranas betuminosas pré-formadas, evitando o uso da chama. É adequado para a colagem de painéis isolantes resistentes a solventes e a junção de materiais não absorventes.

- → Colagem a frio
- → Repara membranas betuminosas
- → Colagem de painéis resistentes
- → Junção de materiais não absorventes
- → Adequado para suportes porosos

Idroscud TNT



Tecido não tecido em fibras descontínuas de poliéster para a armadura de reforço.

O Idroscud TNT garante o reforço homogéneo em toda a superfície e aumenta a resistência à tracção, à laceração e ao punçoamento de sistemas impermeabilizantes líquidos da gama Mantek e Idroscud.

- → Idroscud, Mantek Synt e Idroscud BT
- → Isento de ligantes químicos.
- → Agulhagem e termofixação

Idroscud Primer



Primário de base solvente para suportes não absorventes ou pouco absorventes.

O Idroscud Primer é um promotor de aderência específico para membranas betuminosas velhas pré-formadas lisas, betão e madeira, antes da aplicação de Idroscud , Idroscud BT e Idroscud Fiber.

- → Para membranas betuminosas velhas
- → Para betão e madeira

Idroscud DL



Diluente à base de solvente, específico para a diluição de Mantek Synt.

O Idroscud DL é uma mistura de solventes puros que aumenta a capacidade de penetração de Mantek Synt, aplicado sobre suportes absorventes. Adequado para a remoção de resíduos de Mantek Synt e a limpeza das ferramentas.

- → Aumenta o poder de molhagem e a saturação da porosidade
- → Elevada pureza dos solventes
- → Remove os resíduos de Mantek Synt

kerakoll



kerakoll.com

MKT-TEC PT code 11/2026