

# Kit limpeza Fugalite

**kerakoll**

# Os produtos Fugalite



## **Fugalite Color**

Resina decorativa impermeável para a betumação e a colagem de cerâmica, pastilha e pedras naturais. Fácil de limpar, antimanchas.



## **Fugalite Invisible**

Resina decorativa impermeável e fotocromática para a betumação e a colagem de pastilha de vidro e cerâmica de baixa espessura. Garante a continuidade estética.

# Detergentes e agente de limpeza



## **Fuga-Wash**

Detergente para a aditivação da água de limpeza de Fugalite.

- Facilita a limpeza dos revestimentos
- Mantém a esponja mais limpa



## **Fuga-Soap**

Detergente para a limpeza de manchas de Fugalite.

- Ideal para a limpeza após a colocação
- Adequado para todas as superfícies



## **Fuga-Shock**

Agente de limpeza pronto a usar para a remoção de resíduos e manchas de resinas epoxídicas.

- Elevada eficácia
- Pavimentos e paredes

# Esponjas e acessórios



## **Talocha em borracha**

Talocha em borracha para a aplicação de Fugalite. Garante o enchimento perfeito da junta.

→ APLICAÇÃO



## **Esponja em celulose**

Esponja em celulose natural com suporte para cabo. Elevada acção de limpeza. Permanece limpa por mais tempo.

→ LIMPEZA



## **Feltro abrasivo**

Feltro abrasivo branco com suporte para feltro e cabo. Acção mecânica eficaz.

→ LIMPEZA E ABRASÃO



## **Esponja em espuma**

Esponja em espuma de poro fino com suporte para cabo. Ideal para um acabamento extrafino.

→ ALISAMENTO

# Preparação



1.



## Primeira limpeza com talocha em borracha em borracha

Uma vez terminado o preenchimento das juntas, remover imediatamente com a talocha em borracha (intervindo no sentido diagonal) o betume que ficou em excesso sobre os ladrilhos.

2.



## Aditivação da água de limpeza com Fuga-Wash

Dosagem aconselhada: 1 tampa doseadora por cada 5 litros de água. Utilizar o balde **A** para efectuar a primeira passagem de limpeza com a esponja em celulose ou feltro abrasivo, removendo o excesso de betume do pavimento.

Efectuar com o balde **B** a segunda passagem de limpeza final, fazendo o acabamento e alisando o betume na junta. Mudar frequentemente a água de lavagem mantendo-a sempre limpa. Substituir a esponja ou o feltro se estiverem impregnados de produto.

# Primeira passagem



3.



## **Limpeza com esponja em celulose**

Realizar a limpeza enquanto o betume ainda está fresco utilizando a esponja em celulose humedecida com água do balde **A.** Realizar movimentos rotativos com a esponja para emulsionar o betume sobre os ladrilhos e fazer o acabamento das juntas. Recolher, com a esponja, a emulsão que se formou sobre os ladrilhos.

4.



## **Limpeza com feltro abrasivo para superfícies estruturadas**

Para superfícies mais estruturadas, realizar a limpeza enquanto o betume ainda está fresco, utilizando o feltro humedecido com água do balde **A.** Realizar movimentos rotativos com a esponja para emulsionar o betume sobre os ladrilhos e fazer o acabamento das juntas. Recolher, com a esponja, a emulsão que se formou sobre os ladrilhos.

# Segunda passagem



5.



## **Acabamento com esponja em celulose**

Terminar a limpeza com a esponja em celulose humedecida com a água do balde **B**, intervindo no sentido diagonal aos ladrilhos para evitar afundar as juntas. Não pisar os pavimentos ainda húmidos por pelo menos 12-24 horas para evitar depositar sujidade.

6.



## **Acabamento com esponja em espuma para uma junta mais lisa**

Para um acabamento liso, terminar a limpeza com a esponja em espuma com a água do balde **B**, intervindo no sentido diagonal aos ladrilhos para evitar afundar as juntas.

# O dia seguinte

- Com o betume endurecido, podem ser removidos resíduos de sujidade e manchas com Fuga-Soap diluído consoante a quantidade de resíduos a remover e consoante o tempo de cura de Fugalite Color.  
Dosagem aconselhada:  
2 - 3 partes de água  
1 parte de Fuga-Soap no dia seguinte; puro após 3 dias.
- Distribuir o produto sobre a superfície a tratar utilizando o feltro abrasivo, deixando um filme fino e uniforme de líquido.  
Deixar o Fuga-Soap actuar por cerca de 10-30 minutos.
- Recolher a solução detergente com a esponja, rodo de borracha ou aspirador de líquidos em superfícies grandes.  
Enxaguar com água limpa abundante.
- Secar imediatamente com um pano seco ou aspirador de líquidos sem deixar evaporar a água residual.



## **Limpeza extraordinária**

Com o betume endurecido (após pelo menos 7 dias), podem ser removidos os resíduos e manchas com Fuga-Shock. Distribuir o produto puro sobre a superfície a tratar utilizando o feltro abrasivo. Deixar o Fuga-Shock actuar por cerca de 3-5 minutos, depois realizar as mesmas operações de enxaguamento e secagem indicadas na limpeza do dia seguinte.

# kerakoll



kerakoll.com