

Pragma Ready

înlocuiește Elastik Eco

Adeziv organic, gata de utilizare, cu mare aderență, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat. Pentru gresie porțelanată, plăci ceramice și pietre naturale.



1. Optimă lucrabilitate
2. Fără solvenți
3. Uz interior

kerakoll

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Aplicarea plăcilor ceramice pe pardoseală și pe perete la interior.

Stratul suport:

- șape minerale sau pe bază de ciment
- tencuieli din ciment, gips și scaliolă
- pereți din gips-carton, gips cu latex, blocuri de ciment și beton celular
- beton prefabricat și turnat la fața locului
- gips și anhidrit
- lemn aglomerat, multistratificat sau materiale similare

Materiale:

- gresie porțelanată, plăci cu grosime redusă, plăci ceramice, klinker, teracotă, mozaic de sticlă și ceramic, de toate tipurile și formatele
- pietre naturale, materiale compozite, marmură, nesupuse deformării sau pățării din cauza absorbției apei
- plăci din material izolant și fonoabsorbant

Utilizări:

- la interior, pe pardoseală și perete, chiar în zonele umede, cum ar fi băi, dușuri și bucătării
- Civile
- Comerciale
- Industriale

A nu se folosi:

- La exterior
- pe straturi de suport ude sau supuse infiltrațiilor de umiditate
- în medii în care apa este prezentă în mod continuu
- Cu plăci cu absorbție scăzută, pe suporturi neabsorbante.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Suporturile trebuie să fie plate, uscate, fără praf, uleiuri și grăsimi, să nu fie supuse infiltrațiilor de umiditate, să nu conțină părți friabile sau care nu sunt perfect ancorate. Eventualele denivelări trebuie să fie umplute în prealabil cu produse de nivelare adecvate. Aplicarea pe gips sau anhidrit nu necesită aplicarea primerului; asigurați-vă totuși că stratul de suport este perfect uscat, că a fost aplicat într-un singur strat, fără gleturi de netezire fine, care pot să rezulte slab ancorate și să nu corespundă, deci, aplicării.

→ Preparare

Pragma Ready este gata de utilizare și nu necesită nici o pregătire prealabilă. Înainte de utilizare, se recomandă, totuși, reamestecarea energetică a produsului în ambalajul original, pentru a obține un amestec cu consistență omogenă. Tixotropia înaltă a Pragma Ready permite o utilizare optimă și pe perete. Adezivul nefolosit poate fi păstrat pentru o utilizare ulterioară, închizând la loc ambalajul cu capacul original.

→ Aplicare

Pragma Ready se aplică direct pe stratul de suport cu o gletieră dințată corespunzătoare; cantitatea de adeziv trebuie să garanteze umezirea completă a dosului plăcilor. Aplicarea se efectuează pe adeziv proaspăt, exercitând o apăsare adecvată pentru a garanta contactul perfect cu adezivul. Plăcile ceramice nu necesită umezire prealabilă; verificați totuși că nu există urme de praf sau murdărie.

Respectați rosturile structurale, de fracționare și perimetrare existente în straturile de suport. Respectați reglementările locale în vigoare pentru realizarea rosturilor de dilatare elastice.

Norma UNI 11493: îmbinările trebuie să împartă suprafața în zone cu dimensiunea:

- $\approx 10 \text{ m}^2$ la exterior
- $\approx 25 \text{ m}^2$ la interior

→ Curățenia

Curățarea reziduurilor de Pragma Ready de pe unelte și de pe suprafețele acoperite se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Aplicarea plăcilor ceramice, gresiei porțelanate și marmurei va fi realizată cu adeziv organic gata de utilizare cu o aderență ridicată, cu alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat, conform normei EN 12004 – clasa D2 TE, tip Pragma Ready de la Kerakoll Spa. Folosiți un șpaclu dințat de ____ mm pentru un consum mediu ≈ ____ kg/m². Trebuie să fie respectate rosturile existente și să fie realizate rosturi elastice de fracționare la fiecare ____ m². Plăcile ceramice vor fi aplicate cu rosturi cu lățimea de ____ mm.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll		
Aspect	pastă albă	
Ambalaj	găleți 17 kg	
Păstrare	≈ 24 luni de la data producerii în ambalajul original și intact	
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură	
Grosime	de la 2 la 10 mm	
Temperatura de aplicare	de la +10 °C la +35 °C	
Durata amestecului (pot life) la +23 °C	≥ 45 min.	
Timp deschis	≥ 30 min.	EN 12004-2
Ajustabilitate	≥ 1 h	
Disponibil pentru trafic pietonal	≈ 24 h	
Chituire rosturi	≈ 12 h pe perete / ≈ 24 h pe pardoseală	
Dare în folosință	≈ 7 zile	
Consum	≈ 1,5 – 5 kg/m²	

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație, absorbția stratului de suport și a materialului aplicat.

Performanță		
Calitatea aerului intern (IAQ) VOC - Emisie de substanțe organice volatile		
Conformitate	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 20567/11.01.02
HIGH-TECH		
Aderență la forfecare la 14 zile	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
Aderență pe beton la 28 zile	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Test de durabilitate:		
- Aderență la tăiere după acțiunea căldurii	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
- Aderență la forfecare după imersiune în apă	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004-2
- Aderență la tăiere după temperatură ridicată	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Alunecare verticală	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Temperatura de exploatare	de la -30 °C la +80 °C	
Conformitate	D2 TE	EN 12004

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- respectați eventualele norme și reglementări naționale

→ păstrați și utilizați la temperaturi mai mari de +5 °C. A se feri de îngheț

→ nu utilizați adezivul în strat gros pentru a acoperi suprafața neregulată a stratului de suport

→ aplicați și presăți plăcile ceramice pe adezivul proaspăt, asigurându-vă că nu s-a format o peliculă superficială
- a nu se utiliza în exterior, în piscine sau în medii cu prezența continuă a apei

→ temperatura, ventilația, absorbția stratului de priză și materialul de aplicat pot determina modificarea timpilor de prelucrare și de priză ai adezivului

→ în caz de necesitate solicitați fișa de securitate

→ pentru tot ce nu este prevăzut, contactați Serviciul Tehnic Kerakoll: + 39 0536.811.516 www.kerakoll.com/contatti



Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2025; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.