

Ficha de Segurança

Conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Artigo 31, Anexo II, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

AQUALITE WOOD

Data da primeira edição: 13/05/2026

Ficha de Segurança de 22/07/2026 revisão 2

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Identificação do preparado:

Nome comercial: AQUALITE WOOD

Código comercial: FO000766

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso recomendado: Verniz/impregnante

Usos desaconselhados: Utilizações diferentes dos usos aconselhados

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor: KERAKOLL S.p.A.

Via dell'Artigianato, 9

41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY

Tel.+39 0536 816511 Fax. +39 0536816581

safety@kerakoll.com

1.4. Número de telefone de emergência

Centro de Informação Antivenenos (CIAV): (+351) 800 250 250

funciona ao longo das 24 horas do dia, 7 dias por semana

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 3 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente:

Nenhum outro risco

2.2. Elementos do rótulo

Advertências de perigo

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em conformidade com os regulamentos.

Disposições especiais:

EUH208 Contém butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo; butilcarbamato de 3-iodoprop-2-in-1-ilo. Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH208 Contém mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH208 Contém 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

Dir. 2004/42/CE (compostos orgânicos voláteis)

Vernizes e lasures para remates interiores/exteriores, incluindo lasures opacas

Teor máximo na UE para este produto (subcat. A/e): 130 g/l

Este produto contém no máx. 54.48 g/l COV.

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações:

Nenhum

2.3. Outros perigos

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração $\geq 0,1\%$.

Outros riscos: Contém produto biocida: C(M)IT/MIT (3:1); BIT; OIT; IPBC; O produto é identificado como artigo tratado no sentido do art. 58 do reg. (UE) n.º 528/2012 e sucessivas alterações e integrações. Deve-se evitar o possível contacto com a pele. É necessário o uso de luvas protectoras e vestuário de trabalho. Deve-se evitar libertar o produto para o ambiente. A água de lavagens das ferramentas de trabalho não deve ser espalhada no solo ou em águas superficiais

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

N.A.

3.2. Misturas

Identificação do preparado: AQUALITE WOOD

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação:

Quantidade	Nome	Num. de Ident.	Classificação	Número de registo
≥0.5-<1 %	2-(2-butoxietoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenoglicol	CAS:112-34-5 EC:203-961-6 Index:603-096-00-8	Eye Irrit. 2, H319	01-2119475104-44
≥0.3-<0.5 %	(2-methoxymethylethoxy)propanol	CAS:34590-94-8 EC:252-104-2	Substância para a qual a regulamentação da União prevê limites de exposição no local de trabalho.	01-2119450011-60
≥0.15-<0.20 %	butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo; butilcarbamato de 3-iodoprop-2-in-1-ilo	CAS:55406-53-6 EC:259-627-5 Index:616-212-00-7	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 4, H302; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:10, M-Acute:10 Estimativa de Toxicidade Aguda: ATE - Inalação (Poeiras/névoa): 0.17 mg/l	
≥0.05-<0.1 %	amoníaco, anidro	CAS:7664-41-7 EC:231-635-3 Index:007-001-00-5	Flam. Gas 2, H221; Press. Gas, H280; Acute Tox. 3, H331; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400, M-Acute:1	01-2119488876-14
<0.01 %	1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona	CAS:2634-33-5 EC:220-120-9 Index:613-088-00-6	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:1, M-Acute:1 Limites de concentração específicos (SCL): C ≥ 0.036%: Skin Sens. 1A H317 Estimativa de Toxicidade Aguda: ATE - Oral: 450mg/kg pc ATE - Inalação (Poeiras/névoa): 0.21mg/l	
<0.01 %	etanodiol; etilenoglicol	CAS:107-21-1 EC:203-473-3	Acute Tox. 4, H302; STOT RE 2, H373	01-2119456816-28
<0.0015 %	piritona zinco	CAS:13463-41-7 EC:236-671-3 Index:613-333-00-7	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 3, H301; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Repr. 1B, H360, M-Chronic:10, M-Acute:1000 Estimativa de Toxicidade Aguda: ATE - Oral: 221 mg/kg pc	
<0.0015 %	mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona	CAS:55965-84-9 Index:613-167-00-5	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:100, M-Acute:100, EUH071	

			Limites de concentração específicos (SCL): C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C H314 0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1 H318 0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A H317
<0.0015 %	2-octil-2H-isotiazol-3-ona	CAS:26530-20-1 EC:247-761-7 Index:613-112-00-5	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Corrosive to the respiratory tract., M-Chronic:100, M- Acute:100
			Limites de concentração específicos (SCL): C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A H317
			Estimativa de Toxicidade Aguda: ATE - Oral: 125mg/kg pc ATE - Cutânea: 311mg/kg pc

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Em caso de contacto com a pele:

Lavar abundantemente com água e sabão.

Em caso de contacto com os olhos:

Lavar imediatamente com água.

Em caso de ingestão:

Não induzir o vômito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.

Em caso de inalação:

Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em local aquecido e em repouso.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

N.A.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

N.A.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção idóneos:

Água.

Dióxido de carbono (CO2).

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Nenhum em particular.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não inalar os gases produzidos pela explosão e combustão.

A combustão produz fumo pesado.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Empregar aparelhagens de respiração adequadas.

Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na rede de esgotos.

Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:

Usar os dispositivos de protecção individual.

Colocar as pessoas em local seguro.

Consultar as medidas de protecção expostas no ponto 7 e 8.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:

Usar os dispositivos de protecção individual.

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgotos.

Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.

Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsáveis.

Material idóneo à colecta: material absorvente, orgânico, areia

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Material idóneo à colecta: material absorvente, orgânico, areia

Lavar com água em abundância.

6.4. Remissão para outras secções

Ver também os parágrafos 8 e 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.

Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.

Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis.

Os indumentes contaminados devem ser substituídos antes de entrar nas áreas de refeição.

Durante o trabalho não comer nem beber.

Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:**7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Matérias incompatíveis:

Nenhuma em particular.

Indicação para os ambientes:

Ambientes adequadamente arejados.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações

Nenhum uso especial

Soluções específicas para o sector industrial

Nenhum uso especial

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual**8.1. Parâmetros de controlo****Limites de exposição profissional**

Propane-1,2-diol

CAS: 57-55-6

Nacional Croácia
I

Longo prazo 474 mg/m³ - 150 ppm
Origem: NN 1/2021

Longo prazo 10 mg/m³
Origem: NN 1/2021

Nacional Irlanda
I

Longo prazo 470 mg/m³ - 150 ppm
Origem: 2021 Code of Practice

Longo prazo 10 mg/m³
Origem: 2021 Code of Practice

Nacional Lituânia
I

Longo prazo 7 mg/m³
Origem: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

Nacional Letónia
I

Longo prazo 7 mg/m³
Origem: KN325P1

Nacional Noruega
I

Longo prazo 79 mg/m³ - 25 ppm
Origem: FOR-2021-06-28-2248

Nacional Polónia
I

Longo prazo 100 mg/m³
Notas: 4)
Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286

Titanium dioxide

CAS: 13463-67-7

ACGIH

Longo prazo 2.5 mg/m³ (8h)
Notas: Finescale particles; R ; A3 - LRT irr, pneumoconiosis

Nacional Áustria	Longo prazo 5 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ Notas: 60(Miw), 2x, MAK, A Origem: BGBl. II Nr. 156/2021
Nacional Bélgica	Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
Nacional Bulgária	Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.
Nacional Alemanha	Longo prazo 0.3 mg/m ³ ; Curto prazo 2.4 mg/m ³ Notas: DFG; Long term and short term: excluding ultrafine particles; respirable fraction; multiplied by the material density; Origem: TRGS900
Nacional Dinamarca	Longo prazo 6 mg/m ³ Notas: K Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021
Nacional Espanha	Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: LEP 2022
Nacional Estónia	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
Nacional França	Longo prazo 10 mg/m ³ Notas: Cancérogène de catégorie 2 Origem: INRS outil65
Nacional Grécia	Longo prazo 10 mg/m ³ Notas: εισπν. Origem: ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999
	Longo prazo 5 mg/m ³ Notas: αναπν. Origem: ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999
Nacional Croácia	Longo prazo 10 mg/m ³ Notas: U Origem: NN 1/2021
	Longo prazo 4 mg/m ³ Notas: R Origem: NN 1/2021
Nacional Irlanda	Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: 2021 Code of Practice
	Longo prazo 4 mg/m ³ Origem: 2021 Code of Practice
Nacional Lituânia	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
Nacional Letónia	Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: KN325P1
Nacional Noruega	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: FOR-2021-06-28-2248
Nacional Polónia	Longo prazo 10 mg/m ³ Notas: 4), 7) Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286
Nacional Romênia	Longo prazo 10 mg/m ³ ; Curto prazo 15 mg/m ³ Origem: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021
Nacional Eslováquia	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006
Nacional Suécia	Longo prazo 5 mg/m ³ Notas: 3 Origem: AFS 2021:3
SUVA Suíça	Longo prazo 3 mg/m ³ Notas: TWA mg/m ³ : (a), SSC, Formel / Formal, NIOSH Origem: suva.ch/valeurs-limites

dióxido de silício, preparado quimicamente

CAS: 7631-86-9	Nacional Áustria	Notas: MAK Origem: BGBl. II Nr. 156/2021
	Nacional Bélgica	Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
	Nacional Alemanha	Longo prazo 4 mg/m ³ Notas: DFG, 2, Y, E Origem: TRGS 900
	Nacional Estônia	Longo prazo 2 mg/m ³ Notas: 1 Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
	Nacional UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	Longo prazo 6 mg/m ³ Notas: Inhalable aerosol Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits
		Longo prazo 2.4 mg/m ³ Notas: Respirable aerosol Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits
	Nacional Irlanda	Longo prazo 6 mg/m ³ Notas: Inhalable fraction Origem: 2021 Code of Practice
		Longo prazo 2.4 mg/m ³ Notas: Respirable fraction Origem: 2021 Code of Practice
	Nacional Letônia	Longo prazo 1 mg/m ³ Origem: KN325P1
	Nacional Eslovênia	Longo prazo 4 mg/m ³ Notas: Y, (I) Origem: UL št. 72, 11. 5. 2021
SUVA	Suíça	Notas: SSC, Fib pulm / Lungenfibrose, Des VMEs se trouvent sous les substances associées / MAK-Werte finden sich unter den zugeordneten Stoffen Origem: suva.ch/valeurs-limites
		Longo prazo 4 mg/m ³ Notas: TWA mg/m ³ : (i), SSC, Fib pulm / Lungenfibrose Origem: suva.ch/valeurs-limites

2-(2-butoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenoglicol

CAS: 112-34-5	ACGIH	Longo prazo 10 ppm (8h) Notas: IFV - Hematologic, liver and kidney eff
	UE	Longo prazo 67.5 mg/m ³ - 10 ppm (8h); Curto prazo 101.2 mg/m ³ - 15 ppm
	Nacional Áustria	Longo prazo 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m ³ - 15 ppm Notas: 15(Miw), 4x, MAK Origem: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021
	Nacional Bélgica	Longo prazo 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m ³ - 15 ppm Origem: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
	Nacional Bulgária	Longo prazo 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m ³ - 15 ppm Origem: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.
	Nacional Chipre	Longo prazo 67.5 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m ³ - 15 ppm Origem: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 έως 2021
	Nacional Tcheca	Longo prazo 70 mg/m ³ ; Curto prazo Teto - 100 mg/m ³ Notas: I Origem: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb
	Nacional Alemanha	Longo prazo 67 mg/m ³ - 10 ppm Notas: EU, DFG, Y, 11, 1, 5 (I) Origem: TRGS 900
	Nacional Dinamarca	Longo prazo 68 mg/m ³ - 10 ppm Notas: E Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nacional Espanha	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Notas: VLI, r Origem: LEP 2022
Nacional Finlândia	Longo prazo 68 mg/m3 - 10 ppm Origem: HTP-ARVOT 2020
Nacional França	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Origem: INRS outil65, arrêté du 30-06-2004 modifié
Nacional Grécia	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Origem: ΦΕΚ 202/Α` 23.8.2007
Nacional Croácia	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Origem: 2006/15/EZ
Nacional Hungria	Longo prazo 67.5 mg/m3; Curto prazo 101.2 mg/m3 Notas: EU2, T Origem: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Nacional Irlanda	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 12 ppm Notas: IOELV Origem: 2021 Code of Practice
Nacional Itália	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Origem: D.lgs. 81/2008, Allegato XXXVIII
Nacional Lituânia	Longo prazo 100 mg/m3 - 15 ppm; Curto prazo 200 mg/m3 - 30 ppm Origem: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
Nacional Luxemburgo	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Origem: Mémorial A n.226 du 22 mars 2021
Nacional Letônia	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Origem: KN325P1
Nacional Malta	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Origem: S.L.424.24
Nacional Países baixos	Longo prazo 50 mg/m3; Curto prazo 100 mg/m3 Notas: H Origem: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst A
Nacional Noruega	Longo prazo 68 mg/m3 - 10 ppm Notas: E Origem: FOR-2021-06-28-2248
Nacional Polónia	Longo prazo 67 mg/m3; Curto prazo 100 mg/m3 Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286
Nacional Portugal	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Origem: Decreto-Lei n.º 1/2021
Nacional Romênia	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Notas: Dir. 2006/15 Origem: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021
Nacional Eslováquia	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006
Nacional Eslovênia	Longo prazo 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101.2 mg/m3 - 15 ppm Notas: Y, EU2 Origem: UL št. 72, 11. 5. 2021
Nacional Suécia	Longo prazo 68 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101 mg/m3 - 15 ppm Origem: AFS 2021:3
SUVA Suíça	Longo prazo 67 mg/m3 - 10 ppm; Curto prazo 101 mg/m3 - 15 ppm Notas: SSC, Rein Sang Foie / Niere Blut Leber, La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen Origem: suva.ch/valeurs-limites

(2-methoxymethylethoxy)propanol

CAS: 34590-94-8

ACGIH

Longo prazo 50 ppm (8h)
Notas: Liver & CNS eff

UE

Longo prazo 308 mg/m3 - 50 ppm (8h)
Notas: Skin

Nacional Áustria	Longo prazo 307 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo Teto - 614 mg/m ³ - 100 ppm Notas: 5(Mow), 8x, MAK, H Origem: GKV, BGBI. II Nr. 156/2021
Nacional Bélgica	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: D Origem: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
Nacional Bulgária	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: Кожа Origem: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.
Nacional Chipre	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: δέρμα Origem: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 έως 2021
Nacional Tcheca	Longo prazo 270 mg/m ³ ; Curto prazo Teto - 550 mg/m ³ Notas: D Origem: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb
Nacional Alemanha	Longo prazo 310 mg/m ³ - 50 ppm Notas: DFG, EU, 11, 1(I) Origem: TRGS 900
Nacional Dinamarca	Longo prazo 309 mg/m ³ - 50 ppm Notas: EH Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021
Nacional Espanha	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: vía dérmica, VLI Origem: LEP 2022
Nacional Estônia	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: A Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
Nacional Finlândia	Longo prazo 310 mg/m ³ - 50 ppm Notas: iho Origem: HTP-ARVOT 2020
Nacional França	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: Risque de pénétration percutanée Origem: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail
Nacional Grécia	Longo prazo 600 mg/m ³ - 100 ppm; Curto prazo 900 mg/m ³ - 150 ppm Notas: Δ Origem: ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999
Nacional Croácia	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: koža Origem: 2000/39/EZ
Nacional Hungria	Longo prazo 308 mg/m ³ Notas: EU1, R Origem: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Nacional Irlanda	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: Sk, IOELV Origem: 2021 Code of Practice
Nacional Itália	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: Cute Origem: D.lgs. 81/2008, Allegato XXXVIII
Nacional Lituânia	Longo prazo 300 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 450 mg/m ³ - 75 ppm Notas: O Origem: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
Nacional Luxemburgo	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: Peau Origem: Mémorial A n.226 du 22 mars 2021
Nacional Letônia	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: Āda Origem: KN325P1
Nacional Malta	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: skin Origem: S.L.424.24

Nacional	Países baixos	Longo prazo 300 mg/m ³ Origem: Arbejdsmstandighedenregeling - Lijst A
Nacional	Noruega	Longo prazo 300 mg/m ³ - 50 ppm Notas: H E Origem: FOR-2021-06-28-2248
Nacional	Polónia	Longo prazo 240 mg/m ³ ; Curto prazo 480 mg/m ³ Notas: skóra Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286
Nacional	Portugal	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: Cutânea Origem: Decreto-Lei n.º 1/2021
Nacional	Romênia	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: P, Dir. 2000/39 Origem: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021
Nacional	Eslováquia	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: K Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006
Nacional	Eslovênia	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: K, EU1 Origem: UL št. 72, 11. 5. 2021
Nacional	Suécia	Longo prazo 300 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 450 mg/m ³ - 75 ppm Notas: H, V Origem: AFS 2021:3
WEL-EH40	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	Longo prazo 308 mg/m ³ - 50 ppm Notas: Sk Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
SUVA	Suíça	Longo prazo 300 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 300 mg/m ³ - 50 ppm Notas: VR Yeux Nez / AW Auge Nase, NIOSH, La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen Origem: suva.ch/valeurs-limites
Barium sulfate		
CAS: 7727-43-7	ACGIH	Longo prazo 5 mg/m ³ (8h) Notas: I, E - Pneumoconiosis
Nacional	Bélgica	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
Nacional	Bulgária	Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.
Nacional	Espanha	Longo prazo 10 mg/m ³ Notas: e Origem: LEP 2022
Nacional	Croácia	Longo prazo 10 mg/m ³ Notas: U Origem: NN 1/2021
		Longo prazo 4 mg/m ³ Notas: R Origem: NN 1/2021
Nacional	Irlanda	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: 2021 Code of Practice
Nacional	Eslováquia	Longo prazo 4 mg/m ³ Notas: 10) Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006
		Longo prazo 1.5 mg/m ³ Notas: 11) Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006
WEL-EH40	UNITED KINGDOM OF GREAT	Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

Longo prazo 4 mg/m³
Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

SUVA Suíça Longo prazo 3 mg/m³
Notas: TWA mg/m³: (a), Formel / Formal
Origem: suva.ch/valeurs-limites

butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo; butilcarbamato de 3-iodoprop-2-in-1-ilo

CAS: 55406-53-6

Nacional Alemanha
I

Longo prazo 0.058 mg/m³ - 0.005 ppm
Notas: DFG, Y, Sh, 11, 2 (I)
Origem: TRGS 900

Nacional Eslovênia
I

Longo prazo 0.058 mg/m³ - 0.005 ppm; Curto prazo 0.116 mg/m³ - 0.01 ppm
Notas: Y
Origem: UL št. 72, 11. 5. 2021

SUVA Suíça

Longo prazo 0.12 mg/m³ - 0.01 ppm; Curto prazo 0.24 mg/m³ - 0.02 ppm
Notas: S, SSC, Cholin / Cholin, La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen
Origem: suva.ch/valeurs-limites

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated

CAS: 25322-68-3

Nacional Alemanha
I

Longo prazo 200 mg/m³
Notas: DFG, Y, E, 2 (II)
Origem: TRGS 900

Nacional Eslováquia
I

Longo prazo 1000 mg/m³
Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006

SUVA Suíça

Longo prazo 500 mg/m³
Notas: SSC, Mcorp / KG
Origem: suva.ch/valeurs-limites

amoníaco, anidro

CAS: 7664-41-7

ACGIH

Longo prazo 25 ppm (8h); Curto prazo 35 ppm
Notas: Eye dam, URT irr

UE

Longo prazo 14 mg/m³ - 20 ppm (8h); Curto prazo 36 mg/m³ - 50 ppm

Nacional Áustria
I

Longo prazo 14 mg/m³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m³ - 50 ppm
Notas: 15(Miw), 4x, MAK
Origem: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021

Nacional Bélgica
I

Longo prazo 14 mg/m³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m³ - 50 ppm
Origem: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1

Nacional Bulgária
I

Longo prazo 14 mg/m³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m³ - 50 ppm
Origem: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.

Nacional Chipre
I

Longo prazo 14 mg/m³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m³ - 50 ppm
Origem: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 έως 2021

Nacional Tcheca
I

Longo prazo 14 mg/m³; Curto prazo Teto - 36 mg/m³
Notas: I
Origem: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb

Nacional Alemanha
I

Longo prazo 14 mg/m³ - 20 ppm
Notas: DFG, EU, Y, 2(I)
Origem: TRGS 900

Nacional Dinamarca
I

Longo prazo 14 mg/m³ - 20 ppm
Notas: E
Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nacional Espanha
I

Longo prazo 14 mg/m³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m³ - 50 ppm
Notas: VLI
Origem: LEP 2022

Nacional Estônia
I

Longo prazo 14 mg/m³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m³ - 50 ppm
Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105

Nacional Finlândia
I

Longo prazo 14 mg/m³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m³ - 50 ppm
Origem: HTP-ARVOT 2020

Nacional França		Longo prazo 7 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm Origem: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail
Nacional Grécia		Longo prazo 35 mg/m ³ - 50 ppm Origem: ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999
Nacional Croácia		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Origem: 2000/39/EZ
Nacional Hungria		Longo prazo 14 mg/m ³ ; Curto prazo 36 mg/m ³ Notas: m, EU1, N Origem: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Nacional Irlanda		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Notas: IOELV Origem: 2021 Code of Practice
Nacional Itália		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Origem: D.lgs. 81/2008, Allegato XXXVIII
Nacional Lituânia		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Origem: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
Nacional Luxemburgo		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Origem: Mémorial A n.226 du 22 mars 2021
Nacional Letônia		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Origem: KN325P1
Nacional Malta		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Origem: S.L.424.24
Nacional Países baixos		Longo prazo 14 mg/m ³ ; Curto prazo 36 mg/m ³ Origem: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst A
Nacional Noruega		Longo prazo 11 mg/m ³ - 15 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Notas: E 2 S Origem: FOR-2021-06-28-2248
Nacional Polónia		Longo prazo 14 mg/m ³ ; Curto prazo 28 mg/m ³ Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286
Nacional Portugal		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Origem: Decreto-Lei n.º 1/2021
Nacional Romênia		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Notas: Dir. 2000/39 Origem: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021
Nacional Eslováquia		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006
Nacional Eslovênia		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Notas: Y, EU1 Origem: UL št. 72, 11. 5. 2021
Nacional Suécia		Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 36 mg/m ³ - 50 ppm Notas: 2 Origem: AFS 2021:3
WEL-EH40	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	Longo prazo 18 mg/m ³ - 25 ppm; Curto prazo 25 mg/m ³ - 35 ppm Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
SUVA	Suíça	Longo prazo 14 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 28 mg/m ³ - 40 ppm Notas: SSC, VRS Yeux / OAW Auge, NIOSH OSHA Origem: suva.ch/valeurs-limites

Propylidynetrimethanol

CAS: 77-99-6

Nacional Lituânia	Curto prazo Teto - 5 ppm Notas: Ū Origem: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
Nacional Suécia	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: AFS 2021:3

2,2'-oxibisetanol; dietilenoglicol

CAS: 111-46-6	Nacionalidade: Áustria	Longo prazo 44 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 176 mg/m ³ - 40 ppm Notas: 15(Miw), 4x, MAK Origem: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021
	Nacionalidade: Alemanha	Longo prazo 44 mg/m ³ - 10 ppm Notas: DFG, Y, 11, 4(II) Origem: TRGS 900
	Nacionalidade: Dinamarca	Longo prazo 11 mg/m ³ - 2.5 ppm Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021
	Nacionalidade: Estônia	Longo prazo 45 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 90 mg/m ³ - 20 ppm Notas: A Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
	Nacionalidade: Croácia	Longo prazo 101 mg/m ³ - 23 ppm Origem: NN 1/2021
	Nacionalidade: Irlanda	Longo prazo 100 mg/m ³ - 23 ppm Origem: 2021 Code of Practice
	Nacionalidade: Lituânia	Longo prazo 45 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 90 mg/m ³ - 20 ppm Notas: O Origem: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
	Nacionalidade: Letônia	Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: KN325P1
	Nacionalidade: Polônia	Longo prazo 10 mg/m ³ Notas: 4) Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286
	Nacionalidade: Romênia	Longo prazo 500 mg/m ³ - 115 ppm; Curto prazo 800 mg/m ³ - 184 ppm Origem: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021
	Nacionalidade: Eslováquia	Longo prazo 44 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 90 mg/m ³ - 20 ppm Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006
	Nacionalidade: Eslovênia	Longo prazo 44 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 176 mg/m ³ - 40 ppm Notas: Y Origem: UL št. 72, 11. 5. 2021
WEL-EH40	Nacionalidade: Suécia	Longo prazo 45 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 90 mg/m ³ - 20 ppm Notas: H, V Origem: AFS 2021:3
	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	Longo prazo 101 mg/m ³ - 23 ppm Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
	SUVA Suíça	Longo prazo 44 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 176 mg/m ³ - 40 ppm Notas: SSC, La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen Origem: suva.ch/valeurs-limites

Óxido de zinco

CAS: 1314-13-2	ACGIH	Longo prazo 2 mg/m ³ (8h); Curto prazo 10 mg/m ³ Notas: R - Metal fume fever
	Nacionalidade: Áustria	Longo prazo 5 mg/m ³ Notas: MAK, A Origem: BGBl. II Nr. 156/2021
	Nacionalidade: Bélgica	Longo prazo 2 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ Origem: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
	Nacionalidade: Bulgária	Longo prazo 5 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ Origem: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.
	Nacionalidade: Tchéca	Longo prazo 2 mg/m ³ ; Curto prazo Teto - 5 mg/m ³ Origem: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb
	Nacionalidade: Dinamarca	Longo prazo 4 mg/m ³ Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nacional Espanha	Longo prazo 2 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ Notas: d Origem: LEP 2022
Nacional Estônia	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
Nacional Finlândia	Longo prazo 2 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ Origem: HTP-ARVOT 2020
Nacional França	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: INRS outil65 Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: INRS outil65
Nacional Grécia	Longo prazo 5 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ Origem: ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999
Nacional Croácia	Longo prazo 2 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ Notas: GVI: R Origem: NN 1/2021
Nacional Hungria	Longo prazo 5 mg/m ³ Notas: i, N Origem: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet Longo prazo 5 mg/m ³ Notas: i, R Origem: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Nacional Irlanda	Longo prazo 2 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ Notas: OEL (8-hour reference period) : R Origem: 2021 Code of Practice
Nacional Lituânia	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
Nacional Letônia	Longo prazo 0.5 mg/m ³ Origem: KN325P1
Nacional Noruega	Longo prazo 5 mg/m ³ Origem: FOR-2021-06-28-2248
Nacional Polónia	Longo prazo 5 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ Notas: 4) Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286
Nacional Romênia	Longo prazo 5 mg/m ³ ; Curto prazo 10 mg/m ³ Notas: (Fumuri) Origem: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021
Nacional Eslováquia	Longo prazo 1 mg/m ³ ; Curto prazo 1 mg/m ³ Notas: 11) Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006
Nacional Suécia	Longo prazo 5 mg/m ³ Notas: 3 Origem: AFS 2021:3
SUVA Suíça	Longo prazo 3 mg/m ³ ; Curto prazo 3 mg/m ³ Notas: TWA mg/m ³ : (a), Fimétal / Metallrauch, NIOSH OSHA Origem: suva.ch/valeurs-limites
hidróxido de sódio; soda cáustica	
CAS: 1310-73-2	ACGIH Curto prazo Teto - 2 mg/m ³ Notas: URT, eye, and skin irr
Nacional Áustria	Longo prazo 2 mg/m ³ ; Curto prazo Teto - 4 mg/m ³ Notas: 5(Mow), 8x, MAK, E Origem: BGBl. II Nr. 156/2021
Nacional Bélgica	Longo prazo 2 mg/m ³ Notas: M Origem: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
Nacional Bulgária	Longo prazo 2 mg/m ³ Origem: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.

Nacional Tcheca 	Longo prazo 1 mg/m ³ ; Curto prazo Teto - 2 mg/m ³ Notas: I Origem: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb
Nacional Dinamarca 	Curto prazo Teto - 2 mg/m ³ Notas: L Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021
Nacional Espanha 	Curto prazo 2 mg/m ³ Origem: LEP 2022
Nacional Estônia 	Longo prazo 1 mg/m ³ ; Curto prazo 2 mg/m ³ Notas: * Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
Nacional Finlândia 	Curto prazo Teto - 2 mg/m ³ Notas: kattoarvo Origem: HTP-ARVOT 2020
Nacional França 	Longo prazo 2 mg/m ³ Origem: INRS outil65
Nacional Grécia 	Longo prazo 2 mg/m ³ ; Curto prazo 2 mg/m ³ Origem: ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999
Nacional Croácia 	Curto prazo 2 mg/m ³ Origem: NN 1/2021
Nacional Hungria 	Longo prazo 1 mg/m ³ ; Curto prazo 2 mg/m ³ Notas: m, N Origem: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Nacional Irlanda 	Curto prazo 2 mg/m ³ Origem: 2021 Code of Practice
Nacional Lituânia 	Curto prazo Teto - 2 mg/m ³ Notas: Ū Origem: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
Nacional Letônia 	Longo prazo 0.5 mg/m ³ Origem: KN325P1
Nacional Noruega 	Curto prazo Teto - 2 mg/m ³ Notas: T Origem: FOR-2021-06-28-2248
Nacional Polônia 	Longo prazo 0.5 mg/m ³ ; Curto prazo 1 mg/m ³ Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286
Nacional Romênia 	Longo prazo 1 mg/m ³ ; Curto prazo 3 mg/m ³
Nacional Eslováquia 	Longo prazo 2 mg/m ³ Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006
Nacional Suécia 	Longo prazo 1 mg/m ³ ; Curto prazo 2 mg/m ³ Notas: 3 Origem: AFS 2021:3
SUVA Suíça	Longo prazo 2 mg/m ³ ; Curto prazo 2 mg/m ³ Notas: TWA mg/m ³ : (i), SSC, VRS Peau Yeux / OAW Haut Auge, NIOSH OSHA Origem: suva.ch/valeurs-limites

etanodiol; etilenoglicol

CAS: 107-21-1

ACGIH	Curto prazo 10 mg/m ³ Notas: I, H, A4 - URT irr
UE	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm (8h); Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: Skin
Nacional Áustria 	Longo prazo 26 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo Teto - 52 mg/m ³ - 20 ppm Notas: 5(Mow), 8x, MAK, H Origem: BGBl. II Nr. 156/2021
Nacional Bélgica 	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: D, M Origem: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1

Nacional Bulgária	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: Кожa Origem: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.
Nacional Chipre	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: δέρμα Origem: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 έως 2021
Nacional Tcheca	Longo prazo 50 mg/m ³ ; Curto prazo Teto - 100 mg/m ³ Notas: D Origem: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb
Nacional Alemanha	Longo prazo 26 mg/m ³ - 10 ppm Notas: DFG, EU, H, Y, 11, 2(I) Origem: TRGS 900
Nacional Dinamarca	Longo prazo 26 mg/m ³ - 10 ppm Notas: EH Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021 Longo prazo 10 mg/m ³ Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021
Nacional Espanha	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: vía dérmica, VLI Origem: LEP 2022
Nacional Estônia	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: A, 18 Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
Nacional Finlândia	Longo prazo 50 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 100 mg/m ³ - 40 ppm Notas: iho Origem: HTP-ARVOT 2020
Nacional França	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: Risque de pénétration percutanée Origem: INRS outil65, arrêté du 30-06-2004 modifié
Nacional Grécia	Longo prazo 125 mg/m ³ - 50 ppm; Curto prazo 125 mg/m ³ - 50 ppm Origem: ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999
Nacional Hungria	Longo prazo 52 mg/m ³ ; Curto prazo 104 mg/m ³ Notas: b, i, EU1, N Origem: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Nacional Irlanda	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: Sk, IOELV Origem: 2021 Code of Practice
Nacional Itália	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: Cute Origem: D.lgs. 81/2008, Allegato XXXVIII
Nacional Lituânia	Longo prazo 25 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 50 mg/m ³ - 20 ppm Notas: O, Šis RD taikomas bendrai garų ir aerozolio koncentracijai. Origem: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
Nacional Luxemburgo	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: Peau Origem: Mémorial A n.226 du 22 mars 2021
Nacional Letônia	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: Āda Origem: KN325P1
Nacional Malta	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: skin Origem: S.L.424.24
Nacional Países baixos	Longo prazo 52 mg/m ³ ; Curto prazo 104 mg/m ³ Notas: H Origem: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst A Longo prazo 10 mg/m ³ ; Curto prazo 104 mg/m ³ Notas: H Origem: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst A

Nacional	Noruega	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: H E 5 S Origem: FOR-2021-06-28-2248
Nacional	Polónia	Longo prazo 15 mg/m ³ ; Curto prazo 50 mg/m ³ Notas: skóra Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286
Nacional	Portugal	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: Cutânea Origem: Decreto-Lei n.º 1/2021
Nacional	Romênia	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: P, Dir. 2000/39 Origem: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021
Nacional	Eslováquia	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: K Origem: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006
Nacional	Eslovênia	Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: K, Y, EU1 Origem: UL št. 72, 11. 5. 2021
Nacional	Suécia	Longo prazo 25 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: H, 26 Origem: AFS 2021:3
WEL-EH40	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	Longo prazo 10 mg/m ³ Notas: Sk Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
		Longo prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm; Curto prazo 104 mg/m ³ - 40 ppm Notas: Sk Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
SUVA	Suíça	Longo prazo 26 mg/m ³ - 10 ppm; Curto prazo 52 mg/m ³ - 20 ppm Notas: R/H, SSC, VRS Yeux / OAW Auge, La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen Origem: suva.ch/valeurs-limites

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 55965-84-9	Nacional	Áustria	Longo prazo 0.05 mg/m ³ Notas: MAK, Sh Origem: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021
	Nacional	Alemanha	Longo prazo 0.2 mg/m ³ ; Curto prazo 0.4 mg/m ³ Notas: DFG; Long term and short term: inhalable fraction Origem: TRGS900
	SUVA	Suíça	Longo prazo 0.2 mg/m ³ ; Curto prazo 0.4 mg/m ³ Notas: TWA mg/m ³ : (i), S, SSC, VRS Peau Yeux / OAW Haut Auge Origem: suva.ch/valeurs-limites

2-octil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 26530-20-1	Nacional	Áustria	Longo prazo 0.05 mg/m ³ ; Curto prazo Teto - 0.05 mg/m ³ Notas: Mow, MAK, H, S, E Origem: BGBl. II Nr. 156/2021
	Nacional	Alemanha	Longo prazo 0.05 mg/m ³ Notas: DFG, H, Y, E, 2(I) Origem: TRGS 900
	Nacional	Eslovênia	Longo prazo 0.05 mg/m ³ ; Curto prazo 0.1 mg/m ³ Notas: K, Y, (I) Origem: UL št. 72, 11. 5. 2021
	SUVA	Suíça	Longo prazo 0.05 mg/m ³ ; Curto prazo 0.1 mg/m ³ Notas: TWA mg/m ³ : (i), R/H, S, VRS / OAW Origem: suva.ch/valeurs-limites

octametilciclotetrassiloxano

CAS: 556-67-2	Nacional	Áustria	Notas: f Origem: BGBl. II Nr. 156/2021
---------------	----------	---------	---

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt

CAS: 3811-73-2	Nacional Áustria	Longo prazo 1 mg/m ³ ; Curto prazo 4 mg/m ³ Notas: 15(Miw), 4x, MAK, H Origem: BGBl. II Nr. 156/2021
	Nacional Alemanha	Longo prazo 0.2 mg/m ³ Notas: DFG, H, Y, E, 2(II) Origem: TRGS 900
	Nacional Dinamarca	Longo prazo 1 mg/m ³ Notas: H Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021
	Nacional Eslovênia	Longo prazo 1 mg/m ³ ; Curto prazo 2 mg/m ³ Notas: K, (I) Origem: UL št. 72, 11. 5. 2021
	SUVA Suíça	Longo prazo 0.2 mg/m ³ ; Curto prazo 0.4 mg/m ³ Notas: TWA mg/m ³ : (i), R/H, SSC, SNP / PNS Origem: suva.ch/valeurs-limites

Valores limite de exposição PNEC

2-(2-butoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenoglicol

CAS: 112-34-5	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 1.1 mg/l
	Via de exposição: Versões intermitentes (Água doce); PNEC Limite: 11 mg/l
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 110 mg/m ³
	Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 200 mg/l
	Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 4.4 mg/kg
	Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 440 µg/kg
	Via de exposição: Solo; PNEC Limite: 320 µg/kg
	Via de exposição: envenenamento secundário; PNEC Limite: 56 mg/kg

butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo; butilcarbamato de 3-iodoprop-2-in-1-ilo

CAS: 55406-53-6	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 500 ng/L
	Via de exposição: Versões intermitentes (Água doce); PNEC Limite: 530 ng/L
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 46 ng/L
	Via de exposição: Versões intermitentes (Água do mar); PNEC Limite: 530 ng/L
	Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 440 ng/L
	Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 440 ng/L

amoníaco, anidro

CAS: 7664-41-7	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 1.1 mg/m ³
	Via de exposição: Versões intermitentes (Água doce); PNEC Limite: 6.8 mg/m ³
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 1.1 mg/m ³

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona

CAS: 2634-33-5	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 4.03 mg/m ³
	Via de exposição: Versões intermitentes (Água doce); PNEC Limite: 1.1 mg/m ³
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 403 ng/L
	Via de exposição: Versões intermitentes (Água do mar); PNEC Limite: 110 ng/L
	Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 1.03 mg/l
	Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 49.9 µg/kg
	Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 4.99 µg/kg
	Via de exposição: Solo; PNEC Limite: 3 mg/kg

etanodiol; etilenoglicol

CAS: 107-21-1	Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 10 mg/l
	Via de exposição: Versões intermitentes (Água doce); PNEC Limite: 10 mg/l
	Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 1 mg/l
	Via de exposição: Versões intermitentes (Água do mar); PNEC Limite: 10 mg/l
	Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 199.5 mg/l
	Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 37 mg/kg
	Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 3.7 mg/kg

Via de exposição: Solo; PNEC Limite: 1.53 mg/kg

piritiona zinco

- CAS: 13463-41-7 Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 90 ng/L
Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 90 ng/L
Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 10 mg/m³
Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 9.5 µg/kg
Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 9.5 µg/kg
Via de exposição: Solo; PNEC Limite: 1.02 mg/kg

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

- CAS: 55965-84-9 Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 3.39 mg/m³
Via de exposição: Versões intermitentes (Água doce); PNEC Limite: 3.39 mg/m³
Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 3.39 mg/m³
Via de exposição: Versões intermitentes (Água do mar); PNEC Limite: 3.39 mg/m³
Via de exposição: Microrganismos nos tratamentos de depuração; PNEC Limite: 230 mg/m³
Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 27 mg/m³
Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 27 mg/m³
Via de exposição: Solo; PNEC Limite: 10 mg/m³

2-octil-2H-isotiazol-3-ona

- CAS: 26530-20-1 Via de exposição: Água doce; PNEC Limite: 2.2 mg/m³
Via de exposição: Versões intermitentes (Água doce); PNEC Limite: 1.22 mg/m³
Via de exposição: Água do mar; PNEC Limite: 220 ng/L
Via de exposição: Versões intermitentes (Água do mar); PNEC Limite: 122 ng/L
Via de exposição: Sedimentos de água doce; PNEC Limite: 47.5 µg/kg
Via de exposição: Sedimentos de água do mar; PNEC Limite: 47.5 µg/kg
Via de exposição: Solo; PNEC Limite: 8.2 µg/kg

Nível derivado de exposição sem efeito (DNEL)

2-(2-butoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenoglicol

- CAS: 112-34-5 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistêmicos
Trabalhador profissional: 67.5 mg/kg/day; Consumidor: 40.5 mg/kg/day

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 67.5 mg/kg/day; Consumidor: 40.5 mg/kg/day

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistêmicos
Trabalhador profissional: 101.2 mg/kg/day; Consumidor: 60.7 mg/kg/day

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistêmicos
Trabalhador profissional: 83 mg/kg; Consumidor: 50 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistêmicos
Consumidor: 5 mg/kg

butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo; butilcarbamato de 3-iodoprop-2-in-1-ilo

- CAS: 55406-53-6 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistêmicos
Trabalhador profissional: 23 µg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistêmicos
Trabalhador profissional: 70 µg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 1.16 mg/kg/day

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 1.16 mg/kg/day

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistêmicos
Trabalhador profissional: 2 mg/kg

amoníaco, anidro

- CAS: 7664-41-7 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistêmicos
Trabalhador profissional: 47.6 mg/kg/day; Consumidor: 23.8 mg/kg/day

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistêmicos

Trabalhador profissional: 47.6 mg/kg/day; Consumidor: 23.8 mg/kg/day

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 14 mg/kg/day; Consumidor: 2.8 mg/kg/day

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 36 mg/kg/day; Consumidor: 7.2 mg/kg/day

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 6.8 mg/kg; Consumidor: 68 mg/kg

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 6.8 mg/kg; Consumidor: 68 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 6.8 mg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 6.8 mg/kg

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona

CAS: 2634-33-5 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 6.81 mg/kg/day; Consumidor: 1.2 mg/kg/day

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 966 µg/kg; Consumidor: 345 µg/kg

etanodiol; etilenoglicol

CAS: 107-21-1 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 35 mg/kg/day; Consumidor: 7 mg/kg/day

Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 106 mg/kg; Consumidor: 53 mg/kg

piritona zinco

CAS: 13463-41-7 Via de exposição: Dérmica humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 10 µg/kg

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 55965-84-9 Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 20 µg/m³; Consumidor: 20 µg/m³

Via de exposição: Por inalação humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 40 µg/m³; Consumidor: 20 µg/m³

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 90 µg/kg

Via de exposição: Oral humana; Frequência de exposição: De curto prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 110 µg/kg

8.2. Controlo da exposição

Protecção dos olhos:

Óculos com protecção lateral .(EN166)

Protecção da pele:

Não se exige a adopção de precauções especiais para o uso normal.

Protecção das Mãos:

Borracha nitrílica .

Protecção respiratória:

N.A.

Riscos térmicos:

Não está previsto se for utilizado como previsto

Controles da exposição ambiental:

Evitar que o produto penetre nos esgotos e nas águas superficiais e subterrâneas.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico:

Líquido

Cor:

Em conformidade com a descrição do produto

Odor:

leve

pH:	>7.50<8.00 Método: OECD 122
Viscosidade cinemática:	Não Relevante Notas: Não determinado, por não ser necessário para a classificação CLP
Ponto de fusão/ponto de congelação:	N.A.
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	100 °C (212 °F)
Ponto de inflamação:	101 °C (214 °F)
Limite superior e inferior de explosividade:	Não Relevante Notas: Não aplicável, uma vez que a mistura não é inflamável
Densidade relativa do vapor:	N.A.
Pressão de vapor:	N.A.
Densidade e/ou densidade relativa:	1.10 g/cm ³ Método: ISO 2811
Hidrosolubilidade:	solúvel
Solubilidade em óleo:	Não Relevante Notas: Não determinado, por não ser necessário para a classificação CLP
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico):	Não Relevante Notas: Não aplicável a misturas
Temperatura de autoignição:	Não Relevante Notas: Não aplicável, uma vez que a mistura não é sólida
Temperatura de decomposição:	Não Relevante Notas: Não aplicável, pois a mistura não é autoreativa
Inflamabilidade:	Não Relevante Notas: Não aplicável, uma vez que a mistura não é inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis - COV =	5.45%; 54.49g/L
Características das partículas:	
Dimensão das partículas:	N.A.

9.2. Outras informações

Sem outras informações relevantes

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estável em condições normais

10.2. Estabilidade química

Dados não disponíveis.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhum.

10.4. Condições a evitar

Estável em condições normais.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma em particular.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Informação toxicológica do produto:

a) Toxicidade aguda	Não classificado
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	

b) Corrosão/irritação cutânea	Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
c) Lesões oculares graves/irritação ocular	Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
d) Sensibilização respiratória ou cutânea	Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
e) Mutagenicidade em células germinativas	Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
f) Carcinogenicidade	Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
g) Toxicidade reprodutiva	Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única	Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida	Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
j) Perigo de aspiração	Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Informação toxicológica das substâncias principais encontrada no produto:

2-(2-butoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenoglicol

CAS: 112-34-5	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Rato = 2410 mg/kg LD50 Pele Coelho = 2764 mg/kg
	b) Corrosão/irritação cutânea	Irritante para a pele Coelho Negativo 1h
	c) Lesões oculares graves/irritação ocular	Irritante para os olhos Coelho Sim
	d) Sensibilização respiratória ou cutânea	Sensibilização da pele Cobaia Negativo
	f) Carcinogenicidade	Genotoxicidade Negativo
	g) Toxicidade reprodutiva	Nível sem efeitos adversos observados Oral Roedor = 720 mg/kg

butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo; butilcarbamato de 3-iodoprop-2-in-1-ilo

CAS: 55406-53-6	a) Toxicidade aguda	ATE - Inalação (Poeiras/névoa): 0.17 mg/l LD50 Oral Ratazana = 1056 mg/kg LC50 Poeiras de inalação Ratazana > 6.89 mg/l 4h LD50 Pele Coelho > 2000 mg/kg 24h
	b) Corrosão/irritação cutânea	Irritante para a pele Coelho Negativo 4h

	c) Lesões oculares graves/irritação ocular	Irritante para os olhos Coelho Sim
	f) Carcinogenicidade	Genotoxicidade Negativo Carcinogeneticidade Oral Negativo
	g) Toxicidade reprodutiva	Toxicidade para a reprodução Oral Ratazana Negativo
amoníaco, anidro		
CAS: 7664-41-7	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana = 350 mg/kg LC50 Inalação Ratazana = 9850 mg/m ³ 60min
	b) Corrosão/irritação cutânea	Corrosivo para a pele Coelho Positivo
	f) Carcinogenicidade	Genotoxicidade Negativo
	g) Toxicidade reprodutiva	Nível sem efeitos adversos observados Oral Ratazana = 1500 mg/kg
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona		
CAS: 2634-33-5	a) Toxicidade aguda	ATE - Oral: 450 mg/kg pc ATE - Inalação (Poeiras/névoa): 0.21 mg/l LD50 Oral Ratazana = 670 mg/kg LD50 Pele Ratazana > 2000 mg/kg
	b) Corrosão/irritação cutânea	Irritante para a pele Coelho Negativo
	c) Lesões oculares graves/irritação ocular	Corrosivo para os olhos Positivo
	d) Sensibilização respiratória ou cutânea	Sensibilização da pele Cobaia Positivo
	f) Carcinogenicidade	Genotoxicidade Ratazana Negativo
	g) Toxicidade reprodutiva	Nível sem efeitos adversos observados Oral Ratazana = 112 mg/kg
etanodiol; etilenoglicol		
CAS: 107-21-1	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana = 7712 mg/kg LC50 Inalação de aerossol Ratazana > 2.5 mg/l 6h LD50 Pele Rato > 3500 mg/kg
	b) Corrosão/irritação cutânea	Irritante para a pele Coelho Negativo
	c) Lesões oculares graves/irritação ocular	Irritante para os olhos Coelho Não 24h
	d) Sensibilização respiratória ou cutânea	Sensibilização da pele Cobaia Negativo
	f) Carcinogenicidade	Genotoxicidade Ratazana Negativo Carcinogeneticidade Negativo
	g) Toxicidade reprodutiva	Nível sem efeitos adversos observados Oral Ratazana > 1000 mg/kg
piritona zinco		
CAS: 13463-41-7	a) Toxicidade aguda	ATE - Oral: 221 mg/kg pc LD50 Oral Ratazana = 269 mg/kg LC50 Poeiras de inalação Ratazana = 0.14 mg/l 4h LD50 Pele Ratazana > 2000 mg/kg 24h
	b) Corrosão/irritação cutânea	Irritante para a pele Coelho Negativo 4h
	c) Lesões oculares graves/irritação ocular	Irritante para os olhos Coelho Sim
	d) Sensibilização respiratória ou cutânea	Sensibilização da pele Cobaia Negativo
	f) Carcinogenicidade	Genotoxicidade Negativo Carcinogeneticidade Oral Ratazana = 0.5 mg/kg Carcinogeneticidade Pele = 5 mg/kg
	g) Toxicidade reprodutiva	Nível sem efeitos adversos observados Oral Ratazana = 1.4 mg/kg

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 55965-84-9	a) Toxicidade aguda	LD50 Oral Ratazana = 69 mg/kg LD50 Pele Coelho = 141 mg/kg LC50 Inalação Ratazana = 0.33 mg/l 4h
	b) Corrosão/irritação cutânea	Irritante para a pele Coelho Positivo
	c) Lesões oculares graves/irritação ocular	Corrosivo para os olhos Coelho Positivo
	d) Sensibilização respiratória ou cutânea	Sensibilização da pele Positivo
	f) Carcinogenicidade	Genotoxicidade Negativo Carcinogenicidade Pele Negativo
	g) Toxicidade reprodutiva	Nível sem efeitos adversos observados Oral Ratazana = 22.7 mg/kg

2-octil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 26530-20-1	a) Toxicidade aguda	ATE - Oral: 125 mg/kg pc ATE - Cutânea: 311 mg/kg pc LD50 Oral Ratazana = 125 mg/kg LC50 Névoas de inalação Ratazana = 0.27 mg/l 4h LD50 Pele Coelho = 311 mg/kg
	b) Corrosão/irritação cutânea	Irritante para a pele Coelho Positivo
	c) Lesões oculares graves/irritação ocular	Irritante para os olhos Coelho Sim
	d) Sensibilização respiratória ou cutânea	Sensibilização da pele Cobaia Positivo

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração $\geq 0,1\%$

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

Informação Ecotoxicológica:

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Lista das propriedades ecotoxicológicas do produto

O produto é classificado: Aquatic Chronic 3(H412)

Lista de componentes com propriedades ecotoxicológicas

2-(2-butoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenoglicol

CAS: 112-34-5	a) Toxicidade aquática aguda:	LC50 Peixes <i>Leopomis macrochirus</i> = 1.3 mg/L 96h
	b) Toxicidade aquática crónica:	LC10 Peixes freshwater fish = 396 mg/L
	a) Toxicidade aquática aguda:	EC50 <i>Daphnia magna</i> = 1101 mg/L 48h
	b) Toxicidade aquática crónica:	LC10 <i>Daphnia</i> freshwater invertebrates = 112 mg/L
	a) Toxicidade aquática aguda:	EC50 Algas <i>Desmodesmus subspicatus</i> = 100 mg/L 96h
	c) Toxicidade bacteriana:	EC10 Sludge Activated sludge = 1995 mg/L

butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo; butilcarbamato de 3-iodoprop-2-in-1-ilo

CAS: 55406-53-6	a) Toxicidade aquática aguda:	LC50 Peixes Sheapshed minnow = 0.067 mg/L 96h
	b) Toxicidade aquática crónica:	NOEC Peixes <i>Pimephales promelas</i> = 8.4 µg/L
	a) Toxicidade aquática aguda:	LC50 <i>Daphnia magna</i> = 0.645 mg/L 48h
	b) Toxicidade aquática crónica:	NOEC <i>Daphnia magna</i> = 49.9 µg/L
	a) Toxicidade aquática aguda:	LC50 Algas <i>Desmodesmus subspicatus</i> = 53 µg/L 72h
	a) Toxicidade aquática aguda:	LC50 Sludge activated sludge = 44 mg/L 3h
	e) Toxicidade das plantas:	LC50 Avena sativa = 4.92 mg/kg

amoníaco, anidro

- CAS: 7664-41-7 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes Pimephales promelas = 0.06 mg/L 96h
 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Daphnia Daphnia magna = 101 mg/L 48h
 b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Daphnia Daphnia magna <= 0.79 mg/L
 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas Chlorella vulgaris = 2700 mg/L

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona

- CAS: 2634-33-5 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes Oncorhynchus mykiss = 2.15 mg/L 96h
 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia Daphnia magna = 2.9 mg/L 48h
 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas green alga Selenastrum capricornutum freshwater algae = 110 µg/L
 d) Toxicidade terrestre: EC50 Verme Eisenia fetida > 410.6 mg/kg
 d) Toxicidade terrestre: EC10 soil microorganisms = 263.7 mg/kg
 a) Toxicidade aquática aguda: NOEC Sludge activated sludge 10.3 mg/L 3h
 e) Toxicidade das plantas: LC50 Triticum aestivum = 200 mg/kg

etanodiol; etilenoglicol

- CAS: 107-21-1 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes Pimephales promelas = 72860 mg/L 96h
 b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Peixes = 15380 mg/L
 b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Ceriodaphnia dubia = 8590 mg/L
 a) Toxicidade aquática aguda: NOEC Algas Pseudokirchnerella subcapitata = 100 mg/L 72h

piritona zinco

- CAS: 13463-41-7 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes Pimephales promelas = 2.6 µg/L 96h
 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Daphnia Daphnia magna = 8.2 µg/L
 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas Navicula pelliculosa = 3 µg/L
 b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Peixes Pimephales promelas = 1.22 µg/L
 b) Toxicidade aquática crónica: EC50 Lemna gibba = 9.6 µg/L
 d) Toxicidade terrestre: LC50 Folsomia candida = 822 mg/kg
 e) Toxicidade das plantas: NOEC Tomato, Cucumber, Lettuce, Soybean, Cabbage, Carrot, Oat > 0.49 µg/L
 d) Toxicidade terrestre: LC50 Avian Northern Bobwhite = 60 mg/kg
 d) Toxicidade terrestre: NOEC Avian Northern Bobwhite = 31.2 mg/kg

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

- CAS: 55965-84-9 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes Oncorhynchus mykiss = 0.19 mg/L 96h
 b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Peixes Danio rerio = 0.02 mg/L
 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Daphnia Daphnia magna = 0.16 mg/L 48h
 b) Toxicidade aquática crónica: NOEC Daphnia Daphnia magna = 0.1 mg/L
 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas Skeletonema costatum = 0 mg/L 96h
 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Sludge activated sludge = 4.5 mg/L 3h
 d) Toxicidade terrestre: LC50 Verme Eisenia fetida = 613 mg/kg
 e) Toxicidade das plantas: NOEC Trifolium pratense, Oryza sativa, Brassica napus = 1000 mg/L

2-octil-2H-isotiazol-3-ona

- CAS: 26530-20-1 a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes freshwater fish = 0.122 mg/L
 b) Toxicidade aquática crónica: EC10 Peixes = 0.022 mg/L
 a) Toxicidade aquática aguda: EC50 freshwater invertebrates = 0.181 mg/L
 b) Toxicidade aquática crónica: EC10 freshwater invertebrates = 0.035 mg/L
 LC50 Algas freshwater algae = 0.15 mg/L

12.2. Persistência e degradabilidade

2-(2-butoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenoglicol

CAS: 112-34-5 Rapidamente degradável Teste: Demanda bioquímica de oxigênio; Valor: 91.7
 Notas: %

butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo; butilcarbamato de 3-iodoprop-2-in-1-ilo

CAS: 55406-53-6 Não rapidamente degradável Teste: Consumo de oxigênio
 Notas: EU Method C.4-D (Determination of the "Ready" Biodegradability - Manometric Respirometry Test)

amoníaco, anidro

CAS: 7664-41-7 Rapidamente degradável

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona

CAS: 2634-33-5 Não rapidamente degradável Teste: Produção de CO2
Notas: OECD Guideline 301C

etanodiol; etilenoglicol

CAS: 107-21-1 Rapidamente degradável Teste: Carbono orgânico dissolvido; Valor: 90
Notas: 10days

piritona zinco

CAS: 13463-41-7 Não rapidamente degradável Teste: Produção de CO2
Notas: OECD 301B CO2evolution

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 55965-84-9 Não rapidamente degradável

2-octil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 26530-20-1 Não rapidamente degradável

12.3. Potencial de bioacumulação

amoníaco, anidro

CAS: 7664-41-7 Não bioacumulativo

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona

CAS: 2634-33-5 Bioacumulativo Teste: BCF - Fator de bioconcentração; Valor: 6.62

piritona zinco

CAS: 13463-41-7 Bioacumulativo Teste: BCF - Fator de bioconcentração; Valor: 1.4

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 55965-84-9 Bioacumulativo Teste: BCF - Fator de bioconcentração; Valor: 54
Notas: ≤ 54

2-octil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 26530-20-1 Bioacumulativo Teste: BCF - Fator de bioconcentração; Valor: 19.21
Notas: L/kg ww

12.4. Mobilidade no solo

N.A.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há componentes PBT/vPvB.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração ≥ 0,1%

12.7. Outros efeitos adversos

N.A.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Recuperar se possível. Actuar segundo a legislação em vigor Não é permitida a eliminação através do escoamento de águas residuais

O produto eliminado como tal, no sentido do Regulamento (UE) 1357/2014, deve ser classificado como resíduo perigoso.

Não é possível especificar um código de resíduos de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (EWC), devido à dependência do uso. Entre em contato com um serviço autorizado de eliminação de resíduos.

Características dos resíduos que os tornam perigosos (Anexo III, Directiva 2008/98/CE)

N.A.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

14.1. Número ONU ou número de ID

N/A

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

ADR-Nome expedição: N/A

IATA-Nome expedição: N/A

IMDG-Nome expedição: N/A

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR-Classe: N/A

IATA-Classe: N/A

IMDG-Classe: N/A

14.4. Grupo de embalagem

ADR-Grupo Embalagem: N/A

IATA-Grupo Embalagem: N/A

IMDG-Grupo Embalagem: N/A

14.5. Perigos para o ambiente

Poluente marinho: Não

Poluente ambiental: Não

IMDG-EMS: N/A

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Estrada e ferrovias (ADR-RID):

ADR-Rótulo: N/A

ADR - Número de identificação do perigo: N/A

ADR-Suprimentos especiais: N/A

ADR-Código de restrição em galeria: N/A

ADR Limited Quantities: N/A

ADR Excepted Quantities: N/A

Via aérea (IATA):

IATA-Aeronave Passageiros: N/A

IATA-Aeronave de carga: N/A

IATA-Rótulo: N/A

IATA-Perigo Secundário: N/A

IATA-Erg: N/A

IATA-Suprimentos especiais: N/A

Via marítima (IMDG):

IMDG-Estiva e manuseio: N/A

IMDG-Segregação: N/A

IMDG-Perigo Secundário: N/A

IMDG-Suprimentos especiais: N/A

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N.A.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho)

Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho)

Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regulamento (EU) n. 2020/878

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regulamento (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Regulamento (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Regulamento (EU) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)

Regulamento (EU) n. 2024/2865

Regulamento (CE) n.º 648/2004 (Detergentes).

Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações:

Limitações respeitantes ao produto: 3

Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013

Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regulamento (UE) n. 2023/707

Regulamento (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Regulamento (EU) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)

Regulamento (EU) n. 2025/1222 (ATP 23 CLP)

Limitações respeitantes às substâncias contidas: 30, 40, 55, 70, 75

Provisões relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

Nenhum

Precusores de explosivos - Regulamento 2019/1148

Não há substâncias listadas

Regulamento (UE) n. 649/2012 (Regulamento PIC)

Não há substâncias listadas

Classe de perigo aquático - Alemanha

Classe 2: perigoso para a água.

Regulamento 'Lagerklasse' alemão de acordo com TRGS 510

LGK 10

Substâncias SVHC:

Nenhuma substância SVHC presente na concentração $\geq 0,1\%$.

Dir. 2004/42/CE (compostos orgânicos voláteis)

(pronto a usar)

Compostos Orgânicos Voláteis - COV = 5.45 %

Compostos Orgânicos Voláteis - COV = 54.48 g/L

REGULAMENTO (UE) No 528/2012:

O produto é identificado como artigo tratado no sentido do art. 58 do reg. (UE) n.º 528/2012 e sucessivas alterações e integrações. substâncias incluídas em Regulamento (UE) n. 528/2012 (relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas): Nomenclature IUPAC: Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H- isothiazol-3-one (EINECS 247-500-7) and 2-methyl-2H- isothiazol-3-one (EINECS 220-239-6) (Mixture of CMIT/MIT)

Nomenclature BPR: C(M)IT/MIT (3:1)

CAS number: 55965-84-9

Product-type 6: Preservatives for products during storage

Assessment status: Approved

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/131 DA COMISSÃO ; Nomenclature IUPAC: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Nomenclature BPR: BIT

CAS number: 2634-33-5

Product-type 6: Preservatives for products during storage

Assessment status: Approved

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/929; Nomenclature IUPAC: octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one

Nomenclature BPR: OIT

CAS number: 26530-20-1

Product-type 6: Preservatives for products during storage

Assessment status: Initial application for approval in progress.

Product-type 7: Film preservatives

Assessment status: Initial application for approval in progress.

Product-type 8: Film preservatives

Assessment status: Approved

Commission Implementing Regulation EU 2017/1277

Product-type 10: Construction material preservatives

Assessment status: Initial application for approval in progress. Nomenclature IUPAC: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate

Nomenclature BPR: IPBC

CAS number: 55406-53-6

Product-type 6: Preservatives for products during storage

Assessment status: Approved EU 1037/2013

Commission Implementing Regulation

Product-type 7: Film preservatives

Assessment status: Initial application for approval in progress. Competent authority evaluation

Product-type 8: Film preservatives

Assessment status: Approved

Commission Implementing Regulation EU 2015/1728

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada nenhuma Avaliação da Segurança Química para a mistura.

Substâncias analisadas na Avaliação da Segurança Química:

2-(2-butoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenoglicol

etanodiol; etilenoglicol

SECÇÃO 16: Outras informações

Código	Descrição
EUH071	Corrosivo para as vias respiratórias.
H221	Gás inflamável.
H280	Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.
H301	Tóxico por ingestão.
H302	Nocivo por ingestão.
H310	Mortal em contacto com a pele.
H311	Tóxico em contacto com a pele.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H330	Mortal por inalação.
H331	Tóxico por inalação.
H372	Afecta os órgãos (T) após exposição prolongada ou repetida.
H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Código	Classe de perigo e categoria de perigo	Descrição
2.2/2	Flam. Gas 2	Gás inflamável, Categoria 2
2.5	Press. Gas	Gases sob pressão
3.1/2/Dermal	Acute Tox. 2	Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 2
3.1/2/Inhal	Acute Tox. 2	Toxicidade aguda (via inalatória), Categoria 2
3.1/3/Dermal	Acute Tox. 3	Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 3
3.1/3/Inhal	Acute Tox. 3	Toxicidade aguda (via inalatória), Categoria 3
3.1/3/Oral	Acute Tox. 3	Toxicidade aguda (via oral), Categoria 3
3.1/4/Oral	Acute Tox. 4	Toxicidade aguda (via oral), Categoria 4
3.2/1	Skin Corr. 1	Corrosão cutânea, Categoria 1
3.2/1B	Skin Corr. 1B	Corrosão cutânea, Categoria 1B
3.2/1C	Skin Corr. 1C	Corrosão cutânea, Categoria 1C
3.2/2	Skin Irrit. 2	Irritação cutânea, Categoria 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Lesões oculares graves, Categoria 1
3.3/2	Eye Irrit. 2	Irritação ocular, Categoria 2
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Sensibilização cutânea, Categoria 1
3.4.2/1A	Skin Sens. 1A	Sensibilização cutânea, Categoria 1A
3.9/1	STOT RE 1	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 1
3.9/2	STOT RE 2	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 2
4.1/A1	Aquatic Acute 1	Perigo agudo para o ambiente aquático, Categoria 1
4.1/C1	Aquatic Chronic 1	Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 1
4.1/C3	Aquatic Chronic 3	Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 3

Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]:

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Aquatic Chronic 3, H412 Método de cálculo

Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Informação e Dados de Produtos Químicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissão das Comunidades Europeias

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso específico a que se destina.

Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes.

Legenda das abreviações e acrónimos utilizados nesta folha de dados de segurança:

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais
ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas
AND: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas, por vias navegáveis interiores
ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda
ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)
BCF: Fator de bioconcentração
BEI: Índice biológico de exposição
BOD: Carência bioquímica de oxigénio
CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química).
CAV: Centro Antivenenos
CE: Comunidade Europeia
CLP: Classificação, rotulagem, embalagem.
CMR: Cancerígeno, Mutagénico e Reprotóxico
COD: Carência Química de Oxigénio
COV: Composto Orgânico Volátil
CSA: Avaliação de Segurança Química
CSR: Relatório de Segurança Química
DMEL: Nível derivado de exposição com efeito mínimo
DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito
DPD: Diretiva relativa às Preparações Perigosas
DSD: Diretiva relativa às Substâncias Perigosas
EC50: Média Concentração Máxima Efetiva
ECHA: Agência Europeia dos Produtos Químicos
EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio
ES: Cenário de Exposição
GefStoffVO: Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha
GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos
IARC: Centro Internacional de Investigação do Cancro
IATA: Associação Internacional Transporte Aéreo
IATA-DGR: Regulamentação Mercadorias Perigosas conforme a Associação Internacional Transporte Aéreo (IATA)
IC50: Média Concentração Máxima Inibitória
ICAO: Organização Internacional Aviação Civil
ICAO-TI: Instruções técnicas conforme a "Organização Internacional Aviação Civil" (ICAO).
IMDG: Código marítimo internacional para mercadorias perigosas.
INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
IRCCS: Instituto Científico de Investigação, Hospitalização e Assistência Médica
KAFH: Keep Away From Heat
KSt: Coeficiente de explosão
LC50: Concentração letal para 50% da população de teste
LD50: Dose letal para 50% da população de teste.
LDLo: Baixa Dose Letal
N.A.: Não Aplicável
N/A: Não Aplicável
N/D: Indefinido / Não disponível
NA: Não disponível
NIOSH: Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional
NOAEL: Nível sem efeitos adversos observados
OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional
PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico
PGK: Instruções de embalagem
PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos
PSG: Passageiros
RID: Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas.
STEL: Limite de exposição a curto prazo
STOT: Toxicidade para órgão alvo específico

TLV: Valor limite de limiar

TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrão ACGIH)

vPvB: Muito persistente, muito bioacumulável

WGK: Classe de perigo aquático - Alemanha

Parágrafos modificados desde da revisão anterior:

- Ficha de Segurança
- SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
- SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
- SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
- SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
- SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
- SECÇÃO 11: Informação toxicológica
- SECÇÃO 12: Informação ecológica
- SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
- SECÇÃO 16: Outras informações

Cenário de exposição

Ethane-1,2-diol

Cenário de exposição, 09/08/2021

Identidade da substância	
	Ethane-1,2-diol
nº CAS	107-21-1
Número de identificação - UE	603-027-00-1
nº EINECS	203-473-3
Número de registo	01-2119456816-28

Índice

1. **ES 1** Utilização generalizada por trabalhadores profissionais; Produtos vários (PC9a, PC9b)

1. ES 1

Utilização generalizada por trabalhadores profissionais; Produtos vários (PC9a, PC9b)

1.1 SECÇÃO DE TÍTULO

Titulo do cenário de exposição	Utilização em revestimentos - Utilização em espuma rígida, revestimentos, colas e vedantes
Data - revisão	09/08/2021 - 1.0
Estádio do ciclo de vida	Utilização generalizada por trabalhadores profissionais
Grupo de utilizadores principal	Utilizações profissionais
Sector(es) de uso	Utilizações profissionais (SU22)
Categorias do produto	Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes (PC9a) - Materiais de enchimento, mástiques, gessos, argila para modelar (PC9b)

Cenário de contribuição Meio ambiente

CS1	ERC8d
-----	-------

Cenário de contribuição Trabalhador

CS2 Transferência do material	PROC8a
CS3 Aplicação com rolo, pincel	PROC10
CS4 Utilização com rolo, por injeção e por fluidização	PROC11
CS5 Manuseamento e diluição de concentrados	PROC19

1.2 Condições de utilização com influência na exposição

1.2. CS1: Cenário de contribuição Meio ambiente (ERC8d)

Categoria de libertação para o ambiente	Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores) (ERC8d)
---	--

Propriedades do produto (artigo)

Forma física do produto:

Líquido

Concentração da substância no produto:

Compreende percentagens da substância no produto até 1 %.

Quantidades utilizadas, frequência e duração do uso/(ou duração de utilização)

Quantidades usadas:

Quantidade diária por local = 5479 kg

Tipo de libertação: Libertação contínua

Dias de emissão: 365 dias por ano

Condições e medidas técnicas e organizatórias

Medidas de controle para prevenir libertações

Foi utilizada uma estação de tratamento de águas residuais.	Ar - eficiência de filtração mínima de: = 95 % Água - eficiência de filtração mínima de: = 87 %
---	--

Condições e medidas para a gestão dos resíduos (incluindo os resíduos de produto)

Tratamento de resíduos

Recolher os resíduos e eliminar de acordo com as disposições em vigor.

Outras condições operacionais que afectem a exposição ambiental

Factor de diluição nas águas marinhas locais:: 100

Factor de diluição nas águas doces locais: 10

1.2. CS2: Cenário de contribuição Trabalhador: Transferência do material (PROC8a)

Categorias do processamento	Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim (PROC8a)
------------------------------------	--

Propriedades do produto (artigo)

Forma física do produto:

Líquido

Concentração da substância no produto:

Compreende percentagens da substância no produto até 1 %.

Quantidades utilizadas, frequência e duração do uso/exposição

Duração:

Período de exposição < 8 h

Frequência:

Frequência de utilização < 240 dias por ano

Condições e medidas técnicas e organizatórias

Medidas técnicas e organizatórias

Providenciar ventilação adicional nos pontos onde ocorrem emissões. Assegurar que os operadores têm formação adequada para minimizar as exposições. Supervisão implementada para verificar se as RMM estão a ser utilizadas correctamente e se as OC estão a ser seguidas.	Inalação - eficiência de filtração mínima de: 80 %
--	--

Condições e medidas em relação à protecção pessoal, higiene e avaliação de saúde

Equipamentos de protecção individual

Usar protecção respiratória adequada.

Outras condições operacionais que afectem a exposição dos trabalhadores

Utilização interior

Uso profissional

Temperatura: Pressupõe-se o uso a uma temperatura não superior a 20 ° C acima da temperatura ambiente.

Partes do corpo expostas:

Assume-se que um possível contacto com a pele está limitado às mãos.

1.2. CS3: Cenário de contribuição Trabalhador: Aplicação com rolo, pincel (PROC10)

Categorias do processamento	Aplicação ao rolo ou à trincha (PROC10)
------------------------------------	---

Propriedades do produto (artigo)

Forma física do produto:

Líquido

Concentração da substância no produto:

Compreende percentagens da substância no produto até 1 %.

Quantidades utilizadas, frequência e duração do uso/exposição

Duração:

Período de exposição < 8 h

Frequência:

Frequência de utilização < 240 dias por ano

Condições e medidas técnicas e organizatórias

Medidas técnicas e organizatórias

Providenciar ventilação adicional nos pontos onde ocorrem emissões. Assegurar que os operadores têm formação adequada para minimizar as exposições. Supervisão implementada para verificar se as RMM estão a ser utilizadas correctamente e se as	Inalação - eficiência de filtração mínima de: 80 %
---	--

OC estão a ser seguidas.	
--------------------------	--

Condições e medidas em relação à protecção pessoal, higiene e avaliação de saúde

Equipamentos de protecção individual

Usar protecção respiratória adequada. Usar luvas resistentes a químicos (testadas de acordo com EN 374) em combinação formação básica dos trabalhadores.	Dérmico - eficiência de filtração mínima de: 90 %
---	---

Outras condições operacionais que afectem a exposição dos trabalhadores

Utilização interior
 Uso profissional

Temperatura: Pressupõe-se o uso a uma temperatura não superior a 20 ° C acima da temperatura ambiente.

Partes do corpo expostas:

Assume-se que um possível contacto com a pele está limitado às mãos.

1.2. CS4: Cenário de contribuição Trabalhador: Utilização com rolo, por injeção e por fluidização (PROC11)

Categorias do processamento	Projecção convencional em aplicações não industriais (PROC11)
------------------------------------	---

Propriedades do produto (artigo)

Forma física do produto:

Líquido

Concentração da substância no produto:

Compreende percentagens da substância no produto até 1 %.

Quantidades utilizadas, frequência e duração do uso/exposição

Quantidades usadas:

Quantidade aplicada 0.05 L/min

Duração:

Período de exposição < 150 min

Frequência:

Frequência de utilização < 5 dias por semana

Condições e medidas técnicas e organizatórias

Medidas técnicas e organizatórias

Deve assegurar-se uma quantidade suficiente de ventilação geral (não menos de 3 a 5 renovações de ar por hora).

Assegurar que os operadores têm formação adequada para minimizar as exposições.

Supervisão implementada para verificar se as RMM estão a ser utilizadas correctamente e se as OC estão a ser seguidas.

Condições e medidas em relação à protecção pessoal, higiene e avaliação de saúde

Equipamentos de protecção individual

Usar protecção respiratória adequada. Usar luvas resistentes a químicos (testadas de acordo com EN 374) em combinação formação básica dos trabalhadores. Usar umas calças-jardineiras adequadas para evitar a exposição da pele.	Dérmico - eficiência de filtração mínima de: 80 % Inalação - eficiência de filtração mínima de: 40 %
--	---

Outras condições operacionais que afectem a exposição dos trabalhadores

Utilização interior
 Uso profissional

Tamanho da sala: Inclui o uso num espaço com o tamanho de < 1000 m³

Temperatura: Pressupõe-se o uso a uma temperatura não superior a 20 ° C acima da temperatura ambiente.

Partes do corpo expostas:

Assume-se que um possível contacto com a pele está limitado às mãos e aos antebraços.

1.2. CS5: Cenário de contribuição Trabalhador: Manuseamento e diluição de concentrados (PROC19)

Categorias do processamento Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos (PROC19)

Propriedades do produto (artigo)

Forma física do produto:

Líquido

Concentração da substância no produto:

Compreende percentagens da substância no produto até 1 %.

Quantidades utilizadas, frequência e duração do uso/exposição

Duração:

Período de exposição < 15 min

Frequência:

Frequência de utilização < 240 dias por ano

Condições e medidas técnicas e organizatórias

Medidas técnicas e organizatórias

Providenciar ventilação adicional nos pontos onde ocorrem emissões. Assegurar que os operadores têm formação adequada para minimizar as exposições. Supervisão implementada para verificar se as RMM estão a ser utilizadas correctamente e se as OC estão a ser seguidas.	Inalação - eficiência de filtração mínima de: 80 %
--	--

Condições e medidas em relação à protecção pessoal, higiene e avaliação de saúde

Equipamentos de protecção individual

Usar protecção respiratória adequada. Usar luvas resistentes a químicos (testadas de acordo com EN 374) em combinação formação básica dos trabalhadores.	Dérmico - eficiência de filtração mínima de: 90 %
---	---

Outras condições operacionais que afectem a exposição dos trabalhadores

Utilização interior

Uso profissional

Temperatura: Pressupõe-se o uso a uma temperatura não superior a 20 ° C acima da temperatura ambiente.

Partes do corpo expostas:

Assume-se que um possível contacto com a pele está limitado às mãos.

1.3 Estimativa da exposição e referência à respectiva fonte

1.3. CS2: Cenário de contribuição Trabalhador: Transferência do material (PROC8a)

Via de exposição, Efeito para a saúde, Indicador de exposição	Grau de exposição	Método de cálculo	Quociente de caracterização dos riscos (RCR)
por inalação, a longo prazo	= 12.94 mg/m ³	ECETOC TRA Trabalhador v2.0	= 0.37
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo	= 13.71 mg/kg p.c./dia	ECETOC TRA Trabalhador v2.0	= 0.01

1.3. CS3: Cenário de contribuição Trabalhador: Aplicação com rolo, pincel (PROC10)

Via de exposição, Efeito para a saúde, Indicador	Grau de	Método de cálculo	Quociente de caracterização dos
--	---------	-------------------	---------------------------------

de exposição	exposição		riscos (RCR)
por inalação, a longo prazo	= 12.94 mg/m ³	ECETOC TRA Trabalhador v2.0	= 0.37
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo	= 2.74 mg/kg p.c./dia	ECETOC TRA Trabalhador v2.0	= 0.03

1.3. CS4: Cenário de contribuição Trabalhador: Utilização com rolo, por injeção e por fluidização (PROC11)

Via de exposição, Efeito para a saúde, Indicador de exposição	Grau de exposição	Método de cálculo	Quociente de caracterização dos riscos (RCR)
por inalação, a longo prazo	= 14.05 mg/m ³	ECETOC TRA Trabalhador v2.0	= 0.4
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo	= 53.75 mg/kg p.c./dia	ECETOC TRA Trabalhador v2.0	= 0.51

1.3. CS5: Cenário de contribuição Trabalhador: Manuseamento e diluição de concentrados (PROC19)

Via de exposição, Efeito para a saúde, Indicador de exposição	Grau de exposição	Método de cálculo	Quociente de caracterização dos riscos (RCR)
por inalação, a longo prazo	= 6.47 mg/m ³	ECETOC TRA Trabalhador v2.0	= 0.18
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo	= 14.14 mg/kg p.c./dia	ECETOC TRA Trabalhador v2.0	= 0.13

1.4 Directrizes para o utilizador a jusante, com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites fixados no ES.

Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição:

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis equivalentes.

Cenário de exposição

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Cenário de exposição, 13/07/2021

Identidade da substância	
	2-(2-butoxyethoxy)ethanol
nº CAS	112-34-5
Número de identificação - UE	603-096-00-8
nº EINECS	203-961-6
Número de registo	01-2119475104-44

Índice

1. **ES 1** Utilização generalizada por trabalhadores profissionais; Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes (PC9a)

1. ES 1

Utilização generalizada por trabalhadores profissionais; Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes (PC9a)

1.1 SECÇÃO DE TÍTULO

Titulo do cenário de exposição	Aplicação industrial de revestimentos e tintas
Data - revisão	23/03/2021 - 1.0
Estádio do ciclo de vida	Utilização generalizada por trabalhadores profissionais
Grupo de utilizadores principal	Utilizações profissionais
Sector(es) de uso	Utilizações profissionais (SU22)
Categorias do produto	Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes (PC9a)

Cenário de contribuição Meio ambiente

CS1 Reduzida libertação para o ambiente	ERC8c - ERC8f
---	---------------

Cenário de contribuição Trabalhador

CS2 Operações de mistura - Superfícies - Lavar - Preparação do material para aplicação - Medidas gerais (substâncias susceptíveis de causar a irritação dos olhos)	PROC10 - PROC9 - PROC13
--	-------------------------

1.2 Condições de utilização com influência na exposição

1.2. CS1: Cenário de contribuição Meio ambiente: Reduzida libertação para o ambiente (ERC8c, ERC8f)

Categoria de libertação para o ambiente	Utilização generalizada conducente à inclusão no interior ou à superfície de artigos (em interiores) - Utilização generalizada conducente à inclusão no interior ou à superfície de artigos (em exteriores) (ERC8c, ERC8f)
---	--

*Propriedades do produto (artigo)***Forma física do produto:**

Substância sólida, pulverência baixa

Pressão de vapor:

Pressão de vapor < 0.01 Pa a pressão e temperatura normal = 0.00022 Pa

Concentração da substância no produto:

Compreende percentagens da substância no produto até 100 %.

Outras condições operacionais que afectem a exposição ambiental

Utilização exterior

*Indicação suplementar relativa a boas práticas. As obrigações estabelecidas no Artigo 37.º (nº 4) do Regulamento REACH não são aplicáveis.***Indicação suplementar relativa a boas práticas.:**

Dirigir apenas o pulverizador no sentido horizontal ou para baixo. Supervisão implementada para verificar se as RMM estão a ser utilizadas correctamente e se as OC estão a ser seguidas.

Condições adicionais para a saúde humana

Aplicação de produtos à base de solventes ou água

1.2. CS2: Cenário de contribuição Trabalhador: Operações de mistura - Superfícies - Lavar - Preparação do material para aplicação - Medidas gerais (substâncias susceptíveis de causar a irritação dos olhos) (PROC10, PROC9, PROC13)

Categorias do processamento	Aplicação ao rolo ou à trincha - Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) - Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento (PROC10, PROC9, PROC13)
-----------------------------	---

*Propriedades do produto (artigo)***Forma física do produto:**

Substância sólida, pulverência elevada

Substância sólida, pulverência baixa

Pressão de vapor:

Pressão de vapor < 0.01 Pa a pressão e temperatura normal = 0.00022 Pa

Concentração da substância no produto:

Compreende percentagens da substância no produto até 100 %.

Quantidades utilizadas, frequência e duração do uso/exposição**Duração:**

Compreende exposição diária até 8 horas <= 8 h

Frequência:

Frequência de utilização = 230 dias por ano

Condições e medidas técnicas e organizatórias**Medidas técnicas e organizatórias**

Assegurar que os operadores têm formação adequada para minimizar as exposições.

Evitar o contacto directo do produto com os olhos e ainda por via da contaminação das mãos.

Evitar o contacto directo com a pele.

Deve assegurar-se uma quantidade suficiente de ventilação geral (1 a 3 renovações de ar por hora).

Consultar a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para obter mais informações.

Condições e medidas em relação à protecção pessoal, higiene e avaliação de saúde**Equipamentos de protecção individual**

Usar protecção ocular adequada.

Estabelecer para o empregados rotinas de cuidados para a pele.

Outras condições operacionais que afectem a exposição dos trabalhadores

Inclui aplicações interiores e exteriores

Uso profissional

Temperatura: Inclui o uso à temperatura ambiente.

Indicação suplementar relativa a boas práticas. As obrigações estabelecidas no Artigo 37.º (nº 4) do Regulamento REACH não são aplicáveis.**Indicação suplementar relativa a boas práticas.:**

Supervisão implementada para verificar se as RMM estão a ser utilizadas correctamente e se as OC estão a ser seguidas.

1.3 Estimativa da exposição e referência à respectiva fonte**1.3. CS1: Cenário de contribuição Meio ambiente: Reduzida libertação para o ambiente (ERC8c, ERC8f)****Indicação suplementar relativa a estimativa de exposição:**

Dado não ter sido identificado nenhum perigo ambiental, a avaliação da exposição e a caracterização dos riscos a nível do ambiente não foram executadas.

1.3. CS2: Cenário de contribuição Trabalhador: Operações de mistura - Superfícies - Lavar - Preparação do material para aplicação - Medidas gerais (substâncias susceptíveis de causar a irritação dos olhos) (PROC10, PROC9, PROC13)

Via de exposição, Efeito para a saúde, Indicador de exposição	Grau de exposição	Método de cálculo	Quociente de caracterização dos riscos (RCR)
métodos combinados, sistémico, a longo prazo	N.d.	ECETOC TRA trabalhador v3	< 1

1.4 Directrizes para o utilizador a jusante, com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites fixados no ES.**Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição:**

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis equivalentes.