

Güvenlik bilgi formu

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Article 31, Annex II, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

FUGABELLA LIVING

İlk basım tarihi: 15.03.2023

Tarihli güvenlik bilgi formu 15/04/2026

Uyarlamalar 4

BÖLÜM 1: Madde/karışımın ve şirket/üstlenicinin tanımlanması**1.1. Ürün tanımlayıcı**

Preparatların tanımlanmaları:

TİCARİ ADI: FUGABELLA LIVING

TİCARİ KOD: K60155-

1.2. Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları

Tavsiye edilen kullanım şekli: Yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri

Sakıncalı kullanım durumları: önerilenler dışındaki tüm kullanımlar

1.3. Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar

Şirket KERAKOLL HELLAS E.P.E

1st km Schimatari-Avlida Rd., Routhounia Area – 32009 Schimatari-Viotia, Greece

Tel. +30 2262049724 – Fax +30 2262058788

safety@kerakoll.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

BÖLÜM 2: Tehlike tespiti**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırması****1272/2008 sayılı Avrupa Komitesi Yönetmeliği (CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama)**

Skin Irrit. 2	Cilt tahrişine yol açar.
Eye Dam. 1	Ciddi göz hasarına yol açar.
Skin Sens. 1B	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
STOT SE 3	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

İnsan sağlığına ve çevreye zararlı fiziki-kimyasal etkileri:

Başka hiçbir risk taşımaz

2.2. Etiket elemanları**1272/2008 sayılı Avrupa Komitesi Yönetmeliği (CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama)****Pictograms ve Sinyal Kelime**

Tehlike

Zararlılık ifadeleri

H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem ifadeleri

P102	Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P260	Tozunu solumayın.
P280	Koruyucu eldivenler takın ve gözlerinizi koruyun.
P302+P352	CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.
P305+P351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501 İeriđi/kabı tüzüđe uygun olarak bertaraf edin.

İerik:

Portland imento

Flue Dust, Portland Cement

REACH Tüzüđü Ek XVII ve sonraki deđiřikliklere göre özel hükümler

Hiçbir suretle

2.3. Diđer tehlikeler

imento ieren karışımlar su ile temas ettiklerinde, örnek olarak beton veya har yaparken veya imento ısladıđında, kuvvetli bir alkali çözeltili üretilir (kalsiyum, sodyum ve potasyum hidroksitlerin oluşumundan kaynaklanan yüksek pH).

imento ve imento ieren karışımlar gözleri, mukoza sistemini, bođazı ve solunum sistemini tahriř edebilir ve öksürüđe sebep olabilir. imento tozu veya imento ieren karışımların uzun süre ve sık şekilde teneffüs edilmesi, akciđer hastalıklarının gelişme riskini artırır.

>= %0,1 konsantrasyonunda bulunmayan PBT, vPvB veya endokrin bozucu maddeler.

BÖLÜM 3: Bileřenlere ilişkin oluşum/bilgi

3.1. Maddeler

N.A.

3.2. Karışımlar

Preparatların tanımlanmaları: FUGABELLA LIVING

CLP Yönetmeliđi ve ilişkin sınıflandırmasına göre tehlikeli bileřenler:

Miktar	İsim	Tanımlama numarası	Sınıflandırma	Kayıt Numarası
≥20-<50 %	Portland imento	CAS:65997-15-1 EC:266-043-4	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	
≥1-<3 %	Flue Dust, Portland Cement	CAS:68475-76-3 EC:270-659-9	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	01-2119486767-17
≥0.1-<0.15 %	Quarz (SiO2)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	STOT RE 1, H372	

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklanması

Deri ile temas etmesi halinde:

Acil olarak kirlenmiř tüm giysileri çıkartın.

ACİL OLARAK TIBBİ YARDIM SAĞLAYIN

Madde ile temas eden giysileri derhal çıkarınız ve emin bir şekilde imha ediniz.

Deri ile temas etmesi halinde, derhal bol su ve sabun ile yıkayınız.

Deri ile temas etmesi halinde:

Gözlerle temas etmesi halinde, göz kapaklarını açık tutarak, bir süre su ile durulayınız, derhal bir göz doktoruna başvurunuz.

Zarar gören gözü koruyunuz.

Yutulması halinde:

Kusturmayın, Güvenlik Bilgi Formu ve tehlike etiketini göstererek bir doktora başvurun.

Solunması halinde:

Solunması halinde derhal bir doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.

4.2. Akut ve gecikmiř olan en önemli semptom ve etkiler

Gözlerde tahriř

Gözlerde hasar

Deride tahriř

Eritem

4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliđi göstergesi

Kaza veya fenalařma durumunda derhal bir doktora başvurunuz (mümkünse kullanım bilgilerini veya emniyet kartını gösteriniz).

BÖLÜM 5: Yangın önlemleri

5.1. Yangın söndürücü maddeler

Uygun yangın söndürme araçları:

Su.

Karbondiyoksit (CO2).

Emniyet nedenlerinden ötürü kullanılmaması gereken yangın söndürme araçları:

Hiçbir özelliđi yoktur.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Patlama ve yanmanın yol açtığı gazları solumayınız.
Yanma ağır duman meydana getirir.

5.3. İtfaiyeciler için öneri

Uygun solunum cihazları kullanınız.
Yangını söndürmek için kullanılan kirli suyu ayrı olarak toplayınız. Şehir kanalizasyonuna akıtmayınız.
Emniyet şartları dahilinde mümkünse, hasar görmemiş olan kapları tehlikeli alandan uzaklaştırınız.

BÖLÜM 6: Kazayla oluşan salınım önlemleri

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Acil olmayan durum personeli için:

Kişisel korunma cihazları kullanınız.
Buhar/toz/aerosol'a maruz kalınması halinde solunum cihazları kullanınız.
Uygun bir havalandırma sağlayınız.
Uygun bir solunum koruma cihazı kullanınız.
7 ve 8. maddede belirtilen koruyucu önlemleri uygulayınız.

Acil durum personeli için:

Kişisel korunma cihazları kullanınız.

6.2. Çevresel tedbirler

Toprağa/yer altına sızmasını engelleyiniz. Yüzey sularına veya şehir kanalizasyonuna akmasını engelleyiniz.
Kirli yıkama suyunu toplayınız ve imha ediniz.
Gaz kaçağı veya su yollarına, toprağa ya da kanalizasyon sistemine sızması durumunda yetkili mercilere haber veriniz.
Toplama için uygun malzeme: emici, organik malzeme, kum

6.3. Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi

Toplama için uygun malzeme: emici, organik malzeme, kum
Bol su ile yıkayınız.

6.4. Diğer bölümlere referans

8 ve 13 paragrafına bakınız

BÖLÜM 7: Yükleme-boşaltma ve depolama

7.1. Güvenli kullanım için önlemler

Deri ve gözler ile temasından ve buhar ve sislerin solunmasından kaçınınız.
Yerleşik havalandırma sistemini kullanınız.
Boş kapları temizlemeden önce kullanmayınız.
Aktarma işlemlerinden önce, kaplarda uyumsuz malzeme kalıntıları bulunmadığından emin olunuz.
Yemekhanalara girmeden önce kirli elbiselerin değiştirilmesi gerekir.
Çalışırken yiyip içmeyin.
Tavsiye edilen koruma cihazları için paragraf 8'e gönderme yapılmaktadır.

Genel iş hijyenine ilişkin tavsiye:

7.2. Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları

Birbiri ile bağdaşmayan materyaller:

Ürün su geçirmez, kuru, temiz koşullarda depolanmalı ve kirlenmeden korunmalıdır. Malzemelerin uyumsuzluğu sebebiyle alüminyum kaplar kullanmayın.

Hiçbir özelliği olmayan

İstenilen depolama bilgileri:

İyi derecede havalandırılan bölümler

7.3. Özel nihai kullanım(lar)

Tavsiyeler

Hiçbir özel kullanımı yoktur

Sanayi sektörü için özel çözümler

Hiçbir özel kullanımı yoktur

BÖLÜM 8: Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma

8.1. Denetim parametreleri

Mesleki Maruziyet Sınırları

	ÇTLD (OEL) tipi	ülke	Çalışanların Maruziyet Limiti
Limestone CAS: 1317-65-3	Ulusal	BULGARIA	Uzun Süreli 10 mg/m3 Kaynak: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.
	Ulusal	ESTONIA	Uzun Süreli 10 mg/m3 Kaynak: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105

Portland Çimento
CAS: 65997-15-1

Ulusal	ESTONIA	Uzun Süreli 5 mg/m ³ Kaynak: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
Ulusal	GREECE	Uzun Süreli 10 mg/m ³ εισπν. Kaynak: ΦΕΚ 94/A` 13.5.1999
Ulusal	GREECE	Uzun Süreli 5 mg/m ³ αvapn. Kaynak: ΦΕΚ 94/A` 13.5.1999
Ulusal	SPAIN	Uzun Süreli 10 mg/m ³ (1) inhalable aerosol Kaynak: LEP 2022
Ulusal	HUNGARY	Uzun Süreli 10 mg/m ³ N Kaynak: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Ulusal	BELGIUM	Uzun Süreli 10 mg/m ³ Kaynak: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
Ulusal	IRELAND	Uzun Süreli 10 mg/m ³ Kaynak: 2021 Code of Practice
Ulusal	IRELAND	Uzun Süreli 4 mg/m ³ Kaynak: 2021 Code of Practice
Ulusal	SWITZERLAND	Uzun Süreli 3 mg/m ³ (1) respirable aerosol Kaynak: suva.ch/valeurs-limites
ACGIH		Uzun Süreli 1 mg/m ³ (8h) E,R, A4 - Pulm func, resp symptoms, asthma
Ulusal	BELGIUM	Uzun Süreli 1 mg/m ³ Kaynak: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
Ulusal	CROATIA	Uzun Süreli 10 mg/m ³ U Kaynak: NN 1/2021
Ulusal	CROATIA	Uzun Süreli 4 mg/m ³ R Kaynak: NN 1/2021
Ulusal	IRELAND	Uzun Süreli 1 mg/m ³ R Kaynak: 2021 Code of Practice
Ulusal	SPAIN	Uzun Süreli 4 mg/m ³ e, d Kaynak: LEP 2022
Ulusal	AUSTRIA	Uzun Süreli 5 mg/m ³ MAK, E Kaynak: BGBl. II Nr. 156/2021
Ulusal	FINLAND	Uzun Süreli 5 mg/m ³ hengittyvä pöly Kaynak: HTP-ARVOT 2020
Ulusal	FINLAND	Uzun Süreli 1 mg/m ³ alveolijae Kaynak: HTP-ARVOT 2020
Ulusal	HUNGARY	Uzun Süreli 10 mg/m ³ N Kaynak: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Ulusal	LATVIA	Uzun Süreli 6 mg/m ³ Kaynak: KN325P1
Ulusal	POLAND	Uzun Süreli 6 mg/m ³ 4) Kaynak: Dz.U. 2018 poz. 1286
Ulusal	POLAND	Uzun Süreli 2 mg/m ³ 6), 7)

Kaynak: Dz.U. 2018 poz. 1286

Quartz (SiO₂)
CAS: 14808-60-7

SUVA	SWITZERLAND	Uzun Süreli 5 mg/m ³ TWA mg/m ³ : (i), S, Poumons Asthme / Lunge Asthma Kaynak: suva.ch/valeurs-limites
ACGIH		Uzun Süreli 0.025 mg/m ³ (8h) R, A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
Ulusal	HUNGARY	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ Kaynak: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Ulusal	IRELAND	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ Respirable fraction Kaynak: 2021 Code of Practice
Ulusal	ITALY	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ Polvere di silice cristallina respirabile (frazione inalabile). Rif:D.Lgs 81/2008 Kaynak: D.lgs. 81/2008, Allegato XLIII
Ulusal	SPAIN	Uzun Süreli 0.3 mg/m ³ Respirable fraction Kaynak: LEP 2022
Ulusal	BELGIUM	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ C Kaynak: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
Ulusal	DENMARK	Uzun Süreli 0.3 mg/m ³ alveolijae, liite 3 Kaynak: BEK nr 2203 af 29/11/2021
Ulusal	DENMARK	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ EK Kaynak: BEK nr 2203 af 29/11/2021
Ulusal	ESTONIA	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ 1, C Kaynak: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
Ulusal	FINLAND	Uzun Süreli 0.05 mg/m ³ alveolijae, liite 3 Kaynak: HTP-ARVOT 2020
Ulusal	FRANCE	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ La VLEP s'applique à la fraction alvéolaire. Forme de silice cristalline. Kaynak: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail
Ulusal	LITHUANIA	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ Žiūrėti 1 priedo 3 punktą. Kaynak: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
Ulusal	NETHERLANDS	Uzun Süreli 0.075 mg/m ³ (2) Kaynak: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst B1
Ulusal	NORWAY	Uzun Süreli 0.3 mg/m ³ K 7 Kaynak: FOR-2021-06-28-2248
Ulusal	NORWAY	Uzun Süreli 0.05 mg/m ³ K G 7 21 Kaynak: FOR-2021-06-28-2248
Ulusal	POLAND	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ 6) Kaynak: Dz.U. 2018 poz. 1286
Ulusal	SWEDEN	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ C, M, 3 Kaynak: AFS 2021:3
SUVA	SWITZERLAND	Uzun Süreli 0.15 mg/m ³ TWA mg/m ³ : (a), C1A, SSC, P, Cancpulm Silicose / Lungenkrebs Silikose, HSE NIOSH OSHA Kaynak: suva.ch/valeurs-limites
Flue Dust, Portland Cement CAS: 68475-76-3	Ulusal	AUSTRIA Uzun Süreli 5 mg/m ³ MAK, E Kaynak: BGBl. II Nr. 156/2021

Quarz (SiO₂)
CAS: 14808-60-7

AB		Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ Polvere di silice cristallina respirabile, frazione inalabile. (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer. Directive 2017/2398
ACGIH		Uzun Süreli 0.025 mg/m ³ (8h) R, A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
Ulusal	HUNGARY	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ (8h) Respirable aerosol Kaynak: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Ulusal	IRELAND	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ (8h) Respirable fraction Kaynak: 2021 Code of Practice
Ulusal	ITALY	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ (8h) Polvere di silice cristallina respirabile (frazione inalabile). D.Lgs 81/2008 Kaynak: D.lgs. 81/2008, Allegato XLIII
Ulusal	SPAIN	Uzun Süreli 0.05 mg/m ³ (8h) Respirable fraction Kaynak: LEP 2022
Ulusal	CROATIA	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ Kaynak: NN 1/2021
Ulusal	AUSTRIA	Uzun Süreli 0.05 mg/m ³ MAK, III C, A Kaynak: BGBl. II Nr. 156/2021
Ulusal	BELGIUM	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ C Kaynak: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
Ulusal	DENMARK	Uzun Süreli 0.3 mg/m ³ Kaynak: BEK nr 2203 af 29/11/2021
Ulusal	DENMARK	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ EK Kaynak: BEK nr 2203 af 29/11/2021
Ulusal	ESTONIA	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ 1, C Kaynak: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
Ulusal	FINLAND	Uzun Süreli 0.05 mg/m ³ alveolijae, liite 3 Kaynak: HTP-ARVOT 2020
Ulusal	FRANCE	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ La VLEP s'applique à la fraction alvéolaire. Forme de silice cristalline. Kaynak: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail
Ulusal	LITHUANIA	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ Žiūrėti 1 priedo 3 punktą. Kaynak: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
Ulusal	NETHERLAND S	Uzun Süreli 0.075 mg/m ³ (2) Kaynak: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst B1
Ulusal	NORWAY	Uzun Süreli 0.3 mg/m ³ K 7 Kaynak: FOR-2021-06-28-2248
Ulusal	NORWAY	Uzun Süreli 0.05 mg/m ³ K G 7 21 Kaynak: FOR-2021-06-28-2248
Ulusal	POLAND	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ 6) Kaynak: Dz.U. 2018 poz. 1286
Ulusal	SWEDEN	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ C, M, 3 Kaynak: AFS 2021:3
SUVA	SWITZERLAND	Uzun Süreli 0.15 mg/m ³ TWA mg/m ³ : (a), C1A, SSC, P, Cancpulm Silicose / Lugenkrebs Silikose, HSE NIOSH OSHA

			Kaynak: suva.ch/valeurs-limites
Triiron tetraoxide CAS: 1317-61-9	Ulusal	POLAND	Uzun Süreli 2.5 mg/m ³ ; Kısa Süreli 5 mg/m ³ 6) Kaynak: Dz.U. 2018 poz. 1286
Kaolin CAS: 1332-58-7	ACGIH		Uzun Süreli 2 mg/m ³ (8h) E,R, A4 - Pneumoconiosis
	Ulusal	BELGIUM	Uzun Süreli 2 mg/m ³ Kaynak: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
	Ulusal	DENMARK	Uzun Süreli 2 mg/m ³ Kaynak: BEK nr 2203 af 29/11/2021
	Ulusal	FINLAND	Uzun Süreli 2 mg/m ³ alveolijae Kaynak: HTP-ARVOT 2020
	Ulusal	IRELAND	Uzun Süreli 2 mg/m ³ Kaynak: 2021 Code of Practice
	Ulusal	POLAND	Uzun Süreli 10 mg/m ³ 4), 7) Kaynak: Dz.U. 2018 poz. 1286
	SUVA	SWITZERLAND	Uzun Süreli 3 mg/m ³ TWA mg/m ³ : (a), Fibpulm / Lungenfibrose Kaynak: suva.ch/valeurs-limites
	Ulusal	CROATIA	Uzun Süreli 2 mg/m ³ R Kaynak: NN 1/2021
Chromium (III) oxide CAS: 1308-38-9	Ulusal	LATVIA	Uzun Süreli 1 mg/m ³ Kaynak: KN325P1
Glyoxal...%; Ethandial...% CAS: 107-22-2	Ulusal	PORTUGAL	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ (8h)
	ACGIH		Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ (8h) IFV, DSEN, A4 - URT irr, larynx metaplasia
	Ulusal	DENMARK	Kısa Süreli Tavan - 0.5 mg/m ³ - 0.2 ppm L Kaynak: BEK nr 2203 af 29/11/2021
	Ulusal	FINLAND	Uzun Süreli 0.02 mg/m ³ Kaynak: HTP-ARVOT 2020
	Ulusal	IRELAND	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ IFV Kaynak: 2021 Code of Practice
	Ulusal	BELGIUM	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ Kaynak: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
	Ulusal	SPAIN	Uzun Süreli 0.1 mg/m ³ Sen, FIV, s Kaynak: LEP 2022

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC) değerleri

Flue Dust, Portland Cement CAS: 68475-76-3	Maruziyet yöntemi: Tatlı su; PNEC sınırı: 282 µg/l
	Maruziyet yöntemi: Aralıklı salımlar (tatlı su); PNEC sınırı: 282 µg/l
	Maruziyet yöntemi: Deniz suyu; PNEC sınırı: 28 µg/l
	Maruziyet yöntemi: Kanalizasyon arıtımındaki mikroorganizmalar; PNEC sınırı: 6 mg/kg
	Maruziyet yöntemi: Deniz suyu çökeltileri; PNEC sınırı: 88 µg/kg
	Maruziyet yöntemi: Tatlı su sedimanları; PNEC sınırı: 875 µg/kg

Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye (DNEL)

Flue Dust, Portland Cement CAS: 68475-76-3	Maruziyet yöntemi: İnsan soluma; Maruziyet sıklığı: Uzun süreli, lokal etkiler Profesyonel işçi: 840 µg/m ³ ; Tüketici: 840 µg/m ³
--	---

8.2. Maruziyet kontrolleri

Göz koruması:

Yanları korumalı gözlük.(EN166)

Derinin Korunması:

Kimyasal koruyucu giysi. Güvenlik ayakkabıları.

Ellerin korunması:

Protection for hands:

Suitable materials for safety gloves; EN 374:

Nitrile rubber - NBR: thickness $\geq 0,35$ mm; breakthrough time ≥ 480 min.

Solunumla İlgili Korunma:

P2 partikül filtresi.

Termik riskler:

Amaçlandığı şekilde kullanılırsa, gerçekleşmesi öngörülmemektedir

Çevresel maruziyet kontrolleri:

Ürünün kanalizasyona veya yüzey ve yeraltı sularına karışmasını engelleyin.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

fiziksel Durum: Katı

Renk: Ürün açıklamasına uygun olarak

Koku: kokusuz

Koku eşiği: N.A.

Ph değeri : <12.00

Kinematik viskozite: N.A. (CLP sınıflandırması için gerekli olmadığından belirlenmemiştir)

Erime noktası/donma noktası N.A.

Kaynama noktası, başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı N.A.

Parlama noktası: Not Applicable

Alt ve üst patlama sınırı: N.A. (Karışım yanıcı olmadığı için, geçerli değildir)

Görelî buhar yoğunluğu: N.A. (Karışım sıvı olmadığı için, geçerli değildir)

Buhar basıncı: N.A.

Yoğunluk ve/veya bağıl yoğunluk: N.A.

Suda çözünürlük: N.A.

Yağda çözünürlük: N.A. (CLP sınıflandırması için gerekli olmadığından belirlenmemiştir)

Dağılım katsayısı (n-oktanol/su): N.A. (Karışımlar için uygulanamaz)

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: N.A. (Karışım yanıcı olmadığı için, geçerli değildir)

Bozunma sıcaklığı: N.A. (Uygulanamaz, çünkü karışım kendiliğinden tepkimeye giren bir madde değildir)

Alevlenebilirlik ; Karışım yanıcı olmadığı için, geçerli değildir

Uçucu Organik Bileşikler - UOB = 0.00 % ; 0.00 g/l

Tane özellikleri:

Tane büyüklüğü: N.A.

9.2. Diğer bilgiler

(Uygulanamaz, karışım patlayıcı gruplar içermiyor) (Karışım sıvı olmadığı için, geçerli değildir)

Diğer ilgili bilgi bulunmuyor

BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite

10.1. Reaktivite

Normal şartlarda sabit

10.2. Kimyasal stabilite

Ürün, doğru şekilde saklandığı sürece stabildir (bkz. Bölüm 7).

Islak ürün alkali özelliği taşıyıcı ve asitler, amonyum tuzları, alüminyum veya diğer baz metaller ile uyumsuzdur. Çimento içeren karışımlar hidroflorik asit ile temas ettiklerinde, aşındırıcı silikon tetraflorür gazı üretmek için çözülür. Çimento içeren karışımlar, silikat ve kalsiyum hidroksit oluşturmak için su ile reaksiyona girer. Çimentoda bulunan silikatlar flüor, bor triflorür, klor triflorür, mangan triflorür ve oksijen diflorür gibi güçlü oksitleyiciler ile reaksiyona girer.

Alt bölüm 7.2'de belirtildiği şekilde (yeterli şekilde sıkıca kapatılmış ve sızdırmaz kaplar, kuru ve serin ortam, havalandırma mevcut değil), sağlam paketleme ve uygun depolama koşulları ile uyum, paket üzerinde belirtilen kullanım ömrü boyunca indirgeyici maddenin etkinliğini korumak için temel koşullardır

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı

Hiçbiri.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Normal koşullarda durumdur (Stabildir).

10.5. Uyumsuz malzemeler

Asitler, amonyum tuzları, alüminyum veya diğer baz metaller. Hidrojen oluşumuna sebep olduğu için, ıslak çimento içeren ürünlerde alüminyum tozunun kontrolsüz kullanımından kaçınılmalıdır.

Hiçbir özelliği yoktur.

10.6. Tehlikeli ayrışım ürünleri

Hiçbiri.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgi

11.1 No 1272/2008 (AB) Yönetmeliğinde belirtilen risk sınıfları bilgisi

Ürüne ilişkin toksikolojik bilgi:

a) akut toksisite	Sınıflandırılmamış
	Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir
b) cilt aşınması/tahrişi	Ürün sınıflandırması: Skin Irrit. 2(H315)
c) ciddi göz hasarları/tahrişi	Ürün sınıflandırması: Eye Dam. 1(H318)
d) solunum yolları veya cilt hassaslaşması	Ürün sınıflandırması: Skin Sens. 1B(H317)
e) eşey hücre mutajenitesi	Sınıflandırılmamış
	Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir
f) kanserojenite	Sınıflandırılmamış
	Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir
g) üreme sistemi toksisitesi	Sınıflandırılmamış
	Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir
h) BHOT-tek maruz kalma	Ürün sınıflandırması: STOT SE 3(H335)
i) BHOT-tekrarlı maruz kalma	Sınıflandırılmamış
	Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir
j) aspirasyon zararı	Sınıflandırılmamış
	Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir

Üründe bulunan başlıca maddelere ilişkin toksikolojik bilgi:

Flue Dust, Portland Cement	a) akut toksisite	LD50 Oral Sıçan > 1848 mg/kg
		LC50 Solunabilir toz Sıçan > 6.04 mg/l 4h
		LD50 Deri Sıçan >= 2000 mg/kg 24h
	b) cilt aşınması/tahrişi	Deriyi tahriş eder Negatif
	c) ciddi göz hasarları/tahrişi	Gözleri tahriş eder Evet
	d) solunum yolları veya cilt hassaslaşması	Deri hassasiyeti Pozitif
	f) kanserojenite	Genetik toksisite Sıçan Negatif
	g) üreme sistemi toksisitesi	herhangi bir yan etki izlenmeyen düzey Oral Sıçan = 16 mg/kg
Quarz (SiO2)	a) akut toksisite	LD50 Oral > 2000 mg/kg

11.2 Diğer riskler hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler:

>= 0,1% konsantrasyonu endokrin bozucu madde içermez

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi

12.1. Toksisite

Doğru uygulama yöntemleri kullanıldığı takdirde bu ürünün çevreye olumsuz herhangi bir etkisi ortaya çıkmaz.

Çevre Zehirlenmesi (Ekotoksikolojik) bilgileri:

Ürün Eko-toksikolojik özellikleri listesi

Çevreye tehlikeli olarak sınıflandırılmamış

Ürün hakkında veri yok

Çevre Zehirlenmesi (Ekotoksikolojik) özelliklerini içeren bileşenlerin listesi

Komponent	Tanımlama numarası	Çevre Zehirleme (Ekotoksikolojik) bilgileri
Flue Dust, Portland Cement	CAS: 68475-76-3 - EINECS: 270-659-9	a) Suda yaşayan organizmalar için akut toksisite : NOEC Balık zebrafish = 11.1 mg/L 96h ECHA a) Suda yaşayan organizmalar için akut toksisite : LC50 Su piresi Daphnia magna = 100 mg/L 48h OECD 202 b) Suda yaşayan organizmalar için kronik toksisite : NOELR Su piresi Daphnia magna = 50 mg/L 48h OECD 211 b) Suda yaşayan organizmalar için kronik toksisite : EL10 Su piresi Daphnia magna = 68.2 mg/L 48h OECD 211 - 21 days a) Suda yaşayan organizmalar için akut toksisite : EC50 Alg Desmodesmus subspicatus = 28.2 mg/L 72h OECD 20 a) Suda yaşayan organizmalar için akut toksisite : EC50 Sludge activated sludge = 596 mg/L OECD Guideline No. 209 b) Suda yaşayan organizmalar için kronik toksisite : EC50 = 9931 mg/kg „PARCOM (1994): MAFF/ERT Harmonised Protocol: A sediment Bioassay using an Amphipod, Corophium sp. Draft 1994. - sediment d) Karasal organizmalar için toksisite : EC50 Solucan Eisenia fetida = 1000 mg/kg „OECD Guideline 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests)

12.2. Dayanıklılık ve parçalanabilirlik

N.A.

12.3. Biyoakümülyasyon potansiyeli

N.A.

12.4. Topraktaki hareketlilik

N.A.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

Hiçbir PBT/vPvB bileşeni vardır.

12.6 Endokrin bozucu özellikler

>= 0,1% konsantrasyonu endokrin bozucu madde içermez

12.7 Diğer advers etkiler

N.A.

BÖLÜM 13: Tasfiyede dikkat edilecekler

13.1. Atık arıtma yöntemleri

Mümkünse toplayın. Bitkileri imha edilmek üzere yetkililere gönderin veya kontrollü koşullar altında yakın. Bütün bunları yaparken ise; yerel ve ulusal prosedürleri harfiyen uygulayın. Atık sulara boşaltılarak bertaraf edilmesine izin verilmez

1357/2014 sayılı Yönetmeliğe (AB) tabi olan, bu şekilde bertaraf edilen ürünler, tehlikeli atıklar olarak sınıflandırılmalıdır

Kullanımına bağlı olarak Avrupa Atıklar Listesi (LoW)göre bir atık kodu belirtilemez. Yetkili bir atık imha servisine başvurun.

Atığı tehlikeli kılan özellikleri (Ek III, Direktif 2008/98/EC):

N.A.

BÖLÜM 14: Nakliye bilgileri

Nakliye kurallarına göre tehlikeli sınıfına girmemektedir.

14.1 UN no.su veya ID no.su

N/A

14.2. UN uygun nakliye adı

ADR-Taşımacılık İsmi: N/A

IATA-Taşımacılık İsmi: N/A

IMDG-Taşımacılık İsmi: N/A

14.3. Nakliye tehlike sınıf(lar)ı

ADR-Sınıf: N/A

IATA-Sınıf: N/A

IMDG-Sınıf: N/A

14.4. Ambalaj grubu

ADR-Ambalaj grubu: N/A

IATA-Ambalaj grubu: N/A

IMDG-Ambalaj grubu: N/A

14.5. Çevresel tehlikeler

Deniz kirleticisi: Hayır

Yönetmeliği'ne göre çevreyi kirleticisi: Hayır

IMDG-EMS: N/A

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Karayolu ve demiryolu (ADR-RID):

ADR-Etiket: N/A

ADR-Tehlike tanım numarası: N/A

ADR-Özel hükümler: N/A

ADR-Tünel sınırlama kodu: N/A

ADR Limited Quantities: N/A

ADR Excepted Quantities: N/A

Hava (IATA):

IATA-Yolcu uçakları: N/A

IATA-Kargo uçakları: N/A

IATA-Etiket: N/A

IATA-Ikincil tehlikesi: N/A

IATA-Erg: N/A

IATA-Özel hükümler: N/A

Deniz (IMDG):

IMDG-Istiflemesine ve elleçleme: N/A

IMDG-Ayırma: N/A

IMDG-Ikincil tehlikesi: N/A

IMDG-Özel hükümler: N/A

14.7 İMO talimatlarına uygun deniz yolu kargo

N.A.

BÖLÜM 15: Düzenleme bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuatı

EN 196-10 – "Çimento Test Yöntemleri - Bölüm 10: Çimentonun suda çözünür krom (VI) içeriğinin belirlenmesi"

552/2009 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili 1907/2006 sayılı Yönetmelik (EC) uyarınca Ek XVII, Madde 47'ye göre, çimento ve çimento içeren karışımlar, su ile karıştıktan sonra çimentonun toplam kuru ağırlığının %0,0002'sinden (2 ppm) fazla çözünür krom (VI) içeriyorsa piyasaya sürülmeyecek ve kullanılmayacaktır. Bu eşik sınır ile uyum, belirli bir süre boyunca etkinliği garanti edilen (saklama ömrü) bir indirgeyici maddenin hazırlığa dahil edilmesi ve uygun saklama koşullarının korunması ile sağlanır (bkz. Alt Bölüm 7.2 ve Bölüm 10).

Çimento bir karışımdır ve bu nedenle maddeler için zorunlu olan REACH kaydına tabi değildir. Çimento klinkeri bir maddedir ancak REACH madde 2.7 (b) ve Ek V.10 uyarınca kayıttan muafır,

98/24/EC Yönetmeliği (Kimyasal maddelerle çalışmalara ilişkin riskler)

2000/39/EC Yönetmeliği (Çalışanların maruziyet limit değerleri)

1907/2006 sayılı Avrupa Komitesi Yönetmeliği (REACH - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasını öngören Avrupa Birliği Mevzuatı)

1272/2008 sayılı Avrupa Komitesi Yönetmeliği (CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama)

790/2009 sayılı Avrupa Komitesi Yönetmeliği (ATP 1 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması) ve 758/2013

286/2011 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 2 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

618/2012 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 3 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

487/2013 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 4 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

944/2013 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 5 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

605/2014 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 6 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2015/1221 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 7 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2016/918 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 8 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2016/1179 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 9 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2017/776 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 10 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2018/669 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 11 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2018/1480 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 13 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2019/521 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 12 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2020/217 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 14 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2020/1182 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 15 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2021/643 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 16 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2021/849 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 17 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2022/692 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 18 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2023/707 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği

2023/1434 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 19 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2023/1435 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 20 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2024/197 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (ATP 21 CLP - Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulaması)

2020/878 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği

Yönetmelik 648/2004/EC.

AB Yönetmeliği (EC) No. 1907/2006 (REACH) Ek XVII ve sonraki değişikliklere göre, ürün veya içerdiği maddelere ilişkin kısıtlamalar:

Ürüne ilişkin kısıtlamalar: Hiçbir suretle

İçerdiği maddelere ilişkin kısıtlamalar: 75

EU 2012/18 Direktifi'ne ilişkin hükümler (Seveso III):

Hiçbir suretle

Patlayıcı prekürsörleri – 2019/1148 sayılı Düzenleme

No substances listed

Yönetmelik (AB) No 649/2012 (PIC yönetmeliği)

Listelenen madde yok

Almanya Su Tehlike Sınıfı.

2: Hazard to waters

TRGS 510'a göre Alman yönetmeliği (Lagerklasse)

LGK 11

SVHC Maddeler:

>= %0,1 konsantrasyonunda bulunmayan SVHC maddeler.

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi karışım için yürütülen olmamıştır.

Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi yapılan maddeler:

Flue Dust, Portland Cement

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Kod	Tarif
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H372	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

Kod	Tehlike sınıfı ve tehlike kategorisi	Tarif
3.2/2	Skin Irrit. 2	Cilt aşınması, Kategori 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Ciddi göz hasarı, Kategori 1
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Cilt hassaslaştırıcılığı, Kategori 1
3.4.2/1B	Skin Sens. 1B	Cilt hassaslaştırıcılığı, Kategori 1B
3.8/3	STOT SE 3	Belirli hedef organ toksisitesi – tekli maruz kalma, Kategori 3
3.9/1	STOT RE 1	Belirli hedef organ toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, Kategori 1

(EC) 1272/2008 [CLP] Yönetmeliğine göre karışımlar için sınıflandırmanın elde edilmesinde kullanılan sınıflandırma ve prosedür:

(EC) 1272/2008 Yönetmeliğine göre sınıflandırma	Sınıflandırma prosedürü
Skin Irrit. 2, H315	Hesap yöntemi
Eye Dam. 1, H318	Hesap yöntemi
Skin Sens. 1B, H317	Hesap yöntemi
STOT SE 3, H335	Hesap yöntemi

Bu doküman uygun eğitimi almış ehil bir kişi tarafından düzenlenmiştir.

Temel bibliyografik kaynaklar:

ECDIN - Çevresel Kimyasal Veri ve Network (Şebeke) Bilgileri - Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa Topluluğu Komisyonu

SAX's ENDÜSTRİYEL MATERYALLERİN TEHLİKELİ ÖZELLİKLERİ - Sekizinci basım - Van Nostrand Reinold

Bunun içerdiği enformasyon yukarıdaki belirtilen günde beyan edilen bilgimize dayalıdır. Sadece bir tek ürünü işaret etmekte ve özel bir kalite garantisini taşımamaktadır.

Bu bilginin uygunluğunu garanti etmek ve belirtilen uygun şekilde tamamlamak kullanıcının görevidir.

Bu MSDS kendisinden bir önceki ile yer değiştirir veya bir öncekini iptal eder.

Güvenlik veri kartında kullanılan kısaltmaların anlamları:

ACGIH: Hükümete Bağlı Endüstriyel Hijyenistler Amerikan Konferansı
ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
AND: Uluslararası taşıma tehlikeli mal tarafından iç su yolları ile ilgili Avrupa Sözleşmesi
ATE: Akut Toksikite Tahmini
ATEmix: Karışımın akut toksisite tahminleri
BCF: Biyolojik Konsantrasyon Faktörü
BEI: Biyokimyasal Maruziyet İndeksi
BOD: Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi (Amerikan Kimya Derneği bölümü).
CAV: Zehir Merkezi
CE: Avrupa Topluluğu
CLP: Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama.
CMR: Kanserojen, Mutajenik ve Reprotoksik
COD: Kimyasal Oksijen İhtiyacı
COV: Uçucu Organik Bileşik
CSA: Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
CSR: Kimyasal Güvenlik Raporu
DMEL: Türetilmiş En Küçük Etki Seviyesi
DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye
DPD: Tehlikeli Karışımlar Direktifi
DSD: Tehlikeli Maddeler Direktifi
EC50: Yarı Maksimal Efektif Konsantrasyon
ECHA: Avrupa Kimyasallar Ajansı
EINECS: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
ES: Maruziyet Senaryosu
GefStoffVO: Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, Almanya.
GHS: Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Global Uyumlaştırma Sistemi.
IARC: Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı
IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği.
IATA-DGR: "Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği" (IATA) Tehlikeli Yük Mevzuatı.
IC50: yarı maksimal inhibisyon konsantrasyonu
ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu
ICAO-TI: "Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu" (ICAO) Teknik Şartnamesi.
IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu.
INCI: Uluslararası Kozmetik İçerik Sözlüğü
IRCCS: Araştırma, Hastaneye Yatırma ve Sağlık Hizmetleri Bilim Enstitüsü
KAFH: Keep Away From Heat
KSt: Patlama katsayısı.
LC50: Test popülasyonunun yüzde 50'si için öldürücü konsantrasyon.
LD50: Test popülasyonunun yüzde 50'si için öldürücü doz.
LDLo: Öldürücü Düşük Doz
N.A.: Uygulanamaz
N/A: Uygulanamaz
N/D: Belirtilmemiş/ Mevcut değil
NA: Mevcut değildir.
NIOSH: Ulusal Mesleki Emniyet ve Sağlık Enstitüsü
NOAEL: Gözlemlenmeyen ters etki seviyesi
OSHA: Mesleki Emniyet ve Sağlık İdaresi.
PBT: Kalıcı, Biyo birikimli ve Toksik
PGK: Ambalaj Talimatı
PNEC: Öngörülen etkisiz konsantrasyon
PSG: Yolcular
RID: Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik
STEL: Kısa Süreli Maruziyet limiti
STOT: Spesifik Hedef Organ Toksisitesi.
TLV: Eşik Değeri.
TWATLV: Günde 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalaması için Eşik Değeri. (ACGIH Standard - Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı Standardı).
vPvB: Çok kalıcı, Çok Biyo birikimli.
WGK: Almanya Su Tehlike Sınıfı.

Paragraflar bir evvelki düzeltmeye göre nitelendirilmiştir.

- BÖLÜM 2: Tehlike tespiti

- BÖLÜM 3: Bileşenlere ilişkin oluşum/bilgi
- BÖLÜM 8: Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
- BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
- BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite