

Invisibile

Sockelleiste aus farbigem Holz, Legno Nat (Eiche Natur) oder Neutro, die vor Ort gefärbt und auf die Farbe der Wand abgestimmt wird.



1. Antifeuchtigkeitsbehandlung auf der Rückseite
2. Passend zur Wandfarbe kreiert, wird die formale Strenge und Reinheit der Wände betont
3. Minimaldesign in Form und Maßen
4. Handwerkliche Bearbeitung

Anwendungsbereich

- Sockelleiste für Wände im Innenbereich
- Einsatzbereich:
Mit allen Fußbodenarten kombinierbar.
Nicht anwenden im Außenbereich oder auf Untergründen, die aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind; auf Untergründen mit Restfeuchtigkeit über dem vorgeschriebenen

Wert; auf Untergründen in direktem und kontinuierlichem Kontakt mit Wasser, auf frischen oder nicht ausgehärteten, nicht ausreichend festen, übermäßig rauen und/oder saugenden, rissigen, brüchigen und verformbaren, schmutzigen und staubenden Untergründen.

Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergründe
Die Wände, müssen trocken und gründlich gereinigt sein; alle schadhaften Teile, ggf. vorhandene Schichten alter, abblätternder Anstriche, Staub oder Entschalungsmittel sind vollständig zu entfernen.
Bei porösen Oberflächen, die eine tiefgehende Verfestigung erfordern, wie z. B. ungestrichene Altputze oder alte Kalkfarben, den Untergrund mit Universal Wall Primer grundieren und vor der Montage eine Wartezeit von 6 Stunden einhalten.
- Verlegen
Die Leisten entsprechend den im Voraus festgelegten Abmessungen zuschneiden. Die Köpfe an den Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Elementen sind ungefähr im 45° Winkel anzuschragen. Die Schnitte müssen

jeweils in entgegengesetzter Richtung ausgeführt werden, damit die Köpfe einwandfrei aneinander anliegen. An den Raumecken sind die Kopfenden der Leisten auf 45° zuzuschneiden; Gehrung je nach Art der Ecke (innen oder außen). Zur Durchführung dieser Arbeit können eine Säge mit Gehrungslade oder eine Kappsäge verwendet werden.

Die Montage von Invisible erfolgt mit Nägeln und dem neutral vernetzenden Silan-Dichtstoff Aquastop Nanosil als Klebstoff.

Es wird empfohlen, den Klebstoff auf die Rückseite der Leiste aufzutragen, diese an die Wand anzulegen und mit Nägeln zu befestigen, damit sie sich an evtl. vorhandene Unebenheiten an Boden und Wand anpassen kann. Nagelköpfe oder Kerben im lebendigen Holz können mit Microresina retuschiert werden.

Weitere Hinweise

- Um die Montage der Sockelleiste abschließen zu können, ist ein Prozentsatz an Ausschuss und Verschnitt entsprechend der Geometrie auf der Baustelle einzurechnen.
- Das Produkt vor Gebrauch an die Raumtemperatur akklimatisieren.
- Die im Katalog und auf der Internetseite vorhandenen fotografischen Abbildungen ebenso wie die Farbmuster haben reinen Beispielswert.
- Für jedes Projekt sind Produkte aus einer einzigen Produktionscharge zu verwenden.
- Materialien aus unterschiedlichen Chargen können unterschiedliche Farbtöne aufweisen.

Ausschreibungstext

Sockelleiste wie Invisible von Kerakoll Spa, bestehend aus massiven Ayous-Holzelementen (Abachi), Abmessung 10x30x2400 mm, handwerklich bearbeitet, an den beiden sichtbaren Seiten mit wasserbasierendem, farbigen Lack auf Acryl-Polyurethan-Basis lackiert, auf der Rückseite stabilisierende Antifeuchtigkeitsbehandlung durch wasserbasierende Acryl-Fixier-Imprägnierung. Montage durch homogene Verklebung und Befestigung mit Nägeln.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Verpackung	5 Elemente = 2,4 m
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Maße der Elemente:	
- Höhe der Leiste	30 mm
- Dicke der Leiste	10 mm
- Länge der Leiste	2400 mm

Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Bei Temperaturen von +10 °C bis +30 °C verarbeiten
- Auf trockenen Untergründen anwenden
- Nicht auf verschmutzten oder nicht ausreichend kompakten Untergründen anwenden
- Unter Einhaltung der geltenden Normen entsorgen

- Das Produkt ist nach den Definitionen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ein Artikel, der kein Sicherheitsdatenblatt benötigt
- Bei quellenempfindlichen Holzarten, besonderen Verlegeuntergründen und für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39.0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Diese Informationen sind auf dem Stand von Juli 2026. Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.