

Universal Wall Primer

Universalgrundierung und
Verfestigungsmittel für Wände.

Universal Wall Primer ist ideal zum Fixieren des oberflächlichen Abkreidens von Putzen und Spachtelmassen. Optimal für die Verfestigung von alten oder nicht ausreichend festen Oberflächen. Verbessert die Haftfestigkeit der nachfolgend aufgetragenen Materialien. Innen- und Außenbereich.



1. Fixiert das oberflächliche Abkreiden von Putzen und Glattschichten
2. Verfestigt wenig konsistente, sandende und weiche Untergründe
3. Reduziert und reguliert die Wasseraufnahme auf stark porösen und saugenden Untergründen
4. Diffusionsoffen. Geeignet auf diffusionsoffenen und/oder entfeuchtenden Systemen
5. Innen- und Außenbereich

kerakoll

Anwendungsbereich

- Verfestigende und fixierende Grundierung
- Einsatzbereich:
 - Geeignet auf:
 - Neuen, ausgehärteten Putzen und Glattschichten auf Zement-, Gips- oder Kalkbasis
 - Altem Putz und Glattschichten, die fest am Untergrund haften und unversehrt sind
 - Gipskarton.
- Vor dem Einsatz folgender Produkte:
 - Anstriche, Lacke und dekorative Beschichtungen.

Nicht auf schmutzigen oder nicht ausreichend festen Untergründen anwenden.
Bei aufsteigender Feuchtigkeit ohne vorherige Anwendung geeigneter Entfeuchtungssysteme.

Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergründe
 - Poröse Untergründe mit unzureichender Kohäsion müssen kompakt und saugend, von Staub, Öl und Fetten gereinigt sowie frei von aufsteigender Feuchtigkeit, bröckelnden oder losen Teilen sein. Der Untergrund muss stabil, unverformbar und rissfrei sein und darf nicht abblättern. Gipsputze müssen eine mit CM-Messgerät gemessene Restfeuchtigkeit ≤ 1 CM-% aufweisen.
- Vorbereitung
 - Universal Wall Primer kann gebrauchsfertig aufgebracht oder bis maximal 1:2 verdünnt werden, wenn er als Verfestiger verwendet wird. kann im Verhältnis von 1:2 bis maximal 1:5 verdünnt werden, wenn er als Fixiermittel verwendet wird. Die optimale Verdünnung ist auf jeden Fall unter Berücksichtigung von

Kompaktheit, Konsistenz und Saugfähigkeit des Untergrunds festzulegen. Den Kanister vor dem Öffnen gut schütteln, um das gleichmäßige Dispergieren des Produkts zu ermöglichen.

- Anwendung
 - Eine gleichmäßige Schicht auftragen, wofür vorzugsweise entweder ein Flachpinsel mit überkreuzenden Pinselstrichen oder eine Walze verwendet wird. Auf stark porösen Untergründen kann Universal Wall Primer in mehreren Arbeitsgängen frisch in frisch aufgetragen werden.
- Reinigung
 - Universal Wall Primer wird von Werkzeug und anderen Oberflächen vor dem Erhärten mit Wasser entfernt.

Weitere Hinweise

- Saisonale Bedingungen beachten:
 - unterschiedliche Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen führen zu Veränderungen der Trocknungs- und/oder Reaktionszeiten des aufgebachten Produktes.

Zertifizierungen und Kennzeichnungen



* Émission dans l'air intérieur. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Art	Weißer Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht	ca. 1 kg/dm ³
Lagerfähigkeit	ca. 18 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Verpackung	Kanister 1 - 5 - 10 l
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +35 °C
Wartezeit vor Weiterbearbeitung	≥ 4 Std.
Verbrauch:	
- als Fixiermittel	ca. 0,08 - 0,12 l/m ²
- als Verstärkungsmittel	ca. 0,15 - 0,2 l/m ²
Verdünnung mit Wasser*:	
- als Fixiermittel	da 1:2 a 1:5
- als Verstärkungsmittel	da 0 a 1:2

Datenmessung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug.

* Die optimale Verdünnung ist auf jeden Fall unter Berücksichtigung von Kompaktheit, Konsistenz und Saugfähigkeit des Untergrunds festzulegen.

Hinweise

- Sicherstellen, dass der Untergrund gründlich gereinigt, trocken und saugend ist
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern

- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Diese Informationen wurden im Mai 2026 aktualisiert. Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.