

Aquastop Plus STT BT

Ruban butylique autocollant pour
baignoires et receveurs de douche.



kerakoll

Domaines d'application

- Destination d'utilisation
- Ruban de calfeutrage autocollant en polypropylène de haute qualité, revêtu des deux côtés d'un tissu non tissé spécial. Pour un raccordement étanche entre la baignoire ou le receveur de douche et le calfeutrage superficiel. Aucun calfeutrage derrière ou sous la douche/baignoire nécessaire.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

Mode d'emploi

- Application
- Utiliser avec les produits imperméabilisants ou les mastics d'étanchéité appliqués à l'état liquide. Après avoir enlevé la pellicule de protection du ruban adhésif, positionner le ruban sur le bord de la baignoire ; ensuite appuyer fortement. Les rubans doivent être collés sans aucune tension : ne pas les enlever après les avoir appliqués.
- Le ruban Aquastop Plus STT BT et les éléments tels que Aquastop Plus 3D Corner doivent se chevaucher entr'eux d'au moins 50 mm. Le ruban acoustique pour douche/baignoire Aquastop Plus Silicon Tape, utilisé comme isolation acoustique supplémentaire, doit être positionné sur le ruban étanchéisant Aquastop Plus STT BT préalablement appliqué.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll

Conservation	illimitée
Emballage	boîte 10 m.
Nature du matériau	polypropylène
Largeur	120 mm
Épaisseur	≈ 0,55 mm
Poids	≈ 50 g/ml

Avertissements

- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- conserver dans un lieu sec et à une température comprise entre +5 °C et +40 °C
- tenir hors de la portée des enfants
- le produit est un article conforme aux définitions du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite donc pas de fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Ces informations ont été mises à jour au mois de juillet 2025. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.