


Aquastop SBC Plus 3D Corner

Ruban étanche et autocollant en polypropylène pour les angles des baignoires/douches.



kerakoll

Domaines d'application

- Destination d'usage :
- Garniture angulaire flexible et autocollante en polypropylène de haute qualité, revêtue des deux côtés d'un tissu non tissé spécial, pour baignoires/douches. Pour le raccordement étanche entre les baignoires ou les receveurs de douche et la natte d'étanchéité.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

Mode d'emploi

- Application
- Utiliser avec les produits imperméabilisants ou les mastics d'étanchéité appliqués à l'état liquide :
- Positionner le morceau de raccordement Aquastop SBC Plus 3D Corner au centre de l'angle de la baignoire ou du receveur de douche. La partie flexible du ruban permet à celui-ci de s'adapter et de recouvrir les coins de la baignoire ou du receveur de douche
 - Le ruban acoustique pour douche/baignoire Aquastop Plus Silicon Tape, utilisé comme isolation acoustique supplémentaire, doit être positionné sur le ruban étanchéisant Aquastop Plus STT BT préalablement appliqué.
- selon différents angles, en permettant ainsi un collage étanche. Par la suite, effectuer le raccordement avec chevauchement de la bande Aquastop Plus STT BT.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll

Conservation	illimitée
Emballage	boîte 1 pièces
Nature du matériau	polypropylène
Épaisseur	≈ 0,35 – 0,55 mm
Poids	≈ 8 – 14 jours

Avertissements

- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- conserver dans un lieu sec et à une température comprise entre +5 °C et +40 °C
- tenir hors de la portée des enfants
- le produit est un article conforme aux définitions du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite donc pas de fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Ces informations ont été mises à jour au mois de juillet 2025. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.