

Aquastop Plus STT BT

Nastro butilico autoadesivo per vasche da bagno e piatti doccia



kerakoll

Campi di applicazione

- Destinazione d'uso
- Nastro sigillante autoadesivo in polipropilene di alta qualità, rivestito su entrambi i lati con uno speciale tessuto non tessuto. Per un collegamento a tenuta stagna tra la vasca da bagno/il piatto doccia e la sigillatura superficiale. Non è necessaria alcuna sigillatura dietro o sotto la doccia/la vasca da bagno.
- Non utilizzare in esterno.

Indicazioni d'uso

- Applicazione
- Utilizzare con impermeabilizzanti o sigillanti applicati in forma liquida. Dopo aver rimosso la pellicola protettiva dal nastro adesivo, posizionare il nastro sul bordo della vasca da bagno, quindi premere con forza. I nastri devono essere incollati senza tensione: non rimuoverli dopo averli già applicati.
- Il nastro Aquastop Plus STT BT e gli elementi come Aquastop Plus 3D Corner devono presentare una sovrapposizione minima di 50 mm tra loro. Il nastro acustico per doccia/vasca Aquastop Plus Silicon Tape viene posizionato sul nastro impermeabilizzante Aquastop Plus STT BT applicato in precedenza, come isolamento acustico supplementare.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Conservazione	illimitata
Confezione	scatola 10 m.
Natura del materiale	Polipropilene
Altezza	120 mm
Spessore	≈ 0,55 mm
Peso	≈ 50 g/ml

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- conservare in luogo asciutto e ad una temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C
- tenere lontano dalla portata dei bambini
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Le presenti informazioni sono aggiornate a Luglio 2025; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.