


Aquastop SBC Plus 3D Corner

Nastro impermeabile e autoadesivo per angoli vasca/doccia in polipropilene.



kerakoll

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso:
Guarnizione angolare flessibile e autoadesiva per vasche da bagno/docce, realizzata in polipropilene di alta qualità, rivestita su entrambi i lati con uno speciale tessuto non tessuto. Per il collegamento a tenuta stagna di vasche da bagno e piatti doccia alla membrana impermeabile.

Non utilizzare in esterno.

Indicazioni d'uso

→ Applicazione
Utilizzare con impermeabilizzanti o sigillanti applicati in forma liquida:
- Posizionare il pezzo di raccordo Aquastop SBC Plus 3D Corner al centro dell'angolo della vasca o del piatto doccia. La sua zona flessibile consente di coprire diversi raggi degli angoli della vasca o piatto doccia, ottenendo così un incollaggio impermeabile all'acqua.

Successivamente sarà eseguire il raccordo con relativo sormonto con la bandella Aquastop Plus STT BT.
- Il nastro acustico per doccia/vasca Aquastop Plus Silicon Tape viene posizionato sul nastro impermeabilizzante Aquastop Plus STT BT applicato in precedenza, come isolamento acustico supplementare.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Conservazione	illimitata
Confezione	scatola 1 pz.
Natura del materiale	Polipropilene
Spessore	≈ 0,35 – 0,55 mm
Peso	≈ 8 – 14 g

Avvertenze

→ Prodotto per uso professionale
→ attenersi alle norme e disposizioni nazionali
→ conservare in luogo asciutto e ad una temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C
→ tenere lontano dalla portata dei bambini

→ il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
→ per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Le presenti informazioni sono aggiornate a Luglio 2025; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.