

Aqua-Pur Retard

Additivo ritardante per acqua-vernici della linea Aqua-Pur.

Aqua-Pur Retard aumenta il tempo aperto migliorando lavorabilità e distensione in condizioni critiche di applicazione.



SLC
TECHNOLOGY

1. Migliora l'applicazione ad alte temperature e su grandi superfici
2. Specifico per parquet nuovi ed esistenti, legni secchi e difficili

Campi di applicazione

- Destinazione d'uso:
Diluente specifico per:
- Aqua-Pur Flex
 - Aqua-Pur Basic
 - Aqua-Pur Basic Rapid
 - Aqua-Pur
 - Aqua-Pur HPX

Non utilizzare per la diluizione di altri prodotti non citati nella destinazione d'uso; oltre le percentuali indicate nelle schede tecniche dei prodotti sopra indicati.

Indicazioni d'uso

- Preparazione
Prodotto pronto all'uso.
- Applicazione
Per la diluizione di Aqua-Pur Flex aggiungere massimo fino al 10% di Aqua-Pur Retard secondo le necessità e le indicazioni delle relative schede tecniche.

Per la diluizione di acqua-vernici di fondo e di finitura aggiungere il 5 – 10%, secondo le necessità e le indicazioni delle relative schede tecniche.

Altre indicazioni

- L'aggiunta delle percentuali sopra indicate di Aqua-Pur Retard alle vernici della linea

Aqua-Pur non innalza il valore di VOC oltre i limiti della direttiva 2004/42/CE.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Aspetto	liquido trasparente
Confezione	bottiglia plastica 0,5 l
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezioni originali e integre
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

Avvertenze

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali

→ rispettare le diluizioni riportate nella presente scheda tecnica e nelle schede tecniche sopra citate

→ non eccedere nelle diluizioni e nelle quantità applicate

→ percentuali di Aqua-Pur Retard superiori a quelle indicate possono ridurre la copertura delle vernici ed allungare i tempi di sovrapplicazione e carteggiatura
- percentuali di Aqua-Pur Retard superiori a quelle indicate e il suo utilizzo in periodi freddi potrebbero compromettere l'opacità e l'aspetto estetico finale della verniciatura

→ in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza

→ per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Le presenti informazioni sono aggiornate a Giugno 2023; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.