

Invisibile

Battiscopa in legno colorato, Legno Nat (rovere naturale) o neutro da colorare in opera, progettato per essere coordinato al colore della parete.



1. Trattamento anti-umidità sul retro
2. Progettato per abbinarsi al colore delle pareti, ne valorizza il rigore e la pulizia formale
3. Design minimale nella forma e nelle dimensioni
4. Lavorazione artigianale

Campi di applicazione

- Battiscopa da interni per pareti
- Destinazione d'uso:
associabile a qualsiasi tipologia di pavimentazione.

Non utilizzare in esterno o su sottofondi soggetti ad umidità di risalita; su sottofondi con valore di umidità residua superiore a quella prescritta; su supporti a diretto e continuo contatto con acqua, su supporti freschi, non stagionati, non coesi, eccessivamente ruvidi e/o assorbenti, fessurati, fragili e deformabili, sporchi, polverulenti.

Indicazioni d'uso

- Preparazione dei supporti
Le pareti devono essere asciutte, ben stagionate e perfettamente pulite, vanno asportate tutte le parti ammalorate, gli eventuali strati di vecchie pitture in fase di sfogliamento, la polvere o i disarmanti.
Per superfici porose con necessità di un profondo consolidamento, tipo vecchi intonaci non pitturati o con vecchie pitture a calce, primerizzare il supporto con Universal Wall Primer; attendere 6 ore prima della posa.
- Posa in opera
Procedere con il taglio dei listelli nelle misure prefissate. Le teste dei singoli elementi, che rappresentano i punti di giunzione, devono essere tagliate a "spizza" con un angolo di circa 45°. Naturalmente i tagli devono essere eseguiti in direzioni opposte in modo che le teste

combacino perfettamente. In corrispondenza degli angoli del locale, le teste dei listelli devono essere opportunamente tagliate a 45°, con inclinazione rivolta verso l'interno o verso l'esterno, a seconda della natura dello spigolo. Per fare questo lavoro si può utilizzare un segaccio guidato o una troncatrice che possa ruotare lungo l'asse orizzontale.

La posa in opera di Invisibile deve essere effettuata con chiodini e Aquastop Nanosil, sigillante silanico neutro, come collante. Si consiglia di applicare il collante sul retro del battiscopa, appoggiarlo alla parete e fissarlo con dei chiodini in modo che possa seguire le eventuali imperfezioni del pavimento e della parete.

Ritoccare le teste dei chiodi o i tagli di legno vivo con Microresina.

Altre indicazioni

- Al fine di terminare l'installazione del battiscopa calcolare una percentuale di scarto e sfrido in base alla geometria del cantiere.
- Prima dell'uso far ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.
- Le immagini fotografiche presenti nel catalogo e nel sito, così come i colori riportati nelle campionature sono da considerarsi puramente indicativi.
- Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti da un unico lotto di produzione.
- Materiali provenienti da lotti diversi possono assumere tonalità di colore differenti.

Voce di capitolato

Listello battiscopa tipo Invisibile di Kerakoll Spa, costituito da elementi in legno massiccio di Ayous di misura 10x30x2400 mm lavorato e verniciato artigianalmente con smalto colorato a base acqua acrilico-poliuretanico nelle due facce a vista e trattamento stabilizzante anti-umidità nel lato posteriore con impregnante fissativo acrilico a base acqua. Da posarsi in opera mediante incollaggio omogeneo e fissaggio con chiodi.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Confezione	5 elementi = 2,4 m
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Dimensioni nominali degli elementi:	
- altezza listello	30 mm
- spessore listello	10 mm
- lunghezza listello	2400 mm

Avvertenze

- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali

→ operare a temperature comprese tra +10 °C e +30 °C

→ applicare su supporti asciutti

→ non applicare su superfici sporche o incoerenti

→ smaltire in conformità con le normative vigenti

il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
- per specie legnose instabili, fondi di posa particolari e per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service

+39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Le presenti informazioni sono aggiornate a Luglio 2026; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.