

Aquastop Plus Flangia BT

Selbstklebender
Flansch. wasserundurchlässiger



Anwendungsbereich

- Einsatzbereich

Selbstklebender Flansch aus hochwertigem Polypropylen, beschichtet mit speziellem Vliesstoff. Zur Abdichtung von im Boden eingelassenen Siphons im Rahmen der Abdichtungsarbeiten vor dem Verlegen von
- Fliesen/Bodenbelägen. Optimale Verklebung mit allen in Flüssigform oder in Rollen erhältlichen Feuchtigkeitssperren von Kerakoll.

Nicht anwenden bei aufsteigender Feuchtigkeit oder auf feuchten Untergründen.

Anwendungshinweise

- Anwendung

Mit in Flüssigform oder in Rollen vorliegenden Verbundabdichtungen oder Dichtmassen anwenden.

Nach dem Entfernen der Schutzfolie vom Klebeband den Flansch an Siphon und Untergrund positionieren und anschließend energisch andrücken. Danach mit dem Cutter ein zentrales Loch mit der Größe des Abflusses entsprechendem Durchmesser schneiden und Aquastop Plus Flangia BT ins Innere des Abflusses umschlagen. Gut andrücken und dabei das Entstehen von Luftblasen oder Falten vermeiden. Bei der Abdichtung von Flächen muss Aquastop Plus Flangia BT vollständig mit der verwendeten flüssigen Verbundabdichtung abgedeckt werden.
- Wenn die Feuchtigkeitssperre stattdessen angelegt wird, indem die Membran in Rollen Aquastop Fabric verklebt wird, die Membran mit dem für den Durchtritt des Abflusses erforderlichen Durchmesser zuschneiden und anschließend Aquastop Plus Flangia BT auf die Bahnen aufbringen. Aquastop Plus Flangia BT direkt auf die Bahnen kleben und den Bodenablauf vollständig abdecken. Je nach Art des Ablaufs mit dem Cutter strahlenförmige oder kreisförmige Einschnitte mit dem richtigen Durchmesser anbringen und Aquastop Plus Flangia BT in den Ablauf umschlagen, dabei eventuelle Blasen entfernen. Gut andrücken und dabei das Entstehen von Luftblasen oder Falten vermeiden.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm	
Zusammenstellung:	
- Butyl-Klebefolie	
- Wasserundurchlässige elastische Polyethylenfolie	
- Beschichtung aus Polypropylen-Vliesstoff	
Farbe	Grau
Verpackung	Kartons mit je 25 Stck.
Lagerfähigkeit	bei Schutz vor Sonnenlicht unbegrenzt
Größe	370x370 mm
Gewicht	215 g/m²
Schichtstärke	1,30 mm +/- 0,1 mm

Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten

→ An trockenem Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C aufbewahren

→ Binnen 12 Monaten verwenden

→ Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Das Produkt ist nach den Definitionen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ein Artikel, der kein Sicherheitsdatenblatt benötigt

→ Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Diese Informationen wurden im Juli 2025 aktualisiert; im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.