

Aquastop Plus STT BT

Selbstklebendes Butylband für Badewannen
und Duschtassen.



kerakoll

Anwendungsbereich

→ Einsatzbereiche
Selbstklebendes Dichtband aus hochwertigem Polypropylen, beidseitig mit speziellem Vliesstoff beschichtet. Für eine wasserdichte Verbindung zwischen Bade-/Duschwanne und Flächenabdichtung. Hinter oder unter der Dusch-/Badewanne wird keine Abdichtung benötigt.

Nicht anwenden im Außenbereich.

Anwendungshinweise

→ Anwendung
Mit Abdichtungssystemen oder flüssig aufgetragenen Dichtmassen verwenden. Nach dem Entfernen der Schutzfolie vom Klebeband das Band am Rand der Badewanne positionieren und anschließend energisch andrücken.
Die Bänder müssen spannungsfrei verklebt werden: Nach dem Anbringen nicht wieder entfernen.

Das Dichtband Aquastop Plus STT BT und Teile wie Aquastop Plus 3D Corner müssen eine Mindestüberlappung untereinander von 50 mm aufweisen.
Das Schalldämmband für Dusch-/Badewannen Aquastop Plus Silicon Tape wird auf das zuvor verlegte Dichtband Aquastop Plus STT BT aufgebracht, um eine zusätzliche Schalldämmung zu erzielen.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm	
Lagerfähigkeit	Unbegrenzt
Verpackung	Box 10 m.
Art des Materials	Polypropylen
Höhe	120 mm
Schichtstärke	ca. 0,55 mm
Gewicht	ca. 50 g/ml

Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten

→ An trockenem Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C aufbewahren

→ Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Das Produkt ist nach den Definitionen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ein Artikel, der kein Sicherheitsdatenblatt benötigt

→ Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Diese Informationen wurden im Juli 2025 aktualisiert; im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.