


Aquastop SBC Plus 3D Corner

Selbstklebendes Dichtband aus
Polypropylen für die Ecken von Bade-/
Duschwannen.



kerakoll

Anwendungsbereich

- Einsatzbereich:
- Flexible, selbstklebende Eckdichtung aus hochwertigem Polypropylen für Bade-/Duschwannen, beidseitig mit speziellem Vliesstoff beschichtet. Für die wasserundurchlässige Verbindung von Bade- und Duschwannen mit der Dichtungsmembran.
- Nicht anwenden im Außenbereich.

Anwendungshinweise

- Anwendung
- Mit Abdichtungssystemen oder flüssig aufgetragenen Dichtmassen verwenden:
- Das Anschlussteil Aquastop SBC Plus 3D Corner in der Mitte der Ecke der Bade- oder Duschwanne positionieren. Sein flexibler Bereich gestattet die Abdeckung unterschiedlicher Radien der Ecken an Bade- oder Duschwannen, wodurch eine

wasserundurchlässige Verklebung erzielt wird. Anschließend ist die Verbindung mit der erforderlichen Überlappung mit dem Dichtband Aquastop Plus STT BT herzustellen.

- Das Schalldämmband für Dusch-/Badewannen Aquastop Plus Silicon Tape wird auf das zuvor verlegte Dichtband Aquastop Plus STT BT aufgebracht, um eine zusätzliche Schalldämmung zu erzielen.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Lagerfähigkeit	Unbegrenzt
Verpackung	Box 1 Stck.
Art des Materials	Polypropylen
Schichtstärke	ca. 0,35 - 0,55 mm
Gewicht	ca. 8 - 14 Tage

Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- An trockenem Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C aufbewahren
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Das Produkt ist nach den Definitionen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ein Artikel, der kein Sicherheitsdatenblatt benötigt
- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Diese Informationen wurden im Juli 2025 aktualisiert; im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.