

Fuga-Soap

Reinigungsmittel für die Reinigung von Fugalite-Schleiern.

Fuga-Soap entwickelt seine spezielle Reinigungswirkung sowohl bei der Reinigung nach dem Verfugen als auch beim gewöhnlichen Reinigen der Keramik-, Feinsteinzeug- und Natursteinflächen.



1. An Wand und Boden
2. Geeignet für kompakte und poröse Materialien
3. Geeignet für empfindlichen Marmor
4. Ideal auch für Innenräume

Anwendungsbereich

→ Einsatzbereiche
Entfernung von Fugalite Color- und Fugalite Invisible-Rändern von Keramikflächen.

Untergründe:

- Keramikfliesen, Feinsteinzeug
- Glasmosaik, Marmor und Naturstein

Nicht anwenden auf Flächen, die nicht beständig sind gegen basische oder alkalische Wirkstoffe.

Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergründe
Fugalite Color und Fugalite Invisible müssen vollständig ausgehärtet sein. Die Untergründe müssen staubfrei sein.
- Vorbereitung
Fuga-Soap ist eine gelbliche, gebrauchsfertige Flüssigkeit, die mit Wasser verdünnt werden kann.
Die Flasche vor dem Öffnen gut schütteln, um die Flüssigkeit homogen zu dispergieren.
Je nach Eigenschaften des abzutragenden Schmutzes im Verhältnis 1:1 bis 1:3 mit warmem Wasser verdünnen.
- Anwendung
Es wird empfohlen, vorab einen Test außerhalb der Fläche an einem nicht einsehbaren Bereich durchzuführen. Fuga-Soap mit einem weißen, abrasiven Reinigungspad gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche auftragen und

so lange einwirken lassen, bis sich die zu entfernende Verschmutzung sichtbar löst. Der hierfür erforderliche Zeitraum kann, in zeitlicher Abhängigkeit der vorangegangenen Verfugung (mindestens 24 Stunden) und Aufnahmefähigkeit des Belags von 10 bis 30 Minuten variieren. Anschließend die Oberfläche mit einem abrasiven Reinigungspad mechanisch bearbeiten. Nach der Reinigung mit reichlich Wasser abspülen und gründlich abtrocknen. Der Einsatz eines Nasssaugers erleichtert den Vorgang und ermöglicht das vollständige Entfernen der Rückstände. Bei großen Flächen wird der Einsatz einer Einscheibenmaschine mit abrasivem Reinigungspad empfohlen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.

- Reinigung
Die Reinigung des Werkzeugs von Fuga-Soap-Rückständen erfolgt mit Wasser.

Weitere Hinweise

- Fuga-Soap ist ein flüssiges Reinigungsmittel. Vor der Anwendung sind Fenster und Türen, Gummidichtungen, Möbel, lackierte Elemente, Bade- und Duschwannen aus synthetischen

Materialien wie Methacrylat, PVC usw. sowie alle Flächen, die durch direkten Kontakt oder durch die Dämpfe des Reinigungsmittels beschädigt werden könnten, ausreichend zu schützen.

Ausschreibungstext

Die Reinigung von Fugalite Color- und Fugalite Invisible-Rändern an Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Glasmosaik, Marmor und Naturstein erfolgt mit einem wasserbasierenden Reinigungsmittel, z.B. Fuga-Soap von Kerakoll Spa. Gleichmäßig auf die verschmutzte Oberfläche auftragen, den Schmutz mechanisch abtragen, reichlich nachspülen und gründlich trocknen; durchschnittlicher Verbrauch 1 l = 20-20 m².


Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Art | Gelbliche Flüssigkeit | |
| Spezifisches Gewicht | ca. 1,01 kg/dm ³ | |
| Lagerfähigkeit | ca. 24 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung | |
| Hinweise | Frostfrei, kühl und trocken lagern | |
| Verpackung | Flasche 1 l | |
| Verdünnungsverhältnis mit Wasser | von 1:1 bis 1:3 | |
| Viskosität | ca. 211 mPa · Sek., Rotor 2 RpM 50 | Methode nach Brookfield |
| pH-Wert | ca. 12,5 | |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +35 °C | |
| Wartezeit vor der Reinigung mit Wasser | ca. 10 - 30 Min. | |
| Verbrauch | ca. 20 m ² /1 l bei Verdünnung 1:1 ca. 40 m ² /1 l bei Verdünnung 1:3 | |

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfähigkeit des Untergrunds und der verlegten Materialien.

Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Bei Temperaturen über +5 °C lagern und verarbeiten. Frostempfindlich
- Die behandelten Flächen mit reichlich Wasser abspülen
- Die Flasche nicht offen lassen; sofort nach der Anwendung schließen
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Diese Informationen wurden im Mai 2026 aktualisiert. Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.