

Fuga-Soap

Deterdžent za čišćenje tragova proizvoda Fugalite.

Specifično sredstvo za pranje Fuga-Soap omogućuje čišćenje površina odmah nakon postavljanja kao i pri redovnom održavanju keramičkih površina, porculanskog gresa i prirodnog kamena.



1. Podovi i zidovi
2. Prikladan za kompaktne i porozne materijale
3. Prikladan za osjetljiv mramor
4. Također idealno za unutrašnje prostore

Polja primjene

→ Predviđene upotrebe
Uklanjanje tragova od proizvoda Fugalite Color i Invisible Fugalite s keramičkih površina.

Podloge:

- keramičke pločice, porculanski gres
- staklenog mozaik, mramor i prirodni kamen

Ne koristiti na površinama koje nisu otporne na bazična sredstva.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloge
Proizvodi Fugalite Color i Fugalite Invisible moraju biti potpuno stvrdnuti. Obloge se prethodno moraju očistiti od prašine.

→ Priprema
Proizvod Fuga-Soap je žućkasta tekućina spremna za upotrebu i može se razrijediti vodom. Dobro protresite bocu prije otvaranja kako bi se tečnost ponovo homogeno raspršila. Razrijediti u omjeru od 1:1 do 1:3 s vrućom vodom ovisno o karakteristikama vrste prljavštine koju treba ukloniti.

→ Nanošenje
preporučljivo je prethodno sprovesti probu izvan mjesta postavljanja ili u udaljenom području. Proizvod Fuga-Soap se mora ravnomjerno distribuirati po površini koju treba očistiti bijelim abrazivnim filcom i ostaviti da djeluje onoliko vremena koliko je potrebno da se pronađe prljavština koju treba ukloniti; ovo vrijeme može varirati od 10 do 30 minuta ovisno o količini, vremenu proteklom od postavljanja (najmanje 24 sata) i stupnju upijanja obloge. Zatim, mehanički intervenirajte na površini abrazivnim filcom. Nakon što je čišćenje završeno, temeljito isperite i osušite. Korištenje usisavača tekućina olakšava rad i jamči potpuno uklanjanje ostataka. U slučaju velikih površina, preporučljivo je za uklanjanje koristiti električnu mašinu za čišćenje podova s jednom četkom s abrazivnim filcom. Postupak se mora ponoviti u slučaju vrlo postojane prljavštine.

→ Čišćenje
Čišćenje alata od ostataka proizvoda Fuga-Soap vrši se vodom.

Ostale indikacije

→ Proizvod Fuga-Soap je tekući deterdžent. Prije upotrebe preporučljivo je hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene zaptivke, namještaj, lakirane elemente, kade i tuš kade od umjetnih

materijala kao što su metakrilat, PVC i sl. i sve one površine koje bi mogle biti pogođene direktnim kontaktom i isparavanjem.

Stavka specifikacije

Čišćenje tragova od proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible s keramičkih pločica, porculanskog kamena, staklenog mozaika, mramora i prirodnog kamena sprovesti će se deterdžentom na bazi vode, kao što je Fuga-Soap kompanije Kerakoll Spa. Ravnomjerno nanesite na površinu koja se tretira, mehanički uklonite prljavštinu, temeljno isperite i temeljno osušite, za prosječni prinos od 1 l = 20 – 40 m².

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	žućkasta tekućina
Specifična težina	≈ 1,01 kg/dm ³
Skladištenje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i ne-oštećenom pakovanju
Upozorenja	Nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i izvore toplote
Pakovanje	boce 1 l
Omjer razrjeđivanja sa vodom	od 1:1 do 1:3
Viskoznost	≈ 211 mPa · s, rotor 2 RPM 50 Brookfield metoda
pH	≈ 12,5
Granične temperature primjene	od +5 °C do +35 °C
Vrijeme čekanja za čišćenje vodom	≈ 10 – 30 min.
Prinos	≈ 20 m ² /1 l s razrjeđenjem 1:1 ≈ 40 m ² /1 l s razrjeđenjem 1:3

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacije, upijanja podloge i položenog materijala.

Upozorenja

- Poštujte nacionalne standarde i propise
- Čuvajte i koristite na temperaturama iznad +5 °C.
Nije otporno na mraz
- temeljno isperite tretirane površine
- ne ostavljajte pakovanja otvorena čak ni tokom upotrebe
- ako je potrebno, zatražite sigurnosni list
- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel.+39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com



Ove informacije su ažurirane maja 2026; treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web lokaciju www.kerakoll.com. Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.