

# Fuga-Remove

Strugalica za fuge.

Ručni alat za uklanjanje i čišćenje praznina između pločica.



1. Prikladan za fuge od 1 do 5 mm
2. Oštrice presvučene tungsten karbidom
3. Plastična ergonomska ručka

---

## Polja primjene

### → Predviđene upotrebe

- uklanjanje starih masa za fugiranje radi naknadnog fugiranja proizvodom Fugalite

- čišćenje ostataka ljepila iz fuga između pločica prije fugiranja

---

## Uputstvo za upotrebu

### → Nanošenje

Koristite 1, 2 ili 3 oštrice, u zavisnosti od širine postojećih fuga.

Vodite oštricu alata Fuga-Remove duž fuge, uz lagani pritisak (čišćenje) ili jači pritisak (uklanjanje).

Prekomjeren pritisak ili nepravilna upotreba alata Fuga-Remove mogu oštetiti oblogu.


Prije ponovnog fugiranja fuge treba očistiti od prašine temeljitim usisavanjem električnim usisivačem.

---

## Upozorenja

- poštujujte nacionalne standarde i propise
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahtijeva sigurnosno-tehnički list

- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Ove informacije su ažurirane do juna 2026; treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.