

Fuga-Wash

Deterdžent kao dodatak vodi za čišćenje proizvoda Fugalite.

Fuga-Wash, korišten kao dodatak vodi za čišćenje, razvija se u specifičan deterdžent za čišćenje bez oštećenja površine keramike, porculanskog gresa i prirodnog kamena.



1. Olakšava čišćenje obloga
2. Održava spužvu čistom
3. Čisti učinkovito bez ispiranja
4. Poboljšava završnu obradu sredstva za fugiranje
5. Prikladan za sve površine

Polja primjene

→ Predviđene upotrebe

Dodavanje proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible u vodu za čišćenje.

Podloge:

- keramičke pločice, porculanski gres
- staklenog mozaik, mramor i prirodni kamen

Ne koristiti za uklanjanje već stvrdnutih ostataka i tragova fuge.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloge

Proizvodi Fugalite Color i Fugalite Invisible moraju još uvijek biti svježi.

→ Priprema

Proizvod Fuga-Wash je prozirna tečnost spremna za upotrebu koja se razrjeđuje vodom. Dobro protresite bocu prije otvaranja kako bi se tečnost ponovo homogeno raspršila. U posudu za čišćenje sipajte mjerni poklopac (otprilike 50 ml) na svakih 5 litara vode.

→ Nanošenje

Počnite čistiti oblogu kada je masa za fugiranje još svježja. Za čišćenje površine, u posudu za čišćenje sipajte proizvod Fuga-Wash prema naznačenim količinama, te koristite spužvu, po mogućnosti celuloznu, navlaženu, velike debljine i velikih dimenzija, kako biste izbjegli iskopavanje fuge. Radite u rotacionom smjeru kako biste emulgirali sloj fuge na pločicama i završili površinu fuge. Specifični visoko disperzivni polimeri garantuju uklanjanje ostataka fugiranja pomoću male količine vode. Upotreba prevelike količine vode pri čišćenju bi negativno uticala na konačnu hemijsku otpornost. Važno je da često ispirate i uvijek održavati vodu čistom koristeći posebne posude s rešetkom i valjcima za čišćenje i da zamijenite, ako je potrebno, spužvu ili filc impregniran fugom. Završite čišćenje tako što ćete raditi dijagonalno na pločicama kako biste izbjegli iskopavanje fuge.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka proizvoda Fuga-Wash vrši se vodom.

Stavka specifikacije

Dodavanje sredstva za čišćenje u vodu za čišćenje nakon primjene proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible na keramičkim pločicama, porculanskom gresu, staklenom mozaiku, mermeru i prirodnom kamenu treba obaviti deterdžentom na bazi vode, kao što je proizvod Fuga-Wash kompanije Kerakoll Spa.

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll	
Izgled	providna tečnost
Specifična težina	≈ 1 kg/dm ³
Skladištenje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju
Upozorenja	Nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i izvore toplote
Pakovanje	boce 1,5 l
Omjer razrjeđivanja sa vodom	U posudu za čišćenje sipajte 1 mjerni poklopac na svakih 5 l vode
pH	≈ 7
Granične temperature primjene	od +5 °C do +35 °C
Prinos	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacije, upijanja podloge i položenog materijala.

Upozorenja

- Poštujte nacionalne standarde i propise

→ Čuvajte i koristite na temperaturama iznad +5 °C. Nije otporno na mraz

→ ne ostavljajte pakovanja otvorena čak ni tokom upotrebe
- ako je potrebno, zatražite sigurnosni list

→ za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com