

Universal Wall Primer

Univerzalni prajmer na bazi vode za zidove.

Prozračan. Unutra i vani.

Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.

Universal Wall Primer idealan je za fiksiranje površinskog prašenja žbuka i nanosa za zaglađivanje. Savršen za učvršćivanje starih ili mrvljivih površina. Poboljšava adheziju sljedećih aplikacijskih ciklusa.



Rating 4

- ✗ VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent < 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

1. Fiksira površinsko mrvljenje žbuka i masa za glađenje
2. Konsolidira nekonzistentne, mrvljive i mekane podloge
3. Smanjuje i regulira upijanje vode na vrlo poroznim i upojnim podlogama
4. Prozračan. Prikladan za primjenu na prozračnim i/ili odvlažujućim sustavima
5. Unutra i vani

Područja primjene:

- Primer za konsolidiranje i fiksiranje
- Upute za uporabu:
 - Pogodan na:
 - nove otvrdnute žbuke i nanosi za zaglađivanje na bazi cementa, gipsa ili vapna;
 - starim žbukama i masama za glađenje koje dobro prijanaju na podlogu i još su upotrebljive;
 - knauf.

Proizvodi za naknadno polaganje
- Boje, premazi i dekorativne obloge.

Ne koristiti
Na prljavim ili nepovezanim podlogama.
U prisutnosti kapilarne vlage ako prethodno nisu primijenjeni sustavi za odvlaživanje.

Upute za uporabu

- Priprema podloga
Porozne podlove smanjene kohezivnosti moraju međutim biti kompaktne i upijajuće, očišćene od prašine, ulja i masnoća, bez kapilarne vlage i bez odvajajućih dijelova i onih koji su loše učvršćeni. Podloga mora biti stabilna, bez deformacija i bez pukotina od ljuštenja. Žbuke na bazi gipsa moraju imati zaostalu vlagu $\leq 1\%$, mjereno higrometrom na karbid.
- Priprema
Universal Wall Primer spreman je za uporabu za nanošenje na zid kao učvršćujuće i ujednačavajuće sredstvo za zidne podlove i gipsane ploče. Dobro protresite kanistar prije otvaranja kako bi se omogućilo dobro miješanje proizvoda. U slučaju naročito glatkih i kompaktnih podloga, razrijediti proizvod vodom do najviše 1:1 za lakše prodiranje.

- Primjena
Nanесите уједнаћени слој, по могућности пласнатим широким кистом и крижним потезима четком. На врло порозним подлогама Universal Wall Primer може се нанети у неколико слојева, поступком „свјеže на свјеže“.
- Čišćenje
Universal Wall Primer се уклања с алата и другим површинама пранjem водом прије завршног ствардњавања.

Ostale odredbe

- Procijenite sezonske uvjete primjene: različiti uvjeti temperature i vlažnosti značajno utječu na vremena sušenja i/ili ponašanje proizvoda.

Certifikati i oznake



Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	bijela tekućina
Specifična težina	$\approx 1 \text{ kg/dm}^3$
Čuvanje	≈ 18 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Pakiranje	kante 1 – 5 – 10 l
Omjer razrijedivanja	spremno za uporabu – maks. razrjeđivanje vodom 1:1
Granične temperature uporabe	od $+5^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$
Vrijeme čekanja za ponovno nanošenje	$\geq 4 \text{ h}$
Potrošnja:	
- kao fiksator	$\approx 0,08 - 0,12 \text{ l/m}^2$
- kao sredstvo za učvršćivanje	$\approx 0,15 - 0,2 \text{ l/m}^2$

Snimanje podataka pri temperaturi od $+20^\circ\text{C}$, 65% relativne vlage bez provjetravanja.

Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- provjerite je li podloga savršeno čista, suha i upijajuća
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda

→ sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2021. (ref. GBR Data Report - 02.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.

Dreamed by

Info

Go green

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com