

Fuga-Wash

Deterđent za dodavanje vodi kod išćenja Fugalite.

Fuga-Wash, korišten kao dodatak vodi za išćenje, razvija se u specifian deterđent za išćenje bez oštećenja površine keramike, porculanskog gresa i prirodnog kamena.



1. Olakšava išćenje obloga
2. Održava spužvu išćom
3. isti učinkovito bez ispiranja
4. Poboljšava završnu površinsku obradu fugirne mase
5. Prikladan za sve površine

Područja primjene

→ Područja primjene

Dodavanje u vodu za pranje proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible.

Podloge:

- keramičke pločice, porculanski gres
- stakleni mozaik, mramor i prirodni kamen

Nemojte koristiti za uklanjanje već stvrdnutih ostataka i kolobara fuga.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Fugalite Color i Fugalite Invisible moraju još biti svježi.

→ Priprema

Fuga-Wash je prozirna tekućina spremna za uporabu, a razrjeđuje se vodom. Protresti dobro bocu prije otvaranja kako bi se omogućilo dobro miješanje tekućine. Ulijte čep/dozator (otprilike 50 ml) na svakih 5 litara vode u spremniku za čišćenje.

→ Primjena

Započeti sa čišćenjem obloge dok je fugirna masa još uvijek svježa. Za čišćenje površine, uliti Fuga-Wash Eco u spremnik za čišćenje u skladu s navedenim količinama, a zatim upotrijebiti spužvu, po mogućnosti celuloznu, velike debljine i dimenzija, kako bi se izbjeglo oštećivanje fuga. Djelovati kružnim pokretima kako bi razgradili tanki sloj koji se nalazi na pločicama i popuniti površinu u samoj fugi. Specifični polimeri visoke mogućnosti disperzije osiguravaju odstranivanje ostataka fugirne mase koristeći manju količinu vode. Korištenjem puno vode prilikom čišćenja moglo bi negativno pridonijeti na krajnje kemijske otpornosti. Vrlo je bitno često ispirati i održavati vodu čistom koristeći prikladne posude sa rešetkom i valjcima za čišćenje i mijenjati, ako je neophodno, spužvu ili filtere koji su popunjeni fugirnom masom. Završiti čišćenje intervenirajući dijagonalno u odnosu na pločice kako bi izbjegli kopanje fuga.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Fuga-Wash vrši se vodom.

Stavka troškovnika

U vodu za završno čišćenje nakon primjene proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible na pečenoj keramici, porculanskom gresu, staklenom mozaiku, mramoru i prirodnom kamenu dodaje se deterdžent na bazi vode, kao što je Fuga-Wash tvrtke Kerakoll Spa.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll	
Izgled	prozirna tekućina
Specifična težina	≈ 1 kg/dm ³
Čuvanje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Pakiranje	boce 1,5 l
omjer razrijeđivanja vodom	1 čep/dozator na svakih 5 l vode u spremniku za čišćenje
pH	≈ 7
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C
Potrošnja	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu: temperatura, ventilacija, upojnost podloge i materijala koji se postavlja.

Napomene

- Pridržavati se eventualnih nacionalnih normi

→ čuvati i koristiti na temperaturama iznad +5 °C.

 Zaštititi od mraza

→ ne ostavljati otvorena pakiranja čak niti za vrijeme upotrebe
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda

→ sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED

1710/0327

Kerakoll Quality System

ISO 45001 CERTIFIED

18586-1

Navedene informacije ažurirane su u lipnju 2026; napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.