

# Ghiaia 3.6

Šljunak raspona granulacije 3 – 6 mm.

Ghiaia 3.6 je oprani sitni šljunak, odabran u rasponu granulacije, u skladu s normom EN 12620, prikladan za izradu mortova i tekućih mlaznih betona u skladu s normom EN 1504-3.



1. Optimizira raspon granulacije morta ovisno o debljinama po nanošenju
2. Izvrsna sposobnost miješanja
3. Odlična adhezija uz hidraulična veziva

## Područja primjene

→ Upute za uporabu:  
Oprani i odabrani šljunak u rasponu granulacije 3 – 6 mm, prikladan za izradu mortova, tekućih i samozbijajućih tekućih mlaznih betona, u skladu sa zahtjevima norme EN 1504-3. Za primjene

koje zahtijevaju značajne debljine nanosa, dodajte Ghiaia 3.6 u količini od približno 25 – 40 % težine tekućih mortova linija Geolite i Metric.

## Certifikati i oznake



| Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Izgled                                           | oprani sitni šljunak |
| Čuvanje                                          | neograničeno         |
| Pakiranje                                        | vreće od 25 kg       |
| Granulacija/Veličina zrna                        | 3 – 6 mm             |
| Volumenska masa zrna (Mg/m³)                     | 2,65                 |
| Trajanje pri reakciji lužine-silika              | RA1                  |

## Napomene

→ Pridržavati se eventualnih nacionalnih normi  
→ pridržavajte se preporučenih doza  
→ miješajte dok ne dobijete homogenu smjesu  
→ u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda

→ sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Navedene informacije ažurirane su u listopadu 2023. Napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od strane tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualno ažurirane informacije možete posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.