

# Fuga-Shock

Sredstvo za čišćenje, spremno za upotrebu, za otklanjanje ostataka i kolobara epoksidnih smola.

Fuga-Shock razvija specifičnu akciju čišćenja za uklanjanje ostataka i oreola sa površina od keramike, porculanskog gresa i staklenih mozaika.



1. Podovi i zidovi
2. Prikladan za kompaktne i porozne materijale
3. Visoka efikasnost

---

## Područja primene

→ Namena  
Uklanjanje ostataka i tragova proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible sa keramičkih površina.

Podloge:

- keramičke pločice, porcelanski gres
- stakleni mozaik

Ne koristiti na površinama koje nisu otporne na kisela sredstva. Na mermeru i prirodnom kamenu preporučljivo je izvršiti preventivni test.

---

## Uputstvo za upotrebu

- Priprema podloga  
Proizvodi Fugalite Color i Fugalite Invisible moraju biti potpuno stvrdnuti (najmanje 7 dana nakon postavljanja). Obloge moraju biti prethodno očišćene od prašine.
- Priprema  
Proizvod Fuga-Shock je providna tečnost spremna za upotrebu. Dobro protresti bocu pre otvaranja kako bi se omogućilo ujednačeno raspršivanje tečnosti.
- Lokalizovano čišćenje: koristite nerazblaženi proizvod direktno na površini.
  - Čišćenje cele površine: razblažiti u odnosu od 1:1 do 1:3 toplom vodom na osnovu karakteristika vrste prljavštine koju treba ukloniti.

- Primena  
preporučljivo je da se prethodno izvrši test van lokacije delovanja ili u udaljenom području. Fuga-Shock se mora rasporediti po površini koju treba očititi belim abrazivnim filcom i ostaviti da deluje onoliko vremena koliko je potrebno da se pronađe prljavština koju je potrebno ukloniti; ovo vreme može da varira od 3 do 5 minuta u zavisnosti od količine, vremena proteklog od postavljanja i stepena upijanja premaza. Zatim mehanički delujte na površine abrazivnim filcama. Kada je čišćenje završeno, temeljno isperite i dobro osušite. Upotreba usisivača tečnosti olakšava rad i garantuje potpuno uklanjanje ostataka. U slučaju velikih površina, preporučljivo je koristiti električnu mašinu sa jednom četkom sa abrazivnim filcom za uklanjanje. Postupak se mora ponoviti u slučaju veoma uporne prljavštine.

- Čišćenje  
Čišćenje alata od ostataka deterdženta Fuga-Shock vrši se vodom.

---

## Ostala uputstva

→ Fuga-Shock je tečni deterdžent. Pre upotrebe deterdženta, preporučljivo je hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene zaptivke, nameštaj, obojene elemente, kade i kade za tuširanje od

sintetičkih materijala kao što su metakrilat, PVC itd. i sve površine koje bi mogle biti oštećene usled direktnog kontakta i isparenja.

---

## Stavka tehničkih specifikacija

Čišćenje ostataka i tragova proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible sa keramičkih pločica, porcelanskog kamena i staklenog mozaika vršice se deterdžentom na vodenoj bazi, kao što je Fuga-Shock kompanije Kerakoll Spa. Ravnomerno naneti na površinu koju treba tretirati, mehanički ukloniti prljavštinu, obilno isprati i dobro osušiti, za prosečnu korisnost od  $\approx 1 \text{ l} = 20 - 40 \text{ m}^2$ .


**Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll**

Izgled	providna tečnost	
Specifična težina	≈ 1,05 kg/dm <sup>3</sup>	
Skladištenje	≈ 24 meseci od dana proizvodnje u originalnoj i neotvorenoj ambalaži	
Upozorenja	zaštititi od mraza, izbegavati direktno izlaganje suncu i izvorima toplote	
Ambalaža	boce 1 l	
Odnos razređivanja vodom	od 1:1 do 1:3	
Viskoznost	≈ 1540 mPa · s, rotor 2 RPM 50	metoda po Bruk-fildu
pH	≈ 1,4	
Granične temperature primene	od +5 °C do +35 °C	
Vreme čekanja za čišćenje vodom	≈ 2 – 5 min.	
Korisnost	Pokriivanje ≈ 20 m <sup>2</sup> /1 l sa razblaživanjem 1:1 Pokriivanje ≈ 40 m <sup>2</sup> /1 l sa razblaživanjem 1:3	

Registriranje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperatura, ventilacija, apsorpcija podloge i postavljen materijal.

## Upozorenja

- Pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- čuvati i koristiti na temperaturi iznad +5 ° C.
- Zaštititi od mraza
- temeljno isprati tretirane površine
- ne ostavljati otvorena pakovanja, čak ni tokom upotrebe
- nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočare
- ostavljanje proizvoda da deluje duže od 5 minuta može dovesti do fizičkih i hromatskih promena na fugi
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Navedene informacije su poslednji put ažurirane u maju 2026. godine; Napominjemo da postoji mogućnost da KERAKOLL SpA unese dopune i/ili izmene ovih informacija; Za najnoviju verziju, posetite [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkih karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.