

Fuga-Wash

Deterdžent kao dodatak vode za čišćenje Fugalite.

Fuga-Wash, koji se koristi kao aditiv u vodi za čišćenje, razvija specifičnu akciju čišćenja bez uticaja na površine od keramike, porculanskog gresa i prirodnog kamena.



1. Pojednostavljuje čišćenje obloga
2. Održava čistoću sunđera
3. Čisti efikasno i bez ispiranja
4. Poboljšava površinsku dovršenost štuka
5. Prikladan za sve površine

Područja primene

→ Namena

Dodavanje Fugalite Color i Fugalite Invisible vodi za čišćenje.

Podloge:

- keramičke pločice, porcelanski gres
- stakleni mozaik, mermer i prirodni kamen

Ne koristiti za uklanjanje već stvrdnutih ostataka i tragova fugovanja.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloga

Fugalite Color i Fugalite Invisible moraju još uvek biti sveži.

→ Priprema

Fuga-Wash je providna tečnost spremna za upotrebu koja se razređuje vodom. Dobro protresti bocu pre otvaranja kako bi se omogućilo ujednačeno raspršivanje tečnosti. Sipati količinu jednog čepa za doziranje (otprilike 50 ml) na svakih 5 litara vode u kadići za čišćenje.

→ Primena

Počnite sa čišćenjem pločica dok je fugirna masa još uvek sveža. Za čišćenje površine, sipati Fuga-Wash u kadiću za čišćenje prema naznačenim količinama, a zatim koristiti sunđer, po mogućnosti celulozni, navlažen, velike debljine i

velikih dimenzija, kako bi se izbegla oštećenja na fugama. Kružnim pokretima omekšajte sloj fuge na pločicama i završite čišćenjem površine spoja. Specifični polimeri visoke disperzije osiguravaju da se svi ostaci fugirne mase uklone samo uz malu količinu vode. Upotreba prevelike količine vode prilikom čišćenja bi umanjila konačnu hemijsku otpornost. Potrebno je često ispirati i proveravati da li je voda uvek čista i koristiti odgovarajuće kadiće sa rešetkama i valjcima za čišćenje i, ako je potrebno, zameniti sunđer ili filc koji je natopljen fugirnom masom. Završno čišćenje treba obaviti sunđerom dijagonalnim pokretima kako bi se izbeglo da materijal izađe iz spojeva.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka deterdženta Fuga-Wash vrši se vodom.

Stavka tehničkih specifikacija

Dodati deterdžent na bazi vode, kao što je Fuga-Wash kompanije Kerakoll Spa u vodu koja se koristi za čišćenje nakon nanošenja Fugalite Color i Fugalite Invisible za keramičke pločice, porcelanski gres, stakleni mozaik, mermer i prirodni kamen.


Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	providna tečnost
Specifična težina	≈ 1 kg/dm ³
Skladištenje	≈ 24 meseci od dana proizvodnje u originalnoj i neotvorenoj ambalaži
Upozorenja	zaštititi od mraza, izbegavati direktno izlaganje suncu i izvorima toplote
Ambalaža	boce 1,5 l
Odnos razređivanja vodom	jedan dozirni čep na svakih 5 l vode u kadici za čišćenje
pH	≈ 7
Granične temperature primene	od +5 °C do +35 °C
Korisnost	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Registrowanie podataka na temperaturi od +23 °C, 50% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperatura, ventilacija, apsorpcija podloge i postavljen materijal.

Upozorenja

- Pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- čuvati i koristiti na temperaturi iznad +5 °C.
Zaštititi od mraza
- ne ostavljati otvorena pakovanja, čak ni tokom upotrebe
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Ove informacije su ažurirane u junu 2026. godine; treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkih karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.