

Ghiaia 3.6

Šljunak u granulometrijskoj krivi 3-6 mm.

Ghiaia 3.6 je oprani i odabrani šljunak u granulometrijskoj krivi, u skladu sa EN 12620, pogodan za pakovanje tečnih maltera i betonskih bloketa, u skladu sa EN 1504-3.



1. Optimizuje granulometrijsku krivu maltera prema debljini primene
2. Odlična sposobnost mešanja
3. Odlično prianjanje na hidraulična veziva

Područja primene

- Namena:

Oprani i odabrani šljunak u granulometrijskoj krivi od 3 do 6 mm, pogodan za pakovanje tečnih i samostvrđnjavajućih maltera i betonskih bloketa, u skladu sa zahtevima standarda EN
- 1504-3. Za primene koje zahtevaju značajne debljine nanošenja, dodati Ghiaia 3.6 u količini od približno 25 – 40% težine tečnih maltera iz linija Geolite i Metric.

Certifikati i oznake



Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll	
Izgled	Oprani šljunak
Skladištenje	neograničeno
Ambalaža	vreća 25 kg
Granulacija / Dimenzije granula	3 – 6 mm
Gustina granula (Mg/m³)	2,65
Otpornost na alkalno-silicijumsku reakciju	RA1

Upozorenja

- Pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa

→ poštujujte preporučene doze

→ promešati dok se ne dobije homogena smesa

→ ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Ove informacije su ažurirane u oktobru 2023; treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkih karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.