

Fuga-Wash

Detergent, ki se meša z vodo, za čiščenje Fugalite.

Fuga-Wash, uporabljen kot dodatek v vodi za čiščenje, razvije posebno detergentno delovanje, ne da bi poškodoval obloge iz keramike, porcelanskega gresa ali naravnega kamna.



1. Čiščenje oblog je bolj preprosto
2. Čistilna goba ni tako umazana
3. Učinkovito čisti brez splakovanja
4. Končni površinski videz fuge je lepši
5. Primeren za vse površine

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba

Dodatek v vodi za čiščenje izdelkov Fugalite Color in Fugalite Invisible.

Podlage:

- keramične ploščice, porcelanski gres
- stekleni mozaik, marmor in naravni kamen

Ne uporabljajte za odstranjevanje ostankov in madežev že strjenih fugirnih mas.

Navodila za uporabo

→ Priprava podlag

Fugalite Color in Fugalite Invisible morajo biti še sveže.

→ Priprava

Fuga-Wash je prozorna, za uporabo pripravljena tekočina, ki se redči z vodo. Preden steklenico odprete, jo dobro pretresite, da se tekočina homogenizira. Na vsakih 5 litrov vode v posodo zlijte en dozirni pokrovček detergenta (približno 50 ml).

→ Nanos

Oblogo začnite čistiti, ko je fugirna masa še sveža. Za čiščenje površine nalijte Fuga-Wash v posodo za čiščenje v skladu z navedenimi količinami in uporabite debelo navlaženo gobo velikih dimenzij, po možnosti iz celuloze, da ne poškodujete fugirne mase. Strjeno tanko plast fugirne mase na ploščicah odstranite s krožnimi gibi. Posebni polimeri, ki imajo visoko razpršilno moč, zagotavljajo, da se fugirno maso lahko odstrani z manjšo količino vode. Uporaba večje količine vode bi namreč lahko negativno vplivala na končno kemično odpornost. Pomembno je, da gobo pogosto izpirate in ves čas uporabljate čisto vodo, pri čemer rabite namenske posode z rešetko in čistilnimi valji ter po potrebi zamenjajte gobico ali filc, ki sta prepojena s fugirno maso. Zadnje čiščenje izvedite diagonalno na ploščice, da ne odstranite tudi mase v fugah.

→ Čiščenje

Ostanke detergenta Fuga-Wash z orodja čistimo z vodo.

Tehnična specifikacija za popis del

Kot dodatek v vodi za čiščenje fugirnih mas Fugalite Color in Fugalite Invisible pri keramičnih ploščicah, porcelanskem gresu, steklenem mozaiku, marmorju in naravnem kamnu se uporablja detergent na vodni osnovi, kot je Fuga-Wash podjetja Kerakoll SpA.

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti	
Videz	prozorna tekočina
Specifična teža	≈ 1 kg/dm ³
Shranjevanje	≈ 24 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni, nepoškodovani embalaži
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Pakiranje	steklenice 1,5 l
Mešalno razmerje z vodo	Razmerje je 1 dozirni pokrovček na vsakih 5 l vode
pH	≈ 7
Mejna temperatura nanosa	od +5 °C do +35 °C
Izdatnost	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in položenega materiala) se lahko spreminjajo.

Opozorila

- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise

→ Hranite in uporabljajte pri temperaturi, ki je višja od +5 °C. Ne sme zmrzniti

→ Embalaže ne puščajte odprte niti med uporabo
- Po potrebi zahtevajte varnostni list

→ Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene junija 2026; poudarjamo, da jih bo KERAKOLL S.p.A. sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.