Aquastop Flangia

Ελαστική στεγανοποιητική φλάντζα από NBR.

Η Aquastop Flangia είναι πρακτική και γρήγορή στην εφαρμογή με τη Nanoflex, το Aquastop Fix και το Nanodefense, εξασφαλίζει τη συνέχιση της στεγανοποίησης ακόμη και στις απορροές και τα διερχόμενα στοιχεία.



1. **Μεγάλη ελαστικότητα**
2. **Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους**
3. **Ιδανική για τη συγκόλληση με τη τζελ-μεμβράνη Nanoflex, το Nanodefense και το Aquastop Fix στα συστήματα Laminato της Kerakoll**
4. **Κεντρικό στέλεχος από διαπνέον NBR, ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον**

kerakoll

Πεδία εφαρμογής

→ **Προορισμός χρήσης:**
Στεγανή σφράγιση υδραυλικών-ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, διερχόμενων στοιχείων και απορροών σε εξωτερικές επιφάνειες (μπαλκόνια, ταράτσες) και χώρους με έντονη υγρασία (κουζίνες, ντουζιέρες, μπάνια, σάουνες).

Να μη χρησιμοποιείται για εφαρμογές που αφήνονται εκτεθειμένες.

Οδηγίες χρήσης

→ **Προετοιμασία υποστρωμάτων**
Συμβουλευτείτε τα έντυπα τεχνικών δεδομένων των στεγανοποιητικών που χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση.

→ **Προετοιμασία**
Η φλάντζα είναι έτοιμη προς χρήση. Κολλήστε απευθείας στο έργο τις αλληλοεπικαλύψεις με τη Nanoflex, το Nanodefense ή το Aquastop Fix. Στην Aquastop Flange 350x350 κόψτε την τρύπα σύμφωνα με τη διάμετρο της απορροής που θα στεγανοποιηθεί, πριν από την τοποθέτηση.

→ **Εφαρμογή**
Η Aquastop Flangia εφαρμόζεται σε δάπεδο (350x350) για τη δημιουργία μιας στεγανής συναρμογής στις απορροές και σε δάπεδο και τοίχο (120x120) για τη δημιουργία μιας στεγανής συναρμογής στις διελεύσεις υδραυλικών/ηλεκτρικών σωληνώσεων.
Για να κολλήσετε την Aquastop Flangia, εφαρμόστε το στεγανοποιητικό υλικό με μία σπάτουλα στο ήδη προετοιμασμένο υπόστρωμα, τοποθετήστε την Aquastop Flangia στην απορροή ή το σωλήνα που θα στεγανοποιηθεί με την πλευρά με το πλέγμα στραμμένη προς τα κάτω και στη συνέχεια, πιέστε την καλά στο στεγανοποιητικό υλικό, όσο είναι ακόμα νωπό. Κατά την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του στεγανοποιητικού υλικού, καλύψτε πλήρως την Aquastop Flangia ώστε να ενσωματωθεί πλήρως στη στρώση στεγανοποίησης.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll	
Φυσιογνωμία	**πράσινη ταινία**
Διατήρηση	**απεριόριστη**
Φύση του υλικού	**θερμοπλαστικό NBR**
Θερμοκρασιακή αντοχή	**από -40 °C έως +100 °C**
Aquastop Flangia 120x120:	
- Συσκευασία	**κυτία 20 τμχ.**
- Διαστάσεις	**≈ 120x120 mm**
- Πάχος	**≈ 0,6 mm**
Aquastop Flangia 350x350:	
- Συσκευασία	**κυτία 10 τμχ.**
- Διαστάσεις	**≈ 350x350 mm**
- Πάχος	**≈ 0,8 mm**

Προειδοποιήσεις

→ ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
→ προστατεύστε την τοποθετημένη φλάντζα από τυχόν φθορές στο εργοτάξιο
→ το προϊόν είναι αντικείμενο σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν απαιτείται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
→ για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED IT12/0525

Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν το Ιούνιο του 2026. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνογνωσίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και την εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

+30 22620 49700
info@kerakollhellas.gr

www.kerakoll.com