

Aquastop Plus Flangia

Ελαστική στεγανοποιητική φλάντζα από TPE με υψηλή πρόσφυση.

Η Aquastop Plus Flangia είναι πρακτική και γρήγορη στην εφαρμογή με τα Nanoflex No Limits, Aquastop Fix, Aquastop Nanosil και Nanodefense Eco, εξασφαλίζει τη συνέχιση της στεγανοποίησης ακόμη και στις απορροές και τα διερχόμενα στοιχεία στα συστήματα Laminato της Kerakoll.



1. Μεγάλη ελαστικότητα
2. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
3. Ιδανική για τη συγκόλληση με τη τζελ-μεμβράνη Nanoflex No Limits, το Nanodefense Eco, το Aquastop Fix και το Aquastop Nanosil
4. Κεντρικό στρώμα από TPE ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον. Επενδυμένη και στις δύο πλευρές με ίνες πολυπροπυλενίου για μέγιστη πρόσφυση με τα προϊόντα στεγανοποίησης

Πεδία εφαρμογής

- Προορισμός χρήσης:

Στεγανή σφράγιση υδραυλικών-ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, διερχόμενων σωληνώσεων και απορροών σε εξωτερικές επιφάνειες (μπαλκόνια, ταράτσες, δώματα, πισίνες) και σε χώρους με έντονη υγρασία (κουζίνες, ντουζιέρες, μπάνια, σάουνες).
- Να μη χρησιμοποιείται για εφαρμογές που αφήνονται εκτεθειμένες.

Οδηγίες χρήσης

- Προετοιμασία υποστρωμάτων

Συμβουλευτείτε τα έντυπα τεχνικών δεδομένων των στεγανοποιητικών που χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση.
- Προετοιμασία

Η φλάντζα είναι έτοιμη προς χρήση. Κολλήστε απευθείας στο έργο τις αλληλοεπικαλύψεις με Nanoflex No Limits, Nanodefense Eco ή με τα σφραγιστικά Kerakoll της σειράς Aquastop.
- Εφαρμογή

Η Aquastop Plus Flangia εφαρμόζεται στο δάπεδο για τη δημιουργία μιας στεγανής συναρμογής στις απορροές και σε δάπεδο και τοίχο για τη δημιουργία μιας στεγανής συναρμογής στις διελεύσεις υδραυλικών/ηλεκτρικών σωληνώσεων.
- Πριν από την εφαρμογή της Aquastop Plus Flangia, συνιστάται η συγκόλληση του κεντρικού ελαστικού δακτυλίου με Aquastop Nanosil.

Για να κολλήσετε την Aquastop Plus Flangia, εφαρμόστε το στεγανοποιητικό υλικό με μία σπάτουλα στο ήδη προετοιμασμένο υπόστρωμα, τοποθετήστε την Aquastop Plus Flangia με την επιγραφή Kerakoll στραμμένη προς τα πάνω, στην απορροή ή το σωλήνα που θα στεγανοποιηθεί και πιέστε την καλά στο στεγανοποιητικό υλικό, όσο είναι ακόμα νωπό. Κατά την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του στεγανοποιητικού υλικού, καλύψτε πλήρως την Aquastop Plus Flangia ώστε να ενσωματωθεί πλήρως στη στρώση στεγανοποίησης.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll	
Φυσιογνωμία	πράσινη φλάντζα
Αποθήκευση	απεριόριστη
Φύση του υλικού	TPE και ίνες PP
Θερμοκρασιακή αντοχή	από -40 °C έως +100 °C
Aquastop Plus Flangia 150x150:	
- Συσκευασία	κυτία 10 τμχ.
- Διαστάσεις	≈ 150x150 mm
- Πάχος	≈ 0,6 mm
- Διάμετρος	κεντρικός ελαστικός δακτύλιος ≈ 40 mm / εσωτερική οπή ≈ 15 mm
- Διάμετρος σωλήνα	≈ 16 – 35 mm

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll	
Aquastop Plus Flangia 200x200:	
- Συσκευασία	κυτία 10 τμχ.
- Διαστάσεις	≈ 200x200 mm
- Πάχος	≈ 0,6 mm
- Διάμετρος	κεντρικός ελαστικός δακτύλιος ≈ 80 mm / εσωτερική οπή ≈ 35 mm
- Διάμετρος σωλήνα	≈ 36 – 75 mm
Aquastop Plus Flangia 250x250:	
- Συσκευασία	κυτία 10 τμχ.
- Διαστάσεις	≈ 250x250 mm
- Πάχος	≈ 0,6 mm
- Διάμετρος	κεντρικός ελαστικός δακτύλιος ≈ 150 mm / εσωτερική οπή ≈ 65 mm
- Διάμετρος σωλήνα	≈ 70 – 140 mm

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση

→ ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες

→ προστατεύστε την τοποθετημένη φλάντζα από τυχόν φθορές στο εργοτάξιο
- το προϊόν είναι αντικείμενο σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν απαιτείται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

→ για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
1712/0625

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating αναφέρονται στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Ιανουάριο του 2025. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις καυή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξέλθει από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και την εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.