Code: F1324 2026/06 EL

Aquastop Plus Flangia

Ελαστική στεγανοποιητική φλάντζα από TPE με υψηλή πρόσφυση.



Η Aquastop Plus Flangia είναι πρακτική και γρήγορή στην εφαρμογή με τα Nanoflex, Aquastop Fix, Aquastop Nanosil και Nanodefense, εξασφαλίζει τη συνέχιση της στεγανοποίησης ακόμη και στις απορροές και τα διερχόμενα στοιχεία στα συστήματα Laminato της Kerakoll.

1. **Μεγάλη ελαστικότητα**
2. **Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους**
3. **Ιδανική για τη συγκόλληση με τη τζελ-μεμβράνη Nanoflex, το Nanodefense, το Aquastop Fix και το Aquastop Nanosil**
4. **Κεντρικό στρώμα από TPE ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον. Επενδυμένη και στις δύο πλευρές με ίνες πολυπροπυλενίου για μέγιστη πρόσφυση με τα προϊόντα στεγανοποίησης**

kerakoll

Πεδία εφαρμογής

→ **Προορισμός χρήσης:**
Στεγανή σφράγιση υδραυλικών-ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, διερχόμενων σωληνώσεων και απορροών σε εξωτερικές επιφάνειες (μπαλκόνια, ταράτσες, δώματα, πισίνες) και σε χώρους με έντονη υγρασία (κουζίνες, ντουζιέρες, μπάνια, σάουνες).

Να μη χρησιμοποιείται για εφαρμογές που αφήνονται εκτεθειμένες.

Οδηγίες χρήσης

→ **Προετοιμασία υποστρωμάτων**
Συμβουλευτείτε τα έντυπα τεχνικών δεδομένων των στεγανοποιητικών που χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση.

→ **Προετοιμασία**
Η φλάντζα είναι έτοιμη προς χρήση. Κολλήστε απευθείας στο έργο τις αλληλοεπικαλύψεις με Nanoflex, Nanodefense ή με τα σφραγιστικά Kerakoll της σειράς Aquastop.

→ **Εφαρμογή**
Η Aquastop Plus Flangia εφαρμόζεται στο δάπεδο για τη δημιουργία μιας στεγανής συναρμογής στις απορροές και σε δάπεδο και τοίχο για τη δημιουργία μιας στεγανής συναρμογής στις διελεύσεις υδραυλικών/ηλεκτρικών σωληνώσεων.

Πριν από την εφαρμογή της Aquastop Plus Flangia, συνιστάται η συγκόλληση του κεντρικού ελαστικού δακτυλίου με Aquastop Nanosil.
Για να κολλήσετε την Aquastop Plus Flangia, εφαρμόστε το στεγανοποιητικό υλικό με μία σπάτουλα στο ήδη προετοιμασμένο υπόστρωμα, τοποθετήστε την Aquastop Plus Flangia με την επιγραφή Kerakoll στραμμένη προς τα πάνω, στην απορροή ή το σωλήνα που θα στεγανοποιηθεί και πιέστε την καλά στο στεγανοποιητικό υλικό, όσο είναι ακόμα νωπό. Κατά την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του στεγανοποιητικού υλικού, καλύψτε πλήρως την Aquastop Plus Flangia ώστε να ενσωματωθεί πλήρως στη στρώση στεγανοποίησης.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll	
Φυσιογνωμία	**πράσινη φλάντζα**
Διατήρηση	**απεριόριστη**
Φύση του υλικού	**TPE και ίνες PP**
Θερμοκρασιακή αντοχή	**από -40 °C έως +100 °C**
Aquastop Plus Flangia 150x150:	
- Συσκευασία	**κυτία 10 τμχ.**
- Διαστάσεις	**≈ 150x150 mm**
- Πάχος	**≈ 0,6 mm**
- Διάμετρος	**κεντρικός ελαστικός δακτύλιος ≈ 40 mm / εσωτερική οπή ≈ 15 mm**
- Διάμετρος σωλήνα	**≈ 16 – 35 mm**
Aquastop Plus Flangia 200x200:	
- Συσκευασία	**κυτία 10 τμχ.**
- Διαστάσεις	**≈ 200x200 mm**
- Πάχος	**≈ 0,6 mm**
- Διάμετρος	**κεντρικός ελαστικός δακτύλιος ≈ 80 mm / εσωτερική οπή ≈ 35 mm**
- Διάμετρος σωλήνα	**≈ 36 – 75 mm**
Aquastop Plus Flangia 250x250:	
- Συσκευασία	**κυτία 10 τμχ.**
- Διαστάσεις	**≈ 250x250 mm**
- Πάχος	**≈ 0,6 mm**
- Διάμετρος	**κεντρικός ελαστικός δακτύλιος ≈ 150 mm / εσωτερική οπή ≈ 65 mm**
- Διάμετρος σωλήνα	**≈ 70 – 140 mm**

Προειδοποιήσεις

- → **ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες**
- → **προστατεύστε την τοποθετημένη φλάντζα από τυχόν φθορές στο εργοτάξιο**
- → **το προϊόν είναι αντικείμενο σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν απαιτείται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**
- → **για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700**

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED IT12/0525

Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν το Ιούνιο του 2026. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνογνωσίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και την εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

+30 22620 49700
info@kerakollhellas.gr

www.kerakoll.com