# PU Διαλύτης

**Διαλύτης αραίωσης PU Μεμβράνης και καθαρισμού εργαλείων εφαρμογής.**




**Ο PU Διαλύτης είναι ένα αραιωτικό ξυλολίου και χρησιμοποιείται για την αραίωση της PU Μεμβράνης, καθώς και για τον καθαρισμό των υπολειμμάτων των ασταριών HP και EP, της PU Μεμβράνης και του PU Βερνικιού από τον εξοπλισμό εφαρμογής.**

1. **Υψηλή καθαρότητα και διαλυτότητα**
2. **Ιδανικό για την αραίωση της PU Μεμβράνης για εφαρμογή με σύστημα ψεκασμού (airless)**
3. **Εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση των υπολειμμάτων της PU Μεμβράνης, του PU Βερνικιού και των ασταριών HP και EP από τον εξοπλισμό εφαρμογής**

kerakoll

# Πεδία εφαρμογής

→ **Προορισμός χρήσης**
**Αραίωση της PU Μεμβράνης και καθαρισμός υπολειμμάτων της PU Μεμβράνης, του PU Βερνικιού και των ασταριών HP και EP από τα εργαλεία εφαρμογής.**

**Να μην χρησιμοποιείται για την αραίωση προϊόντων διαφορετικής φύσης, σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό και ανανέωση του αέρα.**

# Οδηγίες χρήσης

→ **Προετοιμασία υποστρωμάτων**
**Ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών δεδομένων της PU Μεμβράνης.**

→ **Προετοιμασία**
**Ο PU Διαλύτης είναι έτοιμος προς χρήση. Ανακινήστε καλά το περιεχόμενο πριν από τη χρήση.**

→ **Εφαρμογή**
**Προσθέστε τον PU Διαλύτη στην PU Μεμβράνη σε αναλογία από 4% έως 8% κατά βάρος. Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο πριν από τη χρήση, από κάτω προς τα πάνω, χρησιμοποιώντας έναν ελικοειδή αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές (≈ 300/min.). Αποφύγετε το υπερβολικό ανακάτεμα για να αποτραπεί ο εγκλωβισμός αέρα.**

| Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll | |
|---|---|
| **Φυσιογνωμία** | **διαφανές υγρό** |
| **Χημική φύση** | **υδρογονάνθρακες ξυλολίου** |
| **Διατήρηση** | **≈ 12 μήνες από την παραγωγή στην αρχική κλειστή συσκευασία σε ξηρό και δροσερό μέρος** |
| **Συσκευασία** | **δοχεία 1 / 5 l** |
| **Σημείο ζέσεως** | **≈ 130 − 150 °C** |
| **Σημείο ανάφλεξης** | **≈ 27 °C** |
| **Αναλογία αραίωσης (PU Μεμβράνη)** | **4% − 8% κατά βάρος** |

# Προειδοποιήσεις

→ **Τηρήστε τους εθνικούς κανονισμούς και τις νομοθεσίες**
→ **μην προσθέτετε συνδετικά ή άλλα υλικά στο προϊόν**
→ **τα προϊόντα πρέπει να παραμένουν στις αρχικές, κλειστές συσκευασίες τους**
→ **σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας**
→ **για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700**

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED IT12/0525

**Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Απρίλιο του 2026. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνογνωσίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και την εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.**

**KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.**
**1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας**
**Θέση Ρουθούνια - 32009**
**ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ**

**+30 22620 49700**
**info@kerakollhellas.gr**

**www.kerakoll.com**