

Invisible

Listwa przypodłogowa z drewna barwionego, Nat Wood (dąb naturalny) lub neutralnego do wybarwienia na miejscu, zaprojektowana by dostosować się do koloru ściany.



1. Rewers obrobiony przeciwwilgociowo
2. Zaprojektowana by dostosować się pod kolor ścian, podkreśla ich rygor i formalną czystość
3. Minimalistyczny design w kształcie i rozmiarze
4. Rzemieślnicze wykonanie

Zastosowanie

- Wewnętrzne listwy przypodłogowe do ścian
- Przeznaczenie użytkowe:
możliwość łączenia z każdym rodzajem podłogi.
Nie stosować na zewnątrz lub na podłogach narażonych na wilgoć; na podłogach o wilgotności resztkowej wyższej niż zalecana;

na podłogach mających bezpośredni i ciągły kontakt z wodą, na podłogach świeżych, niewysezonowanych, niespoistych, nadmiernie szorstkich i/lub chłonnych, popękanych, kruchych i odkształcalnych, brudnych, sypkich.

Technologia użycia

- Przygotowanie podłoża
Ściany muszą być suche, dobrze wysezonowane i idealnie czyste, należy usunąć wszystkie uszkodzone elementy, wszelkie warstwy starej łuszczącej się farby, kurz lub środki antyadhezyjne.
W przypadku powierzchni porowatych wymagających głębokiej konsolidacji, takich jak stare niemalowane tynki lub stare farby wapienne, podłoże zagruntować Universal Wall Primer; odczekać 6 godzin przed instalacją.
- Układanie
Wykonać docinanie listew do wcześniej ustalonych wymiarów. Czoła poszczególnych elementów, które stanowią punkty łączenia, należy przyciąć pod kątem około 45°. Oczywiście nacięcia należy wykonać w przeciwnych

kierunkach, tak aby czoła idealnie do siebie pasowały. W narożnikach pomieszczenia czoła listew należy odpowiednio przyciąć pod kątem 45°, z nachyleniem do wewnątrz lub na zewnątrz, w zależności od charakteru narożnika. Do wykonania tej pracy można użyć piły z prowadnicą lub piły ukośnej, która może obracać się wzdłuż osi poziomej. Montaż Invisible należy przeprowadzić za pomocą gwoździ i neutralnego uszczelnacza jako kleju. Zaleca się nałożyć klej na tylną część listwy, przyłożyć ją do ściany i zabezpieczyć gwoździami tak, aby dopasowywała się do wszelkich niedoskonałości podłogi i ściany. Obrobić główki gwoździ lub drewno odsłonięte przy cięciu za pomocą Microresina.

Inne wskazówki

- Aby dokończyć montaż listwy, należy obliczyć procent odpadów i ścinków w oparciu o geometrię pomieszczeń.
- Przed użyciem należy pozostawić produkt do osiągnięcia temperatury panującej w pomieszczeniach.
- Zdjęcia fotograficzne znajdujące się w katalogu i na stronie, a także kolory pokazane na próbkach należy traktować wyłącznie orientacyjnie.
- Do każdego projektu należy stosować materiały z jednej partii produkcyjnej.
- Materiały pochodzące z różnych partii mogą posiadać różne odcienie kolorów.

Wzór informacji technicznej dla projektantów

Listwa przypodłogowa typu Invisible firmy Kerakoll, składająca się z elementów z litego drewna Ayous o wymiarach 10x30x2400 mm, wykonana ręcznie i pomalowana kolorową emalią akrylowo-poliuretanową na bazie wody na dwóch widocznych stronach oraz powłoką stabilizującą wilgoć na tylnej stronie z utrwalającym impregnatem wodnym na bazie akrylu. Do montażu poprzez równomierne klejenie i mocowanie za pomocą gwoździ.

Dane techniczne wg Normy Jakości Kerakoll	
Opakowanie	5 elementów = 2,4 m
Uwagi	chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła
Wymiary nominalne elementów:	
- wysokość listwy	30 mm
- grubość listwy	10 mm
- długość listwy	2400 mm

Uwagi

- Przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych

→ stosować w zakresie temperatur od +10 °C do +30 °C

→ nanosić na powierzchnie suche

→ nie nanosić na powierzchnie brudne i słabe
- utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Produkt jest wyrobem w rozumieniu definicji zawartej w Rozporządzeniu (CE) nr 1907/2006 i nie wymaga przygotowywania Karty Charakterystyki

→ w przypadku niestabilnych gatunków drewna, specjalnych podłoży i innych wątpliwości skonsultować się z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 22 51 700 - info@kerakoll.pl

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED 1710/0753

Niniejsze informacje zostały uaktualnione w grudniu 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.