

Aquastop Flangia

Elastyczny kołnierz z TPE do uszczelniania rur i odpływów w systemach hydroizolacyjnych Kerakoll przed układaniem płytek ceramicznych, gresu porcelanowego i kamienia naturalnego. Do stosowania przez wklejanie na zimno.



Aquastop Flangia, praktyczny i szybki w aplikacji za pomocą Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex i Aquastop Fix, zapewnia ciągłość hydroizolacji, także w obszarze odpływów i przepustów.

1. Wysoka elastyczność
2. Do wewnątrz i na zewnątrz
3. Idealny do wklejania za pomocą Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex i Aquastop Fix
4. Rdzeń centralny wykonany z paroprzepuszczalnego TPE odpornego na środowisko zasadowe

Zastosowanie

→ Przeznaczenie użytkowe:

Wodoszczelne łączenie instalacji hydraulicznych i elektrycznych, przepustów i odpływów w powierzchniach zewnętrznych (balkony, tarasy, dachy płaskie) i w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, natryski, łazienki, sauny).

Nie stosować tam, gdzie membrana pozostawałaby widoczna.

Technologia użycia

→ Przygotowanie podłoża

Niezbędne jest zapoznanie się z kartami technicznymi wyrobów wodoszczelnych stosowanych do klejania.

→ Przygotowanie

Mankiety są gotowe do użycia. Połączenia na zakładkę wykonać bezpośrednio na budowie za pomocą Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex i Aquastop Fix. W przypadku Aquastop Flangia 350x350 wykonać przed ułożeniem otwór dostosowany do średnicy uszczelnianego odpływu.

→ Nanoszenie

Aquastop Flangia układa się na podłogach (350x350) jako szczelne połączenie z odpływami podłogowymi i na ścianach (120x120) jako szczelne połączenie z przepustami instalacji hydraulicznych i elektrycznych. Do wklejenia Aquastop Flangia nanieść uszczelnienie pacą na przygotowane podłoże, nałożyć Aquastop Flangia stroną z siateczką zwróconą ku dołowi na uszczelnianą rurę czy odpływ i docisnąć wtapiając w jeszcze świeże uszczelnienie. W czasie nanoszenia drugiej warstwy uszczelnienia pokryć całkowicie Aquastop Flangia tak, aby stał się on integralną częścią warstwy hydroizolacji.

Certyfikacja i znakowanie

Dane techniczne wg Normy Jakości Kerakoll

Wygląd	zielony arkusz
Przechowywanie	bez ograniczeń
Baza materiałowa	termoplastyczny TPE
Temperatura eksploatacyjna	od -40 °C do +100 °C
Aquastop Flangia 120x120:	
- opakowanie	pudełko 20 szt.
- wymiary	≈ 120x120 mm
- grubość	≈ 0,6 mm
Aquastop Flangia 350x350:	
- opakowanie	pudełko 10 szt.
- wymiary	≈ 350x350 mm
- grubość	≈ 0,6 mm

Uwagi

- Przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- chronić zastosowany kołnierz przed uszkodzeniami na placu budowy
- produkt jest wyrobem w rozumieniu definicji zawartej w Rozporządzeniu (CE) nr 1907/2006 i nie wymaga przygotowywania Karty Charakterystyki
- w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl



Niniejsze informacje zostały uaktualnione w maju 2026; precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.