

Aquastop Pro 120

Elastyczna taśma wodoszczelna z odpornego na środowisko alkaliczne TPE o wysokiej przyczepności wyposażona w pas samoprzylepnego butylu do szczelin obwiedniowych oraz dylatacyjnych i rozdzielających w systemach uszczelniania Kerakoll stosowanych przed układaniem płytek ceramicznych, gresu porcelanowego i materiałów kamiennych.



Aquastop Pro 120, praktyczny i szybki w aplikacji za pomocą Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex i Aquastop Fix, zapewnia ciągłość warstwy hydroizolacyjnej także w obszarze szczelin ruchomych gwarantując wytrzymałość na parcie wody oraz trwałość.

1. Wysoka elastyczność
2. Do wewnątrz i na zewnątrz
3. Idealny do wklejania za pomocą Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex i Aquastop Fix
4. Gwarantowana szczelność każdej, niekonstrukcyjnej szczeliny dylatacyjnej i obwiedniowej
5. Rdzeń taśmy z TPE odpornego na środowisko zasadowe
6. Możliwość montażu na powierzchniach niemineralnych

Zastosowanie

→ Przeznaczenie użytkowe:

Do wewnątrz i na zewnątrz.

Uszczelnienie szczelin podziałowych, dylatacyjnych i rozdzielających w obecności PVC, drewna, poliwęglanów, szkła, materiałów plastycznych, metali lub warstw izolacji termicznych oddzielających elementy przyległe takie jak:

- powierzchnie zewnętrzne (balkony, tarasy, dachy płaskie, baseny i inne powierzchnie zewnętrzne dowolnych rozmiarów)
- pomieszczenia wilgotne (kuchnie, natryski, łazienki, sauny)

Podłoża: niezbędne jest zapoznanie się z kartami technicznymi stosowanych wyrobów wodoszczelnych.

Nie stosować tam, gdzie membrana pozostawałaby widoczna; do szczelin narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie i ścieranie.

Technologia użycia

→ Przygotowanie podłoża

Niezbędne jest zapoznanie się z kartami technicznymi wyrobów wodoszczelnych stosowanych do wklejania.

→ Przygotowanie

Taśma jest gotowa do użycia. Kształtki specjalne wklejać na zakładkę bezpośrednio na budowie.

→ Nanoszenie

Aquastop Pro 120 stosuje się na wszystkich szczelinach ruchomych oraz w narożach poziomych i pionowych. Usunąć ochronną osłonkę z paska butylu i przykleić taśmę na podłożu nieminerale.

Do wklejania Aquastop Pro 120 stosować Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex lub Aquastop Fix: nanosić hydroizolację na przygotowane podłożo pacą i ułożyć taśmę napisem Kerakoll do góry. Wtopić bok taśmy

w świeżej hydroizolacji i wygładzić dla uniknięcia tworzenia się fałd i zapewnienia maksymalnej przyczepności. Zaleca się wygładzanie taśmą od środka ku brzegom przy jednoczesnym rozprowadzeniu nadmiaru hydroizolacji (wygładzanie prowadzone od brzegów ku środkowi może powodować zwijanie się taśmy). Bok taśmy o szerokości 3 - 5 cm winien być całkowicie pokryty hydroizolacją; należy zwrócić szczególną uwagę na całkowite pokrycie. Taśma Aquastop Pro 120 jest zieloną taśmą z TPE pokrytą dwustronnie włókniną polipropylenową i wyposażoną w pas butylu: taśmę należy wklejać tak, aby jej środek był przesunięty o maksymalnie 2 cm w stosunku do środka szczeliny czy też narożnika. Połączenia między poszczególnymi elementami wykonywać na zakładkę minimum 40 - 50 mm sklejoną za pomocą stosowanej hydroizolacji.

Certyfikacja i znakowanie

Dane techniczne wg Normy Jakości Kerakoll	
Wygląd	zielona taśma
Przechowywanie	zaleca się użycie w ciągu 12 miesięcy
Opakowanie	rolki 10 m
Baza materiałowa	termoplastyczny elastomer (TPE) pokryty dwustronnie włókniną polipropylenową i wyposażony w pas butylu
Grubość	≈ 0,6 mm
Waga	≈ 40 g/m
Szerokość	≈ 120 mm

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotności względnej 50% i przy braku wentylacji.

Dane techniczne	
HIGH-TECH	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 170%
Wytrzymałość na ciśnienie wody	1,5 bar
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 3,1 N/mm ²

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotności względnej 50% i przy braku wentylacji.

Uwagi

- Przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych

→ chronić ułożoną taśmę przed uszkodzeniami

→ spoiny przenieść współosiowo w ścianach i podłogach

→ w miejscach przejść szczelin przez narożniki, krawędzie, przepusty i odpływy stosować specjalne elementy łączące
- stosować wyłącznie taśmy czyste i suche

→ chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i ścieraniem także po wklejeniu

→ w razie potrzeby zażądać karty bezpieczeństwa

→ w kwestiach nieobjętych niniejszą kartą niezbędna jest konsultacja z Kerakoll Worldwide Global Service +48 (42) 22 51 700 - info@kerakoll.pl

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
17107053

Niniejsze informacje zostały uaktualnione w maju 2026; precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.