

Aquastop 120

Эластичная водонепроницаемая лента из резины ТРЕ для краевых и разделительных швов в гидроизоляционных системах. Перед укладкой керамической плитки, керамогранита и природного камня. Вклеивается холодным способом.

Aquastop 120 обеспечивает непрерывность гидроизоляции также в присутствии разделительных швов.



1. Повышенная эластичность и стойкость к УФ-излучению
2. Для внутренних и наружных работ
3. Идеально подходит для приклеивания с использованием материалов Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex и Aquastop Fix.
4. Гарантированная непроницаемость любого вида неконструкционных разделительных и соединительных швов
5. Щелочестойкая

Область применения

→ Назначение

Для наружных и внутренних работ на цементных основаниях, гипсокартоне и металле для соединений между стеной и полом и разделительных швов.

Герметизация соединений:

- наружные поверхности (балконы, террасы)
- помещения сантехнического назначения (кухни, душевые кабины, ванные комнаты, сауны)

Не используйте для хранения и контакта с сильными растворителями (кетонами, эфирами, углеводородами).

Технология применения

→ Подготовка оснований

Основание должно быть созревшим, чистым, плотным и сухим. С этой целью следы масла и жиров, крошащиеся части, старая окраска, цементное молоко или облицовки любого вида, должны быть полностью удалены.

Способ очистки зависит от типа поверхности, идеальной является пескоструйная обработка.

Края швов в бетоне должны быть зашлифованы угловой шлифовальной машиной (болгаркой) для удаления острых частиц.

→ Подготовка

Лента готовая для использования. Приклеивать накладки непосредственно в процессе работы, используя эластичную гидроизоляцию Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex или Aquastop Fix.

→ Нанесение

Aquastop 120 наносится на горизонтальные и вертикальные соединения. Установка представляет собой склеивание краев ленты в виде сетки. Для приклеивания Aquastop 120, нанести гидроизоляцию шпателем на подготовленное основание. Укладывать соединительную ленту так, чтобы сетчатая сторона с надписью Kerakoll была развёрнута кверху. Нанести второй слой гидроизоляции на ткань. Должны быть покрыты как тканевый край, так и 5-10 мм ленты. В углах, на краях, на стыку с трубами и сливами, использовать специальные соединительные детали (внутренний уголок, наружный уголок, фланцы). Соединение между разными элементами обеспечить с использованием герметизирующего продукта, внахлест один на другой не меньше, чем на 20 мм.

→ Очистка

Инструмент очищать водой пока продукт ещё свежий. После затвердевания возможно только механическое удаление.

Сертификация и обозначения



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Технические характеристики согласно Стандарту Качества Kerakoll	
Внешний вид	Зелёная лента
Хранение	неограничено
Упаковка	рулоны 50 м
Природа материала	термопластичный TPE
Ширина сечений	≈ 25-70-25 мм (сетка/TPE/сетка)
Толщина	≈ 0,6 мм
Вес	≈ 50 g/м
Характеристики, полученные при температуре +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствии вентиляции.	

Технические характеристики	
HIGH-TECH	
Удлинение до разрыва:	≥ 110%
Устойчивость к давлению воды	≤ 1,5 bar
Прочность на растяжение:	> 4,2 N/мм²
Характеристики, полученные при температуре +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствии вентиляции.	

Примечания

- Соблюдать все национальные стандарты и правила

→ применять при температуре от +5 °C до +35 °C

→ предохранять уложенную ленту от повреждений в процессе работы

→ существующие швы перенести на полы и стены

→ в местах, где стыки проходят через углы, края, трубы и слив использовать специальные соединительные детали
- использовать только чистые и сухие ленты

→ в случае необходимости требовать паспорт безопасности

→ по другим вопросам обращаться в Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl