

# Fuga-Soap

Detergent pentru curățarea petelor de Fugalite.

Fuga-Soap are o acțiune detergentă specifică atât la curățarea după aplicare, cât și la întreținerea obișnuită a suprafețelor din ceramică, gresie porțelanată și pietre naturale.



1. Pardoseli și pereți
2. Adecvat pentru materiale compacte și poroase
3. Adecvat pentru marmură sensibilă
4. Ideal și pentru medii interne

---

## Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Elimină petele de Fugalite Color și Fugalite Invisibile de pe suprafețele ceramice.

Stratul suport:

- plăci ceramice, gresie porțelanată  
- mozaic de sticlă, marmură și pietre naturale

A nu se folosi pe suprafețe care nu rezistă la agenți bazici.

---

## Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Fugalite Color și Fugalite Invisibile trebuie să fie complet întărite. Acoperirile trebuie să fie curățate în prealabil de praf.

→ Preparare

Fuga-Soap este un lichid gălbui, gata de utilizare și diluabil cu apă.

Agitați bine sticlă înainte de a o deschide, pentru a permite din nou dispersia omogenă a lichidului.

Se diluează de la 1:1 la 1:3 cu apă caldă în baza caracteristicilor tipului de murdărie ce trebuie eliminat.

→ Aplicare

se recomandă efectuarea în prealabil a unei probe, separat sau într-o zonă ascunsă. Fuga-Soap trebuie distribuit uniform pe suprafața de curățat cu pâslă abrazivă albă și trebuie lăsat să acționeze pe perioada necesară pentru înmuierea murdăriei de îndepărtat; această perioadă poate varia între 10 și 30 de minute în funcție de cantitate, de timpul scurs după placare (cel puțin 24 de ore) și de gradul de absorbție al acoperirii. Intervenți apoi mecanic pe suprafață cu pâsle abrazive. După finalizarea curățării, clătiți din abundență și uscați bine. Utilizarea lichidelor de aspirare facilitează operația și garantează îndepărtarea completă a reziduurilor. În cazul suprafețelor mari, se recomandă utilizarea unei mono-perii electrice cu pâslă abrazivă pentru îndepărtare. Operația trebuie repetată în cazul murdăriei foarte persistente.

→ Curățenia

Curățarea uneltelor de reziduurile de Fuga-Soap se face cu apă.

---

## Indicații suplimentare

→ Fuga-Soap este un detergent lichid. Înainte de utilizare, se recomandă să protejați ermetic ușile, închizătorile, garniturile din cauciuc, mobila, elementele lăcuite, bazine și cădite de duș din

materiale sintetice precum metacrilat, PVC etc. și toate suprafețele ce ar putea fi atacate de contactul direct și de vapori.

---

## Rubrică din caietul de sarcini

Curățarea petelor de Fugalite Color și Fugalite Invisibile de pe plăcile ceramice, gresie porțelanată, mozaic de sticlă, marmură și pietre naturale se realizează cu detergent pe bază de apă, tip Fuga-Soap de la Kerakoll Spa. Aplicați uniform pe suprafața de tratat, îndepărtați mecanic murdăria, clătiți din abundență și uscați bine, pentru un randament mediu de 1 l = 20 – 40 m<sup>2</sup>.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll		
Aspect	lichid gălbui	
Greutate specifică	≈ 1,01 kg/dm <sup>3</sup>	
Păstrare	≈ 24 luni de la data producerii în ambalajul original și intact	
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură	
Ambalaj	sticlă 1 l	
Raport de diluare cu apă	de la 1:1 la 1:3	
Vâscozitate	≈ 211 mPa · s, rotor 2 RPM 50	metoda Brookfield
pH	≈ 12,5	
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +35 °C	
Timp de așteptare pentru curățare cu apă	≈ 10 – 30 min.	
Consum	≈ 20 m <sup>2</sup> /1 l la diluare de 1:1 ≈ 40 m <sup>2</sup> /1 l la diluare de 1:3	

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație, absorbția stratului de suport și a materialului aplicat.

## Avertismente

- Respectați eventualele norme și reglementări naționale
- păstrați și utilizați la temperaturi mai mari de +5 °C. A se feri de îngheț
- clătiți din abundență suprafețele tratate
- nu lăsați ambalajele deschise nici în timpul utilizării
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tipuri de lemn instabile, straturi suport deosebite și pentru tot ce nu este prevăzut, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Aceste informații sunt actualizate în mai 2026; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.