

Fuga-Wash

Detergent pentru aditivarea apei de curățare pentru Fugalite.

Fuga-Wash, utilizat ca aditiv în apa pentru curățare, prezintă o acțiune detergentă specifică, fără a ataca suprafețele din ceramică, gresie porțelanată și pietre naturale.



1. Facilitează curățarea placărilor
2. Menține buretele mai curat
3. Curăță eficient, fără să fie nevoie de clătire
4. Îmbunătățește finisajul de suprafață al chitului
5. Adecvat pentru toate tipurile de suprafețe

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Aditivarea apei de curățare pentru Fugalite Color și Fugalite Invisibile.

Nu utilizați pentru îndepărtarea reziduurilor și a petelor de chituită deja întărite.

Stratul suport:

- plăci ceramice, gresie porțelanată
- mozaic de sticlă, marmură și pietre naturale

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Fugalite Color și Fugalite Invisibile trebuie să fie încă proaspete.

→ Preparare

Fuga-Wash Eco este un lichid transparent, gata de utilizat și de diluat cu apă. Agitați bine sticlă înainte de a o deschide, pentru a permite din nou dispersia omogenă a lichidului. Vărsați un capac de dozare (circa 50 ml) pentru fiecare 5 litri de apă din tăvița de curățare.

→ Aplicare

Începeți operațiile de curățare a plăcilor când chitul este încă proaspăt. Pentru curățarea a suprafețelor, vărsați Fuga-Wash Eco în tăvița de curățare, conform cantităților indicate, utilizați apoi un burete, de preferat din celuloză, umezit, cu grosime și dimensiuni mari, pentru a

evita descoperirea rosturilor. Acționați în sens rotativ pentru a reemulsiona stratul de chit de pe plăci și finisa suprafața rostului. Polimerii specifici, cu dispersabilitate ridicată garantează îndepărtarea resturilor de chit utilizând o cantitate redusă de apă. Utilizarea unei cantități de apă excesive la curățare ar influența negativ rezistențele chimice finale. Este important să clătiți frecvent și să păstrați în permanență apa curată, folosind recipientele adecvate, cu grătar și role de curățare și să înlocuiți, dacă este necesar, buretele sau laveta din pâslă dacă sunt impregnate cu chit. Terminați curățarea intervenind tot în sens diagonal față de placă, pentru a evita excavarea rosturilor.

→ Curățenia

Curățarea uneltelor de reziduurile de Fuga-Wash se face cu apă.

Rubrică din caietul de sarcini

Aditivarea apei pentru curățarea ulterioară aplicării Fugalite Color și Fugalite Invisibile de pe plăcile ceramice, gresie porțelanată, mozaic de sticlă, marmură și pietre naturale se realizează cu detergent pe bază de apă, tip Fuga-Wash de la Kerakoll Spa.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll	
Aspect	lichid transparent
Greutate specifică	≈ 1 kg/dm ³
Păstrare	≈ 24 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj	sticle 1,5 l
Raport de diluare cu apă	1 capac de dozare pentru 5 l de apă în tăvița de curățare
pH	≈ 7
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +35 °C
Consum	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație, absorbția stratului de suport și a materialului aplicat.

Avertismente

- Respectați eventualele norme și reglementări naționale

→ păstrați și utilizați la temperaturi mai mari de +5 °C. A se feri de îngheț

→ nu lăsați ambalajele deschise nici în timpul utilizării
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate

→ pentru tipuri de lemn instabile, straturi suport deosebite și pentru tot ce nu este prevăzut, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com