

Tapetex Plus

Összenyomható, expandált, zártcellás polietilén ragasztószalag kis vastagságú kerületi elválasztó hézagokhoz. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású.

A Tapetex Plus az öntapadó alapnak és az integrált szálal hordozónak köszönhetően kiváló tapadást garantál a hordozóhoz anélkül, hogy bosszantó ragasztómaradványok lennének a falon, mert ez a szalag a megújítandó felülethez tapad.



1. Praktikusan és egyszerűen alkalmazható
2. Alkalmas esztrichekhez és önterülő kiegyenlítőanyagokhoz
3. Fokozott alakíthatóság
4. Magassága 50 mm

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Szegélyhézagok kialakítása beltéri és kültéri önterülő kiegyenlítő anyagoknál és esztricheknél. Elválasztás falaktól és általánosságban függőleges szerkezetektől.

Ne használjuk laza, nedves vagy nem tiszta hordozórétegekre.

Használati útmutató

A Tapetex Plus tömöríthető, expandált, zártcellás polietilén szalag az aljzatkiegyenlítő réteg és a padló kerületi elválasztó hézagjainak kialakításához szükséges. Ehhez rakjuk le a Tapetex Plust a helyiség teljes kerülete mentén és a hordozórétegből kiálló esetleges függőleges szerkezeti elemek (például pillérek, oszlopok, épületgépészeti elemek...) szegélye mentén. Távolítsuk el a védőfilmet és nyomjuk a hordozóra az öntapadó részt. Gondoskodjunk

arról, hogy a szalag tökéletesen tapadjon a hordozóhoz, fordítsunk különös gondot a sarkok kialakítására.

A belső sarkok kialakításához vágjuk le a polietilén részt anélkül, hogy megsértenénk a szálerősítést, míg a külső sarkoknál a szálal hordozót csak a ragasztórésznél kell levágni, hogy biztosítsuk a polietilén réteg folytonosságát.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti adatok

Megjelenés	polietilénhab-tekerces
Szín	Zöld
Tekercs szélesség	≈ 85 mm
Tekercs hosszúság	≈ 20 m
Rétegvastagság	≈ 5 mm

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalommal és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvességétől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá

- biztonsági adatlapra
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



A jelen információk 2022 szeptemberében lettek frissítve; felhívjuk a figyelmet, hogy a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.