

Tapetex

Összenyomható, expandált, zártcellás polietilén szalag kerületi elválasztó hézagokhoz.

A Tapetex a praktikus, kétoldalas ragasztófelületű polietilén ragasztószalagnak köszönhetően biztosítja a kötést ásványi esztrich polietilén lapokra vagy PVC-re való terítése esetén.



1. Alsó tapadó részével könnyen használható
2. Biztosítja az esztrich és a padló elválasztását
3. Ragasztófelületű rész a vízszintes réteghez illesztéshez
4. Magassága 100 mm

Felhasználási területek

→ **Használati cél:**

Kerületi hézagok kialakítása beltéri és kültéri esztrichекhez.

Elválasztás falaktól és általánosságban függőleges szerkezetektől.

Ne használjuk laza, nedves vagy nem tiszta hordozórétegekre.

Használati útmutató

→ A lerakás előtt ellenőrizzük, hogy a szalag magassága elegendő-e ahhoz, hogy az esztrich szabad legyen egészen a padló magasságáig. Rakjuk le a Tapetex tömöríthető szalagot a helyiség teljes kerülete mentén a falakra és a hordozórétegből kiálló esetleges függőleges szerkezeti elemekre (például pillérekre, oszlopokra, az épületgépészeti elemekre...), hogy biztosítsuk, hogy az esztrich minden ponton el legyen választva.

→ Gondoskodjunk arról, hogy a szalag tökéletesen tapadjon a függőleges szerkezeti elemekhez, ügyeljünk arra, hogy folytonosan használjuk, a bejárati küszöbnél és az erkélyajtóknál is, amennyiben vannak, valamint a fűtésrendszer gyűjtőcsöveinél is, és fordítsunk különös gondot a sarkok kialakítására.

Használjuk a ragasztófelületű PE filmmel készült részt a vízszintes réteggel való illesztés folytonosságának biztosítása érdekében.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A kerületi elválasztó hézagot a 100 mm szélességű és 8 mm rétegvastagságú, kétoldalas ragasztófelületű polietilén filmmel ellátott, a vízszintes réteggel való illesztést biztosító Kerakoll Tapetex tömöríthető, expandált, zártcellás polietilén szalaggal alakítsuk ki.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok	
Megjelenés	polietilénhab-tekercs
Szín	antracit szürke
Tekercs szélesség	≈ 100 mm
Tekercs hosszúság	≈ 50 m
Rétegvastagság	≈ 8 mm

Teljesítmény		
Belső levegő minősége (IAQ) VOC - Illékony szerves ANYAG kibocsátás		
Megfelelőség	EC 1 plus GEV-Emicode	Tanús. GEV 6043/11.01.02

Figyelmeztetések

- Be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat

→ az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



A jelen információk 2026 július lettek frissítve; pontosítani kívánjuk, hogy a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.