

Fuga-Remove

Fugákhoz való kaparó.

Kézi szerszám a burkolólapok közötti fugák megtisztítására és eltávolítására.



1. Sokoldalúan használható 1-5 mm-es fugákhoz
2. Wolfram-karbid bevonatú lemez
3. Ergonomikus műanyag fogantyú

Felhasználási területek

→ Felhasználható

- régi fugák eltávolítása mielőtt Fugalite-vel újrafugáznánk
- fugázás előtt tisztítsuk meg a csempék fugáit a ragasztómaradványoktól

Használati útmutató

→ Felhordás

A már meglévő fugák szélességének megfelelően 1, 2 vagy 3 pengét használjunk.

Enyhe nyomással (tisztítás) vagy határozottan nyomva (eltávolítás) húzzuk végig hosszanti irányban a Fuga-Remove pengéjét.


Ha túl erősen nyomjuk vagy nem megfelelő használat esetén a Fuga-Remove megsértheti a burkolatot.

Mielőtt ismételten kifugáznánk, elektromos porszívóval alaposan tisztítsuk meg a fugákat a portól.

Figyelmeztetések

- Be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra

- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



A jelen információk 2026 július lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.