

Fuga-Wash

Tisztítószer a Fugalite tisztítóvizének adalékolásához.

A Fuga-Wash a tisztítóvízben alkalmazva különleges tisztító hatást fejt ki, amely nem károsítja a kerámia, greslap és természetes kő felületeket.



1. Megkönnyíti a burkolatok tisztítását
2. Segítségével tisztább marad a szivacs
3. Hatékonyan tisztít, nincs szükség öblítésre
4. Javítja a fuga felületi kidolgozását
5. Minden felülethez alkalmas

Felhasználási területek

→ Felhasználható
Fugalite Color és Fugalite Invisible
tisztítóvizének adalékolása.

Aljzatok:

- kerámia burkolólapok, greslapok
- üvegmozaik, márvány és természetes kő

Ne használjuk már kikeményedett
fugamaradványok és -foltok eltávolítására.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése
A Fugalite Color és Fugalite Invisible
termékeknek még frisseknek kell lenniük.

→ Előkészítés
A Fuga-Wash átlátszó, használatra kész és vízzel
hígítandó folyadék. Felnyitás előtt a palackot
jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné
válhasson. A lemosóvödörben lévő minden 5 liter
vízhez adjunk egy adagolókupaknyit (kb. 50 ml).

→ Felhordás
Kezdje meg a burkolat tisztítását, amikor
a fugázó még friss. A felület tisztításához
öntsünk a tisztítómedencébe megjelölt
mennyiségű Fuga-Wash folyadékot, majd a
fugák felsértésének elkerülésére használjunk
lehetőleg cellulózból készült, vízzel átitatott,
vastag, nagyméretű szivacsot. Körkörös

irányban habosítsuk fel a fugázó hártyát
a burkolólapokon, és dolgozzuk el a fuga
felületét. Különösen diszpergáló specifikus
polimerek biztosítják a fugamaradványok
eltávolítását kis mennyiségű víz használatával.
A tisztításnál a túlzott mennyiségű víz
használata negatívan befolyásolná a végső vegyi
ellenállást. Fontos, hogy gyakran öblítsünk, és
a vizet a megfelelő rácsos és tisztítóhengeres
edények alkalmazásával tartsuk mindig tisztán,
valamint, ha szükséges, cseréljük a fugázóval
átitatott szivacsot vagy filcet. A fugafelület
megsértésének elkerülése érdekében, a tisztítást
a burkolólapokhoz képest átlós irányban
dolgozva végezze.

→ Tisztítás
A szerszámokat a Fuga-Wash maradékaitól
vízzel tisztítsuk.

Összegzés

Kerámia burkolólapon, greslapon, üvegmozaikon, márvány és természetes kő felületen a Fugalite Color és Fugalite Invisible felhordását követően a tisztítóvíz adalékolásához használja a Kerakoll Spa által gyártott Fuga-Wash vizesbázisú tisztítószer.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok	
Megjelenés	átlátszó folyadék
Fajsúly	≈ 1 kg/dm ³
Tárolás	≈ a gyártástól számított 24 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	1,5 l-es palack
Vízzel való keverési arány	A lemosóvödörben található minden 5 l vízhez 1 adagolókupaknyi
pH	≈ 7
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Anyagszükséglet	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvsvívásától függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat

→ +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól

→ a csomagolást használat közben se hagyjuk nyitva
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot

→ a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED

1710/0327

Kerakoll Quality System

ISO 45001 CERTIFIED

18586-1

A jelen információk 2026 júniusban lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.