

Fuga-Wash

Détergent pour l'adjonction dans l'eau de nettoyage de Fugalite.

Utilisé comme adjuvant dans l'eau de nettoyage, Fuga-Wash développe une action détergente spéciale sans abîmer les surfaces en grès cérame, céramique et pierre naturelle.



1. Facilite le nettoyage des revêtements
2. Garde l'éponge plus propre
3. Nettoie efficacement sans rinçage
4. Améliore la finition superficielle du mortier-joint
5. Adapté à toutes les surfaces

Domaines d'application

→ Destination d'utilisation
Ajout de Fugalite Color et Fugalite Invisible dans l'eau de nettoyage.

Supports :

- carreaux en céramique, grès cérame
- mosaïque en pâte de verre, marbres et pierres naturelles

Ne pas utiliser pour enlever les résidus et les auréoles de jointoiment déjà durci.

Mode d'emploi

→ Préparation des supports
Fugalite Color et Fugalite Invisible doivent être encore frais.

→ Préparation
Fuga-Wash est un liquide transparent prêt à l'emploi et à diluer avec de l'eau. Bien agiter la bouteille avant l'emploi afin de permettre la dispersion homogène du liquide. Verser un bouchon doseur (environ 50 ml) tous les 5 litres d'eau dans le bac de nettoyage.

→ Application
Commencer les opérations de nettoyage du revêtement quand le mortier-joint est encore frais. Pour le nettoyage de la surface, verser Fuga-Wash dans le bac de nettoyage selon les quantités indiquées, utiliser une éponge très épaisse et de grande dimension. de préférence en cellulose, humidifiée pour éviter de creuser

les joints. Faire des mouvements circulaires afin de réémulsionner le voile de mortier sur les carreaux et effectuer la finition de la surface du joint. Des polymères spécifiques à dispersion élevée garantissent l'élimination des résidus de mortier-joint en utilisant un minimum d'eau. Utiliser trop d'eau pendant le nettoyage risque de diminuer les résistances chimiques finales. Il est important de rincer fréquemment afin que l'eau soit toujours propre en utilisant les bacs avec grille et rouleaux de nettoyage appropriés; si nécessaire, remplacer l'éponge ou le feutre imprégné de mortier-joint. Terminer le nettoyage en intervenant en diagonal par rapport aux carreaux afin d'éviter de creuser les joints. Un séchage final au chiffon de la surface venant d'être nettoyée permet de faire disparaître les traces de résine restante.

→ Nettoyage
Nettoyer les résidus de Fuga-Wash des outils avec de l'eau.

Cahier des charges

L'adjonction dans l'eau de nettoyage après l'application de Fugalite Color et Fugalite Invisible des carreaux en céramique, grès cérame, mosaïque en pâte de verre, marbres et pierres naturelles sera réalisé avec un détergent à l'eau, type Fuga-Wash de la société Kerakoll Spa.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll

Aspect	liquide transparent
Poids spécifique	≈ 1 kg/dm ³
Conservation	≈ 24 mois à compter de la date de production en emballage d'origine intact
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Emballage	bouteilles 1,5 l
Rapport de dilution avec l'eau	1 bouchon doseur pour 5 l d'eau dans le bac de nettoyage
pH	≈ 7
Températures d'application	de +5 °C à +35 °C
Consommation	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation, absorption du support et du revêtement posé.

Avertissements

- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- conserver et utiliser à des températures supérieures à +5 °C. Craint le gel
- ne pas laisser les emballages ouvertes, y compris durant l'utilisation
- en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service - info@kerakoll.ae

Ces informations ont été mises à jour au mois de juin 2026. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.