

Fuga-Soap

Rengøringsmiddel til rengøring af slør af Fugalite.

Fuga-Soap udvikler en specifik rensende virkning både under rengøring efter lægning og under den ordinære vedligeholdelse af overflader af keramik, finstentøj og natursten.



1. Gulve og vægge
2. Velegnet til kompakte og porøse materialer
3. Velegnet til modtageligt marmor
4. Også ideel til indendørsmiljøer

Brugsområder

- Forudset brug
Eliminering af slør af Fugalite Color og Fugalite Invisible fra keramikoverflader.

- Underlag:
- keramikfliser, finstentøj
- glasmosaik, marmor og natursten

Anvend ikke på overflader der ikke er modstandsdygtige overfor basiske midler.

Anvendelsesindikationer

- Klargøring af understøtninger
Fugalite Color og Fugalite Invisible skal være fuldstændigt hærdede. Beklædningerne skal på forhånd rengøres for støv.
- Klargøring
Fuga-Soap er en gullig brugsklar væske, som kan fortyndes med vand.
Omryst flasken grundigt før den åbnes, for at tillade en homogen redispersion af væsken.
Fortynd fra 1:1 til 1:3 med varmt vand i funktion af typen af snavs, der skal fjernes.

- Påføring
det anbefales at foretage en forebyggende prøve på et spillemateriale eller på et usynligt område. Fuga-Soap skal fordeles jævnt på den overflade, der skal rengøres, med hvid slibefilt. Lad midlet virke i den tid, der er nødvendig for, at det snavs, der skal fjernes, kan løsne sig. Tiden kan variere fra 10 til 30 minutter afhængigt af mængden, den tid, der er gået siden påføringen (mindst 24 timer) og beklædningens absorptionsgrad. Indvirk herefter mekanisk på overfladen med slibefilt. Skyl med rigeligt vand og tør omhyggeligt efter endt rengøring. Brug af en væskesuger letter handlingen og sikre en fuldstændig eliminering af rester. I tilfælde af store overflader anbefales det at bruge en elektrisk monobørste med slibefilt til rengøringen. Handlingen skal gentages i tilfælde af genstridigt snavs.
- Rengøring
Redskaberne renses for rester af Fuga-Soap med vand.

Andre anvisninger

- Fuga-Soap er et flydende rengøringsmiddel. Før brug bør døre, vinduesrammer, gummilister, møbler, malede elementer, badekar og brusenicher af syntetiske materialer såsom

methacrylat, PVC osv. samt alle overflader, der kan påvirkes af direkte kontakt og dampe, beskyttes hermetisk.

Specifikke emner

Rengøring af slør af Fugalite Color og Fugalite Invisible på keramikfliser, finstentøj, glasmosaik, marmor og natursten realiseres med et vandbaseret rengøringsmiddel, af typen Fuga-Soap fra Kerakoll Spa. Påfør jævnt på overfladen, der skal behandles, fjern snavs mekanisk, skyl med rigeligt vand og tør omhyggeligt, for en gennemsnitlig dækkeevne på 1 l = 20 – 40 m².

Tekniske specifikationer iht. Kerakoll kvalitetsstandard		
Udseende	gullig væske	
Specifik vægt	≈ 1,01 kg/dm³	
Opbevaring	≈ 24 måneder fra fremstillingsdato i den originale og ubrudte indpakning	
Advarsler	Beskyt mod frost, undgå direkte sollys og varmekilder	
Emballage	flaske 1 l	
Fortyndingsforhold med vand	fra 1:1 til 1:3	
Viskositet	≈ 211 mPa · s, rotor 2 o/m 50	Brookfield metode
pH	≈ 12,5	
Temperaturgrænse for påføring	fra +5 °C til +35 °C	
Ventetid ved rengøring med vand	≈ 10 – 30 min.	
Dækkeevne	≈ 20 m²/1 l ved fortynding 1:1	
	≈ 40 m²/1 l ved fortynding 1:3	
Dataregistrering ved en temperatur på +23 °C, en relativ luftfugtighed på 50% og uden ventilation. Kan variere i funktion af arbejdspladsens specifikke forhold: temperatur, ventilation, underlagets absorberingsevne og af det lagte materiale.		

Advarsler

- overhold de nationale forskrifter og bestemmelser

→ opbevares og bruges ved en temperatur på over +5 °C. Beskyt mod frost

→ skyl de behandlede overflader med rigeligt vand

→ lad ikke emballagen stå åben under brug
- anmod om sikkerhedsdatabladet ved behov herfor

→ ret henvendelse til Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com for uforudsete emner



Disse oplysninger er opdateret i maj 2026; det præciseres at disse kan være til genstand for integrationer og/eller variationer frem i tiden fra KERAKOLL SpA's side; disse eventuelle opdateringer kan konsulteres på websitet www.kerakoll.com. Derfor står KERAKOLL SpA kun inde for gyldigheden, aktualiteten og opdateringen af sine oplysninger, hvis disse er uddelt direkte på sit website. Databladet er redigeret efter vores bedste tekniske og anvendelsesrelaterede kendskab. Skønt det ikke er muligt at gribe direkte ind på forholdene på arbejdspladserne og på arbejdets afvikling, udgør disse anvisninger af generel karakter, som på ingen måde forpligter vores Selskab. Derfor anbefales en forebyggende prøve med henblik på at verificere produktets egnethed til det forudsete formål.