

Fuga-Soap

Rengöringsmedel för rengöring av fläckringar av Fugalite.

Fuga-Soap har en specifik rengörande effekt både vid rengöring efter plattsättning och vid löpande underhåll av ytor i keramik, granitkeramik och natursten.



1. Golv och väggar
2. Används för kompakta och porösa material
3. Lämplig för ömtålig marmor
4. Idealisk även för inomhusmiljöer

Användningsområden

- Avsedd användning
Borttagning av fläckringar av Fugalite Color och Fugalite Invisible från keramiska ytor.

- Underlag:
- keramikplattor, granitkeramik
- glasmosaik, marmor och natursten

Använd inte på ytor som inte är motståndskraftiga mot basiska medel.

Användning

- Förberedelse av underlagen
Fugalite Color och Fugalite Invisible måste ha härdat helt. Beklädnaden måste rengöras först för att ta bort damm.
- Förberedelser
Fuga-Soap är en gulaktig vätska som är färdig att användas och som kan spädas med vatten. Skaka om flaska ordentligt innan den öppnas så att vätskan kan spridas homogent. Späd ut från 1:1 till 1:3 med varmt vatten beroende på vilken sorts smuts som ska tas bort.

- Applicering
det rekommenderas att man utför ett preliminärt test på kakel som inte ska läggas eller på ett dolt område. Applicera Fuga-Soap jämt på ytan som ska rengöras med en vit slipfiltskiva och lämna kvar den tills man kan se att smutsen som ska tas bort börjar höja sig. Detta kan ta 10-30 minuter beroende på mängd, tid som har gått (minst 24 timmar) och ytbeläggningens absorptionsförmåga. Skrapa på ytan mekaniskt med en slipfiltskiva. Skölj ordentligt och torka noggrant efter rengöringen. Användningen av våt-vakuum underlättar arbetet och säkerställer att alla rester tas bort fullständigt. En mekanisk polermaskin med en slipfiltskiva rekommenderas för arbetet med borttagningen när det gäller stora ytområden. Upprepa för mycket besvärlig smuts.

- Rengöring
Rester av Fuga-Soap kan tvättas bort med vatten.

Övriga anvisningar

- Fuga-Soap är ett flytande rengöringsmedel. Det rekommenderas att man stänger alla dörrar, fönster, gummitätningar, möbler, lackade/målade element, badkar och duschfat gjorda av

syntetiska material såsom metakrylat, PVC etc. och andra ytor som kan påverkas genom direkt kontakt med rengöringsmedlet eller med ångor.

Standardspecifikationer

Ta bort fläckringar av Fugalite Color och Fugalite Invisible från keramikplattor, granitkeramik, glasmosaik, marmor och natursten med ett vattenbaserat rengöringsmedel, typ Fuga-Soap från Kerakoll Spa. Applicera jämt på ytan som ska behandlas, ta bort smuts med mekaniska medel, skölj rikligt och torka noggrant, genomsnittlig åtgång för 1 l = 20 - 40 m².

Tekniska data enligt Kerakolls kvalitetsstandard		
Utseende	gulaktig vätska	
Specifik vikt	≈ 1,01 kg/dm³	
Förvaring	≈ 24 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning	
Obs!	förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor	
Förpackning	flaskor 1 l	
Spädningsförhållanden	från 1:1 till 1:3	
Viskositet	≈ 211 mua • s, rotor 2 RPM 50	Brookfield-metoden
pH	≈ 12,5	
Temperaturgränsvärden för användning	från +5 °C till +35 °C	
Väntetid innan rengöring med vatten	≈ 10 – 30 min	
Åtgång	≈ 20 m²/1 l med utspädning 1:1	
	≈ 40 m²/1 l med utspädning 1:3	

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperatur, ventilation, underlagets och det applicerade materialets uppsugningsförmåga.

Obs!

- följ eventuella nationella normer och bestämmelser

→ förvara och använd vid en temperatur över +5 °C. Tål inte frost

→ skölj alla ytor som behandlats noggrant

→ lämna inte burkar eller flaskor öppna, ens under användning
- begär vid behov att få ta del av säkerhetsdatabladet

→ om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Denna information uppdaterades i maj 2026. Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa; för eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladets har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen eller utförandet av arbetena skall denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för den avsedda användningen.