

Fuga-Soap

Puhdistusaine
puhdistamiseen.

Fugalite-juovien

Fuga-Soap on tehokas erikoispuhdistusaine, joka on tarkoitettu keraamisten laattojen, posliinilaattojen ja luonnonkivien puhdistamiseen niiden saumaamisen jälkeen sekä osana niiden rutiininomaista hoitoa.



1. Lattiat ja seinät
2. Soveltuu käytettäväksi tiiviiden ja huokoisten materiaalien kanssa
3. Soveltuu herkille marmoreille
4. Soveltuu ihanteellisesti myös asuinympäristöihin

Käyttökohteet

→ Käyttö

Fugalite Color- ja Fugalite Invisible -jäämien ja -juovien puhdistaminen keraamisilta pinnoilta.

Alustat:

- keraamiset laatat ja posliinilaatat
- lasimosaiikit, marmorit ja luonnonkivet

Älä käytä materiaaleille, jotka eivät kestä emäksisiä aineita.

Käyttöohjeet

→ Alustojen valmistelu

Fugalite Color- tai Fugalite Invisible -tuotteen tulee olla kovettunut täysin. Päälystemateriaalit tulee puhdistaa ensin pölystä.

→ Sauman valmistelu

Fuga-Soap on käyttövalmis kellertävä neste, joka voidaan laimentaa vedellä.

Ravista pullo hyvin ennen avaamista, jotta nesteen koostumus on tasainen.

Laimenna lämpimällä vedellä suhteessa 1:1–1:3 poistettavan lian tyypistä riippuen.

→ Tuotteen käyttö

Tuotetta on suositeltavaa testata aluksi näkymättömälle alueelle tai laatoille, joita ei ole tarkoitus käyttää. Levitä Fuga-Soap puhdistettavalle pinnalle tasaisesti valkoisella karhunkielellä ja anna sen vaikuttaa, kunnes poistettava lika alkaa irrota silmin nähden; tämä saattaa kestää enintään 10–30 minuuttia lian määrästä, päälysteen saumaamisesta kuluneesta ajasta (vähintään 24 tuntia) ja pinnan imukyvystä riippuen. Puhdista pinta mekaanisesti karhunkielillä. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Märkäimurin käyttö helpottaa tämän toimenpiteen suorittamista ja varmistaa, että kaikki jäämät poistuvat. Jos kyseessä suuri alue, jäämien poistamiseen on suositeltavaa käyttää lattianhoitokonetta ja hankaavaa laikkaa. Toista käsittely erittäin pinttyneelle lialle.

→ Puhdistus

Fuga-Soap -jäämät voidaan poistaa työkaluista vedellä.

Muuta Huomioitavaa

→ Fuga-Soap on nestemäinen puhdistusaine.

Kaikki ovet, ikkunat, kumitiivisteet, huonekalut, lakatut/maalatut elementit, synteettisistä materiaaleista (esim. metakrylaatti tai PVC)

valmistetut kylpyammeet ja suihkukaappien tai -nurkkausten lattiat ja mitkä tahansa muut pinnat, jotka voisivat vaurioitua joutuessaan suoraan kosketukseen puhdistusaineen tai sen höyryjen kanssa, on suositeltavaa suojata ilmatiiviisti ennen tuotteen käyttöä.

Tiivistelmä

Fugalite Color- ja Fugalite Invisible -juovat puhdistetaan keraamisista laatoista, posliinilaatoista, lasimosaiikeista, marmoreista ja luonnonkivistä vesipohjaisella puhdistusaineella, esim. Kerakoll Spa -yhtiön Fuga-Soap. Levitä tasaisesti käsiteltävälle pinnalle, poista lika mekaanisesti ja huuhtelee ja kuivaa huolellisesti; keskimääräinen riittoisuus 1 l = 20–40 m².


Tekniset tiedot Kerakoll-laatustandardin mukaan

Ulkonäkö	kellertävä neste
Ominaispaino	≈ 1,01 kg/dm ³
Säilyvyys	≈ 24 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa alkuperäis-pakkauksessa
Varoituksia	suojattava jäätymiseltä, suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä
Pakkaus	pullot 1 l
Laimennussuhteet veteen sekoitetta-essa	1:1–1:3
Viskositeetti	≈ 211 mPa · s, roottori 2, 50 kierrosta/min Brookfield-metodi
pH	≈ 12,5
Asennuslämpötilan raja-arvot	+5 °C - +35 °C
Odotusaika ennen puhdistusta vedel-lä	≈ 10 – 30 min.
Menekki	≈ 20 m ² /1 l suhteessa 1:1 laimennettuna ≈ 40 m ² /1 l suhteessa 1:3 laimennettuna

Tiedoissa oletuksena +23 °C:n lämpötila, 50 %:n ilman suhteellinen kosteus sekä ei ilmanvaihtoa. Todelliset arvot saattavat vaihdella rakennustyömaan olosuhteista (lämpötila, ilmanvaihto, alustan ja materiaalin imukyky) riippuen.

Varoituksia

- noudata standardeja ja kansallisia säädöksiä
- säilytä ja käytä yli +5 °C:n lämpötilassa.
Suojattava jäätymiseltä
- huuhtelee kaikki käsitellyt pinnat huolellisesti
- älä jätä tölkkejä tai pulloja avatuiksi edes käytön aikana
- käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyydettyäessä
- lisätietoja tuotteesta ja sen käytöstä: Kerakoll Worldwide Global Service, puh. +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Nämä tiedot on päivitetty viimeksi toukokuussa 2026; huomaa, että KERAKOLL SpA saattaa tehdä tietoihin lisäyksiä ja/tai korjauksia; katso uusin versio osoitteesta www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA on siten vastuussa tietojen validiteetista, tarkkuudesta ja päivittämisestä, ainoastaan silloin, kun tiedot on otettu sen institutionaaliselta verkkosivulta. Tässä tuotekortissa annetut tiedot perustuvat teknisiin tietoihin ja käytännön kokemukseen. Koska emme kuitenkaan voi valvoa suoraan yksittäisten rakennustyömaiden olosuhteita tai töiden suorittamista, yllä annetut ovat luonteeltaan yleisiä ohjeita eivätkä sido Kerakollia millään tavalla. Suosittelemme, että kokeillette tuotetta etukäteen pienelle alueelle varmistuaksenne tuotteen soveltuvuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen.