

# Fuga-Soap

Détergent pour le nettoyage des auréoles de Fugalite.

Fuga-Soap développe une action détergente spécifique aussi bien pour le nettoyage après la pose que pour l'entretien courant des surfaces en grès cérame, céramique et pierre naturelle.



1. Sols et murs
2. Convient aux matériaux compacts et poreux
3. Idéal pour les marbres sensibles
4. Idéal même pour les intérieurs

---

## Domaines d'application

→ Destination d'utilisation

Élimination d'auréoles de Fugalite Color et Fugalite Invisible des surfaces en céramique.

Ne pas utiliser sur les surfaces non résistantes aux agents basiques.

Supports :

- carreaux en céramique, grès cérame
- mosaïque en pâte de verre, marbres et pierres naturelles

---

## Mode d'emploi

→ Préparation des supports

Fugalite Color et Fugalite Invisible doivent avoir complètement durci. Les revêtements doivent être nettoyés préalablement de toute poussière.

→ Application

il est conseillé d'effectuer un essai préalable hors ouvrage ou dans une zone peu visible. Distribuer uniformément Fuga-Soap sur la surface à nettoyer avec un feutre blanc abrasif et laisser agir pendant le temps nécessaire pour ramollir la saleté à éliminer; cette durée peut varier de 10 à 30 minutes en fonction de la quantité, du temps s'étant écoulé depuis la pose (au moins 24 heures) et du degré d'absorption du revêtement. Puis intervenir mécaniquement sur la surface avec des feutres abrasifs. Une fois le nettoyage terminé, rincer abondamment et essuyer soigneusement. L'utilisation d'aspirateurs pour liquides facilite l'opération et garantit l'élimination complète des résidus. En cas de grandes surfaces, il est conseillé d'utiliser une monobrosse électrique avec un feutre abrasif pour l'élimination. L'opération doit être répétée en cas de saleté particulièrement persistante.

→ Préparation

Fuga-Soap est un liquide jaunâtre prêt à l'emploi et pouvant être dilué avec de l'eau.

Bien agiter la bouteille avant l'emploi afin de permettre la dispersion homogène du liquide. Diluer dans de l'eau chaude de 1:1 à 1:3 en fonction du type de saleté à enlever.

→ Nettoyage

Nettoyer les résidus de Fuga-Soap des outils avec de l'eau.

---

## Autres indications

→ Fuga-Soap est un détergent liquide. Avant de l'utiliser, il convient de protéger hermétiquement les portes, bâtis, joints en caoutchouc, meubles, éléments vernis, baignoires et receveurs de

douche en matériaux synthétiques comme le méthacrylate, le PVC, etc. ainsi que toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées par le contact direct et les vapeurs.

---

## Cahier des charges

*Le nettoyage des auréoles de Fugalite Color et Fugalite Invisible des carrelages, grès cérame, mosaïque en pâte de verre, marbres et pierres naturelles sera réalisé avec un détergent à l'eau, type Fuga-Soap de Kerakoll Spa. Appliquer uniformément sur la surface à traiter, enlever mécaniquement la saleté, rincer abondamment et essuyer soigneusement, pour un rendement moyen de 1 l = 20 - 40 m<sup>2</sup>.*


**Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll**

Aspect	liquide jaunâtre	
Poids spécifique	≈ 1,01 kg/dm <sup>3</sup>	
Conservation	≈ 24 mois à compter de la date de production en emballage d'origine intact	
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur	
Emballage	bouteilles 1 l	
Rapport de dilution avec l'eau	De 1:1 à 1:3	
Viscosité	≈ 211 mPa · s, rotor 2 RPM 50	méthode Brookfield
pH	≈ 12,5	
Températures d'application	de +5 °C à +35 °C	
Délai pour le nettoyage avec de l'eau	≈ 10 – 30 min.	
Consommation	≈ 20 m <sup>2</sup> /1 l avec dilution 1:1 ≈ 40 m <sup>2</sup> /1 l avec dilution 1:3	

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation, absorption du support et du revêtement posé.

## Avertissements

- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- conserver et utiliser à des températures supérieures à +5 °C. Craint le gel
- rincer abondamment les surfaces traitées
- ne pas laisser les emballages ouvertes, y compris durant l'utilisation
- en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Les présentes informations ont été mises à jour en mai 2026 ; elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d'avoir a version la plus récente disponible sur le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.